Załącznik nr 1 - Tabela dróg

| Numer drogi | Numer działki pod drogę | Szerokość jezdni [m] | Szerokość pasa drogowego [m] | Długość konstrukcji jezdni kat. I [m] | Długość podwójnego powierzchniowego utrwalenia dla konstrukcji jezdni kat. IV [m] | Długość podwójnego powierzchniowego utrwalenia dla konstrukcji jezdni kat. III [m] | Długość konstrukcji jezdni kat. I [m] | Długość drogi do przełazu [m] | Całkowita długość drogi do wyłączenia [m] | Drzewa do wycinki [szt.] | | | | Prio do usunięcia [szt.] | | | Zakrzaczenia do usunięcia [m2] | Powierzchnia przełazu [m2] | Podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach kat. IV [m2] | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 16cm na drogach kat - IV [m2] | Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2] | Podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 8cm na drogach kat. III [m2] | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 12cm na drogach kat. III [m2] | Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach kat. I [m2] | Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2] | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach kat. I [m2] | Roboty ziemne | | Zdjęcie humusu [m2] | Humusowanie [m2] | Nasyp pod poboczem umocnionym lub jako pobocze od strony rowu z gruntu niewysadzinowego [m3] | UWAGI | Korytka betonowe przy krawężn jezdni wraz z trawą z oporem [m] | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2] | Umocnienie skarp dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2] | Odmulenie rowów drogowych [m] | Regulacja studni kanalizacyjnych | Regulacja zasów wodociągowych | Odwodnienie liniowe [m] | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2] | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych [m2] | Rozbiórka podbudowy z kruszywa o gr. 20cm [m2] | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej [m2] | Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych [m2] | Rozbiórka obrzeży betonowych [m] | Rozbiórka krawężników betonowych [m] | Rozbiórka ogrodzeń dwernianych [m3] |
|---|---|---