

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1 Roboty Wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dr.gm.nr 104097R „Rozkopana”
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew.1389,896 Brzostowa Góra ,36-110 Majdan Królewski
NAZWA INWESTORA : Gmina Majdan Królewski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski

DATA OPRACOWANIA : 05.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi ROZKOPANA w BRZOSTOWEJ GÓRZE					
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	0,944m 0,944	km	0.944	
				RAZEM	0.944
2	45233320-8	Fundamentowanie dróg			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	944x4,5m=4248m ² 4248	m ²	4248.000	
				RAZEM	4248.000
3	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3	KNNR 00-06-	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5mm o	m ²		
d.3	0309-0300	grubości warstwy 10cm z zamiałowaniem 944x4,5=4248m ² 4248	m ²	4248.000	
				RAZEM	4248.000
4	KNK 2-06	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W50/70 o grubości	m ²		
d.3	0313-01	7cm (warstwa ścieralna) Kategoria ruchu KR-2. 944x3,5= 3304m ² 3304	m ²	3304.000	
				RAZEM	3304.000
5	KNK 2-06	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubości	m ²		
d.3	0313-02	4 cm (warstwa ścieralna) Kategoria ruchu KR-2. 944x3,5= 3304m ² 3304	m ²	3304.000	
				RAZEM	3304.000
4	45400000-1	Roboty Wykończeniowe			
6	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0,4 m. Grubość	m		
d.4	0116-03	warstwy odmulanej 30 cm 944x2=1888m ² 1888	m	1888.000	
				RAZEM	1888.000
7	KNCK-1	Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,5m z nawierzchni z kruszywa 0-	m ²		
d.4	0201-01	32,5mm- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 944x(0,5+0,5)=944m ² 944	m ²	944.000	
				RAZEM	944.000
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp obustronie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu IV, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpią rowu.	m ²		
d.4	0506-08	944x1m=944m ² 944	m ²	944.000	
				RAZEM	944.000