

## Zakres A projektu

## Zestawienie grzejników

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
<b>Grzejniki kompaktowe (bocznoszasilane)</b>						
11/600	600	600	61	287	1	szt.
11/600	600	800	61	383	1	szt.
22/300	300	1120	105	622	1	szt.
22/400	400	2400	105	1632	2	szt.
22/600	600	720	105	621	2	szt.
22/600	600	800	105	690	2	szt.
22/600	600	920	105	794	10	szt.
22/600	600	1000	105	863	3	szt.
22/600	600	1120	105	966	14	szt.
22/600	600	1200	105	1035	12	szt.
22/600	600	1320	105	1139	9	szt.
22/600	600	1400	105	1208	13	szt.
22/600	600	1600	105	1380	7	szt.
22/900	900	800	105	926	2	szt.
22/900	900	1200	105	1390	1	szt.
33/900	900	1400	166	1621	1	szt.
<b>Grzejniki kompaktowe (bocznoszasilane) - w wykonaniu do pomieszczeń mokrych</b>						
22/600	600	1200	105	1035	2	szt.
22/600	600	1320	105	1139	2	szt.
33/900	900	1400	166	1621	1	szt.
33/900	900	1600	166	1853	1	szt.
<b>Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)</b>						
1100/600	1130	600	64	326	1	szt.
1800/600	1760	600	64	499	1	szt.
700/400	710	400	64	152	2	szt.
700/500	710	500	64	189	3	szt.
700/600	710	600	64	222	1	szt.

\* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C