

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.865		
2 d.1	D-00.00.00	Mechaniczna ścinka poboczy szerokości 1,0 m	m ²	865.00		
3 d.1	D-01.02.01	Korekta korony drzew do 30 %	szt.	34.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE				
1 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, wywozem i kosztami składowania	m ³	212.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE						
3		PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC				
1 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m ²	2709.00		
2 d.3	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni	m ²	582.00		
3 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0cm na jezdni	m ²	546.20		
4 d.3	D-04.04.02	Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10,0cm na jezdni	m ²	2610.00		
5 d.3	D-04.04.02	Pobocza z kostki granitowej 18/20 wykonane na ławie betonowej gr. 15 cm z C12/15 i podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	1258.00		
6 d.3	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 15,0 cm wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysem 2/5	m ²	468.00		
7 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	21.50		
8 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	450.50		
9 d.3	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur PEHD wraz z ściankami czołowymi z kamienia typu Formak I klasa i umocnieniem wlotu i wylotu z kostki	kpl	4.00		

		kamiennej 18/20 na długości 1,50 m w każdą stronę (37,0 m rury fi 600 +8 ścianek czołowych)				
Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIE				
1 d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąca na jezdni i zjazdach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm - AC-0/16W-50/70 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m ²	2709.00		
2 d.4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm - AC-0/12,8-S- 50/70 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m ²	2709.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
1 d.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowych balustrad U-11a przy przepustach	m	40.00		
2 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie umocnionego rowu z koryt KS-1	m	60.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						