

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewicze.

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty rozbiórkowe				
1	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów w terenie zabudowanym	m ²	438,00
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników, obrzeży chodnikowych i oporników	m	900,00
3	D.01.02.04	Rozebranie istniejących barier	m	8,00
4	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 2cm wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego do 5 km (50% powierzchni)	m ²	2 975,00
Podbudowy				
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki)	m ²	128,00
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00
7	D.04.02.02.	Warstwa mrozoodporna – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 CBR > 35% o grubości 20 cm (droga powiatowa na poszerzeniach i w miejscu rozbiórek, zjazdy publiczne)	m ²	566,00
8	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej (chudego betonu), gr. w-wy 20cm (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00
Nawierzchnie				
9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (droga powiatowa na poszerzeniach i w miejscu rozbiórek, zjazdy publiczne)	m ²	438,00
10	Wycena własna	Mechaniczne położenie nawierzchni z mieszanki Slurry Seal grub. średnio 2cm	m ²	5 950,00
11	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00
12	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm (chodniki)	m ²	128,00
Oznakowanie poziome				
13	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m ²	76,00
Elementy ulic				
14	D.08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	662,00

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
15	D.08.01.01	Krawężnik betonowy wyłukowany o wymiarach 20x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (przejścia dla pieszych)	m	238,00
16	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)	m	140,00
17	D.08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm (na ławie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo-piaskowej	m	210,00
		Inne roboty		
18	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt	7,00
19	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek KS	szt	15,00
20	D.01.03.07	Regulacja pionowa krat studzienek deszczowych	szt	28,00