

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
Uszycach**

PRZEDMIOT: **Przedmiar robót – koszty kwalifikowane**

LOKALIZACJA: **Gmina Gorzów Śląski, Uszyce – dz. nr 576, 579, 630**

INWESTOR: **Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski**

OPRACOWAŁ: **Joachim Nimpsz**

Nazwy i kody robót budowlanych:

1. Dział robót:

- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3. Klasa robót budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4. Kategoria robót budowlanych:

- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Data opracowania: grudzień 2022 r.

Opracował:

Inwestor:

.....
Data opracowania: grudzień 2022

.....
Data zatwierdzenia:

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uszyce – roboty kwalifikowane

Lp.	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Prace budowlano-montażowe (branża drogowa)					
CZĘŚĆ OGÓLNA					
Wymagania ogólne					
1	Koszty związane z zabezpieczeniem istniejących sieci na czas przebudowy obiektów inżynierskich i drogi	ryczałt	1,00		0,00
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
Roboty pomiarowe					
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,35		0,00
Roboty ziemne					
3	Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania	m3	1243,93		0,00
ROBOTY DROGOWE					
Elementy drogi					
4	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża	m3	8,75		0,00
5	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,40		0,00
6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce na podsypce cementowo piaskowej	m	258,65		0,00
Podbudowy					
7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2239,06		0,00
8	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C2,5/5,0 z wytwórni gr. 20 cm	m2	301,05		0,00
9	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C2,5/5,0 z wytwórni gr. 25 cm	m2	1903,63		0,00
10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2303,95		0,00
11	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1655,51		0,00
Nawierzchnie – droga wewnętrzna					
12	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	72,83		0,00
13	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	1655,26		0,00
14	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1655,77		0,00
15	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1621,59		0,00
16	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm o gr. Po zagęszczeniu 10 cm	m2	526,18		0,00
Odmulanie rowów					
17	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	70,00		0,00
18	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania	m3	34,48		0,00
Zieleń drogowa					
19	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m2	1368,00		0,00

20	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	1368,00		0,00
Wartość robót netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Wartość robót brutto:					0,00

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza

.....

(podpis)