

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Uszycach**

PRZEDMIOT: **Przedmiar robót – koszty niekwalifikowane**

LOKALIZACJA: **Gmina Gorzów Śląski, Uszyce – dz. nr 576, 579, 630**

INWESTOR: **Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski**

OPRACOWAŁ: **Joachim Nimpsz**

Nazwy i kody robót budowlanych:

1. Dział robót:

- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robót budowlanych:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3. Klasa robót budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4. Kategoria robót budowlanych:

- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Data opracowania: grudzień 2022 r.

Opracował:

Inwestor:

.....
Data opracowania: grudzień 2022

.....
Data zatwierdzenia:

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uszyce – roboty niekwalifikowane

Lp.	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Prace budowlano-montażowe (branża drogowa)				
	CZĘŚĆ OGÓLNA				
	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
	Roboty pomiarowe				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,01		0,00
	Wymagania ogólne				
2	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót	ryczałt	1,00		0,00
3	Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	ryczałt	1,00		0,00
	Roboty rozbiórkowe				
4	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	9,05		0,00
5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm (do ponownego wbudowania w konstrukcję drogi)	m2	6,79		0,00
6	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów	ha	0,27		0,00
	Roboty ziemne				
7	Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania	m3	9,15		0,00
	ROBOTY DROGOWE				
	Elementy drogi				
8	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża	m3	1,93		0,00
9	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,00		0,00
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce na podsypce cementowo piaskowej	m	29,25		0,00
	Podbudowy				
11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	16,63		0,00
12	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C2,5/5,0 z wytwórni gr. 25 cm	m2	16,63		0,00
13	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	16,63		0,00
14	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	14,30		0,00
	Nawierzchnie				
15	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	14,30		0,00
16	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	14,04		0,00
17	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	14,04		0,00
18	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm o gr. Po zagęszczeniu 10 cm	m2	4,23		0,00

19	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce z gysu – kostka koloru szarego typ holland	m2	19,84		0,00
20	Nawierzchnia dojeżdż do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce z gysu – kostka koloru grafitowego typ holland	m2	6,39		0,00
21	Nawierzchnia placów postojowych z płyt ażurowych 40x60x10 (wypełnienie z gysu granitowego 2/5)	m2	275,30		0,00
Zjazd na drogę wewnętrzną – dojazd do PGR					
22	Roboty ziemne z transp. urobku samochod. samowładowymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania	m3	128,48		0,00
23	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	256,24		0,00
24	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C2,5/5,0 z wytwórni gr. 25 cm	m2	243,38		0,00
25	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	243,38		0,00
26	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	142,10		0,00
27	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	71,28		0,00
28	Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	142,35		0,00
29	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	142,10		0,00
30	Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	142,10		0,00
31	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm o gr. Po zagęszczeniu 10 cm	m2	42,20		0,00
32	Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki granitowej 15/17 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C20/25 gr 20 cm	m2	12,86		0,00
Roboty uzupełniające					
33	Dostawa i montaż kompletnych lamp solarnych wg projektu wykonawczego	szt.	2,00		0,00
Oznakowanie pionowe					
34	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	1,00		0,00
35	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	1,00		0,00
Wartość robót netto:					0,00
Podatek VAT 23%:					0,00
Wartość robót brutto:					0,00

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza

.....
(podpis)