

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:1000

P.P. = 95,00

Pik. = 0,00
Rze = 102,08
Skrzyżowanie DP3247P rz.=102,08
Przepust P1 rz.=101,10
101,10
101,02
0,00 0,02 0,10 0,11 0,08 0,07 0,06 0,02 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,14 0,13 0,14 0,12 0,11 0,19 0,19 0,21 0,21
RZĘDNE NIWELETY
102,08 102,09 102,11 102,12 102,13 102,14 102,14 102,14 102,15 102,20 102,20 102,21 102,21 102,22 102,26 102,29 102,32 102,35 102,36 102,37 102,40 102,40 102,47 102,48 102,48 102,50 102,51 102,55 102,55 102,57 102,63 102,64 102,64 102,65 102,74 102,74 102,74 102,76 102,76
ELEMENTY NIWELETY
i=0,282%
RZĘDNE TERENU
102,08 102,07 102,01 102,02 102,06 102,07 102,08 102,18 102,19 102,22 102,22 102,23 102,24 102,27 102,30 102,31 102,34 102,41 102,42 102,42 102,42 102,41 102,42 102,43 102,52 102,54 102,55 102,55 102,55 102,55
ELEMENTY TRASY
L=12,39
L=40,03
L=344,62
P g[g]=4,4452
L g[g]=1,6131
ODLEGŁOŚCI
0,00 4,59 10,26 12,39 13,50 17,00 19,22 21,46 22,60 22,88 23,50 42,25 42,68 46,96 47,10 51,11 52,42 62,37 73,50 84,01 97,49 0,00 4,41 13,50 13,68 40,07 42,99 43,50 50,28 53,50 66,08 68,01 72,58 93,50 97,40 0,00 2,20 2,29 33,50 34,12 35,05 40,78 41,00
0
0
1
2


Pik. = 287,33; Rze = 102,89
PLP = 272,07; KLP = 302,59
R = 5000,00
max: Pik=286,16; Rze=102,87
T = 15,26; B = 0,02
Pik. = 396,89; Rze = 102,53
PLP = 385,49; KLP = 408,29
R = 10000,00
T = 11,40; B = 0,01
Pik. = 470,54; Rze = 102,12
PLP = 458,90; KLP = 482,18
R = 10000,00
T = 11,64; B = 0,01
<102,89>
<102,53>
<102,12>
100,98
100,91
PLP 0+272,07
SLP 0+287,33
KLP 0+302,59
PLP 0+385,49
SLP 0+396,89
KLP 0+408,29
Przepust P2 rz.=100,98
PLP 0+458,90
SLP 0+470,54
KLP 0+482,18
L=272,07
R=5000,00
T=15,26
B=0,02
L=82,89
i=-0,329%
R=10000,00
T=11,40
B=0,01
L=50,61
i=-0,557%
R=10000,00
T=11,64
B=0,01
L=253,44
L g|g|=0,0129
3
4
5
6



Pik. = 770,00; Rze = 101,15
PLP = 735,62; KLP = 804,38
R = 10000,00
min: Pik=768,01; Rze=101,21
T = 34,38; B = 0,06
Pik. = 825,00; Rze = 101,35
PLP = 818,18; KLP = 831,82
R = 1000,00
max: Pik=821,82; Rze=101,33
T = 6,82; B = 0,02
Pik. = 880,00; Rze = 100,80
PLP = 875,83; KLP = 884,17
R = 5000,00
T = 4,17; B = 0,00
Pik. = 928,00; Rze = 100,40
PLP = 895,26; KLP = 960,74
R = 4000,00
min: Pik=928,60; Rze=100,53
T = 32,74; B = 0,13
<101,15>
<100,80>
<100,40>
98,99
98,86
PLP 0+735,62
SLP 0+770,00
KLP 0+804,38
PLP 0+818,18
SLP 0+825,00
KLP 0+831,82
PLP 0+875,83
SLP 0+880,00
Skrzyżowanie DG038P rz.=100,77
KLP 0+884,17
PLP 0+895,26
Przepust P3 rz.=98,99
SLP 0+928,00
KLP 0+960,74
i=-0,324%
R=10000,00
T=34,38
B=0,06
i=0,364%
L=13,80
R=1000,00
T=6,82
B=0,02
L=44,02
i=-1,000%
R=5000,00
T=4,17
B=0,00
i=-0,833%
L=11,10
R=4000,00
T=32,74
B=0,13
i=0,804%
L=37,07
L=461,83
g[g]=90,05; R=30,00
T=25,64; B=9,47 L=42,44
L=44,62
L g[g]=2,2869
7
8
9


Pik. = 1040,00; Rze = 101,30
PLP = 997,81; KLP = 1082,19
R = 5000,00
max: Pik=1037,98; Rze=101,12
T = 42,20; B = 0,18
Pik. = 1141,78; Rze = 100,40
PLP = 1127,44; KLP = 1156,12
R = 2000,00
min: Pik=1145,13; Rze=100,45
T = 14,34; B = 0,05
Pik. = 1200,00; Rze = 100,72
PLP = 1191,34; KLP = 1208,66
R = 2000,00
max: Pik=1202,34; Rze=100,70
T = 8,66; B = 0,02
Pik. = 1326,55; Rze = 100,32
PLP = 1318,32; KLP = 1334,78
R = 2000,00
min: Pik=1324,64; Rze=100,34
T = 8,23; B = 0,02
<101,30>
<100,40>
<100,72>
<100,32>
99,06
99,01
98,53
98,38
PLP 0+997,81
SLP 1+040,00
KLP 1+082,19
PLP 1+127,44
SLP 1+141,78
Przepust P4 rz.=99,06
KLP 1+156,12
PLP 1+191,34
SLP 1+200,00
KLP 1+208,66
PLP 1+318,32
Przepust P5 rz.=98,53
SLP 1+326,55
KLP 1+334,78
R=5000,00
T=42,20
B=0,18
i=-0,884%
L=45,25
R=2000,00
T=14,34
B=0,05
i=0,550%
L=35,22
R=2000,00
T=8,66
B=0,02
L=109,66
i=-0,316%
R=2000,00
T=8,23
B=0,02
i=0,507%
L=100,62
g[g]=59,19; R=75,00
T=37,61; B=8,90 L=69,73
L=62,31
P g[g]=2,8996
1
0
1
2
3



Pik. = 1403,49; Rze = 100,71
PLP = 1394,88; KLP = 1412,10
R = 2000,00
max: Pik=1405,02; Rze=100,69
T = 8,61; B = 0,02

Pik. = 1448,70; Rze = 100,55
PLP = 1441,90; KLP = 1455,50
R = 2000,00
min: Pik=1448,98; Rze=100,56
T = 6,80; B = 0,01

Pik. = 1510,00; Rze = 100,75
PLP = 1504,03; KLP = 1515,97
R = 2000,00
T = 5,97; B = 0,01

Pik. = 1550,06; Rze = 101,12
PLP = 1528,81; KLP = 1571,31
R = 3000,00
max: Pik=1556,52; Rze=101,05
T = 21,25; B = 0,08

Pik. = 1610,93; Rze = 100,82
PLP = 1598,95; KLP = 1622,91
R = 3000,00
min: Pik=1613,74; Rze=100,84
T = 11,98; B = 0,02

0,02
0,00
-0,02
-0,01
0,00
-0,04
-0,11
-0,11
-0,10
0,04
0,04
0,03
0,03
0,00
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,00
-0,09
-0,09
-0,03
-0,01
-0,01
<100,71>
<100,55>
<100,75>
<101,12>
<100,82>
PLP 1+394,88
SLP 1+403,49
KLP 1+412,10
PLP 1+441,90
SLP 1+448,70
KLP 1+455,50
PLP 1+504,03
SLP 1+510,00
KLP 1+515,97
PLP 1+528,81
SLP 1+550,06
KLP 1+571,31
PLP 1+598,95
SLP 1+610,93
KLP 1+622,91
100,62
100,65
100,67
100,69
100,68
100,66
100,57
100,56
100,57
100,62
100,69
100,72
100,73
100,81
100,92
101,02
101,04
101,05
101,02
100,95
100,88
100,87
100,84
100,85
100,86
100,92
100,93
100,99
101,00
101,07
101,08
101,09
101,13
101,15
L=60,10
R=2000,00
T=8,61
B=0,02
L=29,80
i=-0,354%
R=2000,00
T=6,80
B=0,01
i=0,326%
L=48,53
R=2000,00
T=5,97
B=0,01
i=0,924%
L=12,84
R=3000,00
T=21,25
B=0,08
L=27,64
i=-0,493%
R=3000,00
T=11,98
B=0,02
i=0,306%
100,60
100,65
100,71
100,70
100,69
100,70
100,67
100,73
100,79
100,98
101,00
101,01
100,92
100,84
100,82
100,84
100,91
100,98
101,00
101,16
101,17
L=671,39
86,36
90,89
94,88
0,00
2,94
5,02
5,53
9,21
12,10
18,46
41,90
48,98
50,41
55,50
69,26
91,20
0,00
4,03
10,00
15,97
28,81
42,63
48,97
49,86
50,00
56,52
71,31
84,52
98,95
0,00
10,89
13,74
20,98
22,91
24,86
43,73
46,64
66,37
70,98
92,91
94,83
95,14
0,00
11,50
19,95
20,40
4
5
6
7



Pik. = 1830,00; Rze = 101,49
PLP = 1819,99; KLP = 1840,01
R = 3000,00
max: Pik=1829,17; Rze=101,47
T = 10,01; B = 0,02
Pik. = 1888,14; Rze = 101,28
PLP = 1878,18; KLP = 1898,10
R = 3000,00
min: Pik=1889,02; Rze=101,30
T = 9,96; B = 0,02
Pik. = 1974,06; Rze = 101,54
PLP = 1958,70; KLP = 1989,42
R = 3000,00
max: Pik=1967,77; Rze=101,51
T = 15,36; B = 0,04
<101,49>
<101,28>
<101,54>
PLP 1+819,99
SLP 1+830,00
KLP 1+840,01
PLP 1+878,18
SLP 1+888,14
KLP 1+898,10
PLP 1+958,70
SLP 1+974,06
KLP 1+989,42
L=197,08
R=3000,00
T=10,01
B=0,02
L=38,18
i=-0,361%
R=3000,00
T=9,96
B=0,02
i=0,303%
L=60,60
R=3000,00
T=15,36
B=0,04
L=92,73
g[g]=18,97; R=200,00
T=30,02; B=2,24 L=59,59
L=44,63
g[g]=17,24; R=3
T=47,67; B=3,23 L=
8
9
2

LEGENDA:

🟥 - projektowana niweleta

🟩 - istniejący teren

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:	AGDARS Artur Smarzyński Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń tel. 731 550 549 www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT:	Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”
LOKALIZACJA:	m. Grodziec m. Stare Grądy Gmina Grodziec
INWESTOR:	Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec
RYSUNEK:	Przekrój podłużny
BRANŻA:	-
STADIUM:	Projekt budowlany
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKP/0118/POOD/18 specjalność inżynieryjna drogowa
PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Agnieszka Skorek upr. bud. WKP/0372/POOD/15 specjalność inżynieryjna drogowa
PODPIS:	
DATA:	11.2022
SKALA:	1:100/1000
NR RYS:	4.1
STRONA:	

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH