

**ZESTAWIENIE TARCICY DLA POMOSTU GŁÓWNEGO**

Nr	Szt.	Nazwa:	Klasa tarcicy	Przekrój		Długość m	Kubatura m3
				B	H		
1.	147	Pale - średnica 0,25 w najgrubszym miejscu				2,78	20,0665
2.	39	Oczep	C-24	0,160	0,160	2,00	1,9968
3.	12	Oczep	C-24	0,160	0,160	2,50	0,7680
4.	12	Oczep	C-24	0,160	0,160	3,00	0,9216
5.	4	Oczep	C-24	0,160	0,160	4,00	0,4096
6.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	3,00	0,1152
7.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	3,00	0,1152
8.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,1600	55,75	2,1408
9.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	23,00	0,8832
10.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	15,00	0,5760
11.	3	Podwalina	C-24	0,120	0,160	10,00	0,5760
12.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	3,50	0,1344
13.	2	Podwalina	C-24	0,120	0,160	41,60	1,5974
14.	4	Podwalina	C-24	0,120	0,160	44,44	3,4130
15.	18	Stężenia	C-24	0,060	0,120	1,80	0,2333
16.	18	Stężenia	C-24	0,060	0,120	2,20	0,2851
17.	39	Słupki	C-24	0,100	0,100	1,30	0,5070
18.	1	Pomost - deski grubości 30 mm heblowane: 562,07 m2	C-24				17,9862
19.	2	Deski osłonowe	C-24	0,028	0,155	170,42	1,4792
20.	1	Łata dla wypełnienia pomiędzy pomostami	C-24	0,040	0,040	38,00	0,0608
21.	1	Deska wypełnienia	C-24	0,025	0,160	38,00	0,1520
		Ogółem tarcica bez pali					34,3509
		Ogółem tarcica i pale					54,4174