



AF/DC/2 (Typ B+C) lub (Typ C)

Zabezpieczenie przeznaczone do modeli:

HNS3000TL, HNS3600TL, BNT003KTL, BNT004KTL,
BNT005KTL, BNT006KTL, BNT008KTL, BNT010KTL

AF/DC/2/TOP (Typ B+C) lub (Typ C)

Zabezpieczenie przeznaczone do modeli:

HNS3000TL, HNS3600TL, BNT003KTL, BNT004KTL,
BNT005KTL, BNT006KTL, BNT008KTL, BNT010KTL

PARAMETRY

Model		AF/DC/2 (Typ B+C)	AF/DC/2 (Typ C)	AF/DC/2/TOP (Typ B+C)	AF/DC/2/TOP (Typ C)
Maksymalne napięcie PV (DC)	V	1100	1100	1100	1100
Prąd wyładowczy imp (10/350)	kA	6,25	-	6,25	-
Znamionowy prąd wyładowczy	kA	20	20	20	20
Maksymalny prąd	kA	40	40	40	40
Znamionowy prąd bezpiecznika	A	-	-	13	13
Liczba MPPT / Stringów	szt.	2/2	2/2	2/2	2/2
Stopień ochrony	-	IP65	IP65	IP65	IP65
Wymiary (Szer x Wys x Głęb)	mm	202 x 241 x 120	202 x 241 x 120	202 x 241 x 120	202 x 241 x 120
Waga	kg.	1,8	1,8	2,8	2,8
Certyfikaty	2014/35/EU, 2015/863, PN-EN 61643-11:2013-6, PN-EN 60269-6:2011, PN-EN 60670-24:2013-10, PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60947-1:2010; PN-EN 60947-3:2009				