


1. Minimalne wymiary fundamentu to 200x200x1000 mm.
2. Klasa betonu nie niższa niż C16/20.
3. Słupek wpuszczony w fundament na głębokość 500 mm.
4. Głębokość posadowienia równa głębokości przemarzania gruntu.
5. Wymiary nieopisane jednostką podano w [cm].

 <p>Tel. 723-071-098 biuro@bpb.net.pl www.bpb.net.pl</p>		Inwestycja: Przebudowa DW 554 m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)		
		Adres: Dz. nr: 225 Obręd ew.: 0019 Jednostka ew.: 040503_2 (Golub Dobrzyń G)		
		Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń działająca poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz		
		Temat rys.: Szczegół bariery ochronnej U-11a		
		Skala: 1:20		Data: 11.2019
Wykonali	Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Drogowa	mgr inż. Sylwia Czechowska	KUP/0132/POOD/09	
Opracował	Drogowa	mgr inż. Rafał Grenda-Wółkow		
Opracował	Drogowa	inż. Adam Zalewski		
Opracował	Drogowa	mgr inż. Paweł Gontarek		