

Tabela nr 2. Roboty rozbiórkowe

| Rodzaj robót | Jednostka | Wymiar | Ilość |
|---|-----------|---------|---------|
| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonawca zapewni utylizację materiału z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami. | m2 | 7-10cm | 785,00 |
| Rozebranie podbudowy z kruszywa o łącznej grubości ok. 30 cm. Materiał z robiorki przechodzi na własność Wykonawcy. | m2 | 30cm | 942,00 |
| Rozbiórka nawierzchni żwirowej o łącznej gr. około 15cm. Materiał z robiorki przechodzi na własność Wykonawcy - istn. droga wewnętrzna - 1635 m2 - istn. zjazdy - 45 m2 | m2 | 15cm | 1680,00 |
| Karczowanie drzew | ha | 36-55cm | 0,20 |
| Rozbiórka przepustów żelbetowych pod zjazdami | m | Ø500 | 10,00 |
| Rozbiórka ścianek czołowych przepustów pod zjazdami | m3 | x | 12,00 |
| Rozbiórka przepustu żelbetowego pod drogą powiatową - ul. Wyszyńskiego | m | Ø500 | 9,50 |