

## Specyfikacja techniczna rębaka

- rok produkcji nie starszy niż 2021
- gwarancja min. 12 miesięcy
- średnica gałęzi drzew ( średnica robocza ) - min. 140 mm
- metalowa obudowa maszyny wyciszająca hałas pracy maszyny
- regulowany deflektor wyrzutnika
- regulowana kłapa końcowa wyrzutnika
- synchroniczny napęd walców wciągających, odlew jednolity wraz z osadzonymi zębami
- wyłącznik bezpieczeństwa- ramie umieszczone przy gardzieli załadowniczej
- hydrauliczna regulacja obrotów walców wciągających „do przodu - stop - do tyłu”
- hydrauliczna regulacja wielkości zrębków 5 mm – 20 mm
- otwór roboczy walców wciągających 210 mm x 150 mm (+-50 mm)
- tarcza nożowa – max 2 nastawne noże
- tracza tnąca o wym min. 580x23mm
- dodatkowy kpl. noży
- obrotowy składany stół załadowniczy gardzieli – szer. 850 mm x wys.830 mm (+-50 mm)
- całkowity ciężar maszyny do 750 kg ( przyczepka lekka, kat. prawo jazdy „B” po zarejestrowaniu, bez konieczności przeprowadzania corocznego przeglądu technicznego )
- automatyczne zabezpieczenie pracy tarczy nożowej ( anty stres )
- motor benzyna min. 34 kW
- podwozie jednoosiowe, prędkość min. 80km/h
- hamulec najazdowy
- oświetlenie
- komputer pokładowy, sterowanie elektroniczne
- licznik godzin
- zaczep z końcówką kulistą
- koło podporowe

**UWAGA: Przy złożeniu oferty kwotowej należy dołączyć Specyfikację Techniczną oferowanego rębaka/rozdrabniacza**