

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -

Lp.:	1.
Opis rodzaju stolarki	drzwi jednoskrzydłowe odpasek ogniova B 30
Oznaczenie w projekcie	
Schemat	
Skala 1:50	
Widok od zewnątrz	
zewnętrzne ościeżnicy (otwór w ścianie)	S o 100
H o 205	
S z 90	
H z 200	
Rodzaj drzwi	L
Ilość sztuk	2
Opis stolarki okiennej:	1. Nowoprojektowane drzwi do pom. wentylacji z wypełnieniem skrzydła płyta pełna, kolor dopasowany do istniejącej stolarki w pianicy - biały lub szary, komplet klamki, wkładka patentowa, samozamykacz 2. Drzwi o odpasku ogniovej B 30. 3. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy. 4. Ościeżnice w kolorze skrzydeł drzwi.
I. Przed zamawianiem drzwi sprawdzić So i Ho na budowie. II. Zamówienie wg oferty wybranego producenta drzwi wykonanych fabrycznie, wyposażone w okucia wg technologii producenta, klamki.	

Opis rodzaju stolarki		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne	okno rozwierno uchylne
Oznaczenie w projekcie		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
Schemat																						
Skala 1:50																						
zewnętrzne ościeżnicy (otwór w ścianie)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
H		193	156	63	56,5	51	232	117,9	206	208	175	219	207	218	60	70	218	51	127	118	98	220
w świetle ościeży		H	241	195,1	82	113,4	136,5	184,3	209	117	117	132	163	96	165	65	295	66	112	112	80	250
S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzaj drzwi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilość sztuk		18	11	2	4	4	2	15	21	1	3	4	4	12	3	3	7	1	2	3	2	1
Opis stolarki okiennej:		1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno dwuskrzydłowe uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno rozwierno uchylne drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary	1. Nowoprojektowane okno drewniane, kolor biały, szerokość profilu 80 mm; sztyba antywłamaniowa z powłoką niskoemisyjną, wspł. przenikania ciepła U=0,9W/m2K. 2.Montaż nowego parapetu wewnętrznego i zewnętrznego 3.Montaż rolet wewnętrznych kolor jasno szary		
I.Przed zamówieniem okien sprawdzić So i Ho na budowie. II.Zamówienie wg oferty wybranego producenta okien wykonanych fabrycznie, wyposażone w okucia wg technologii producenta, klamki.																						