

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej wew.-Klatka schodowa nr 1			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 kalk. własna	Wygradzenie miejsca pracy taśmą,oznakowanie (prace w obiekcie czynnym), zabezpieczenie podłogi folią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej wew.-Klatka schodowa nr 1			
d.1.2	2 KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych , krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi jednoskrzydłowe	szt.		
		<parter>			
		<drzwi nr 1> 1	szt.	1.000	
		<Ipiętro >			
		<drzwi nr 2,4,5> 1+1+1	szt.	3.000	
		<IIpiętro >			
		<drzwi nr 6,8,> 1+1	szt.	2.000	
		<IIIpiętro >			
		<drzwi nr 9,10,11,12>1+1+1+1	szt.	4.000	
				RAZEM	10.000
d.1.2	3 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi duskrzydłowe	m ²		
		<Ipiętro >			
		<drzwi nr 3> 1.75*2.02	m ²	3.535	
		<IIpiętro >			
		<drzwi nr 7> 1.25*2.0	m ²	2.500	
				RAZEM	6.035
1.3		Montaż stolarki wew. drzwiowej z obróbką -Klatka schodowa nr 1			
d.1.3	4 KNR-W 2-02 1040-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z prefabrykowanymi ościeżnicami w kolorze skrzydła. Parametry techniczne :Drzwi PPOŻ o EI30, dymoszczelne. Kolor jasne drewno (odcień do ustalenia z Zamawiającym) Drzwi jednoskrzydłowe mogą być stalowe z okleiną drewnopodobną, a dwuskrzydłowe drewniane lub drewnopodobne również w kolorze jasnego drewna z płycinami lub ramami. Należy utrzymać wymiary wskazane z tabeli zał.do przedmiaru, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Wyposażenie do każdego rodzaju drzwi: ościeżnice w kolorze drzwi, uszczelki pęczniące w kanałach ościeżnicy, uszczelki opadające, zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termiczne, zawiasy czopowe,klamka (model do ustalenia z Zamawiającym) [Uwaga! wymiary otworu w świetle istniejących futryn,bez uwzględnienia ich grubości .Szerokość drzwi podwójnych (szerokość jednego skrzydła). Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie , skonsultować z Zamawiającym model i podział]	m ²		
		<Ipiętro >			
		<drzwi nr 3 wym.163cm(80cm)> 1.75*2.02	m ²	3.535	
				RAZEM	3.535
d.1.3	5 KNR-W 2-02 1040-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z prefabrykowanymi ościeżnicami. Parametry techniczne :Drzwi PPOŻ o EI30, dymoszczelne. Kolor jasne drewno (odcień do ustalenia z Zamawiającym) Drzwi jednoskrzydłowe mogą być stalowe z okleiną drewnopodobną ,drewniane lub drewnopodobne w kolorze jasnego drewna z płycinami lub ramami. Należy utrzymać wymiary wskazane z tabeli zał.do przedmiaru, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Wyposażenie do każdego rodzaju drzwi: ościeżnice w kolorze drzwi, uszczelki pęczniące w kanałach ościeżnicy, uszczelki opadające, zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termiczne, zawiasy czopowe,klamka (model do ustalenia z Zamawiającym)	m ²		
		<parter>			
		<drzwi nr 1> 0.92*1.96	m ²	1.803	
		<Ipiętro >			
		<drzwi nr 2> 0.89*2.0	m ²	1.780	
		<drzwi nr 4> 0.95*2.05	m ²	1.948	
		<drzwi nr 5> 0.75*2.04	m ²	1.530	
		<IIpiętro >			
		<drzwi nr 6> 0.85*2.0	m ²	1.700	
		<drzwi nr 8> 0.95*2.03	m ²	1.929	
		<drzwi nr 7 > 1.25*2.0	m ²	2.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Iłpiętro > <drzwi nr 9> 0.99*2.0 <drzwi nr 10> 0.76*2.0 <drzwi nr 11> 1.01*2.0 <drzwi nr 12> 1.0*2.0	m ² m ² m ²	1.980 2.020 2.000	
				RAZEM	19.190
6 d.1.3	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami <parter > <drzwi nr 1> 0.92+2*1.96 <Ipiętro > <drzwi nr 2> 0.89+2*2.0 <drzwi nr 3 wym.163cm(80cm)> 1.75+2*2.02 <drzwi nr 4> 0.95+2*2.05 <drzwi nr 5> 0.75+2*2.04 <Iłpiętro > <drzwi nr 6> 0.85+2*2.0 <drzwi nr 7 > 1.25+2*2.0 <drzwi nr 8> 0.95+2*2.03 <Iłpiętro > <drzwi nr 9> 0.99+2*2.0 <drzwi nr 10> 0.76+2*2.0 <drzwi nr 11> 1.01+2*2.0 <drzwi nr 12> 1.0+2*2.0	m m m m m m m m m m m m m m m	4.840 4.890 5.790 5.050 4.830 4.850 5.250 5.010 4.990 4.760 5.010 5.000	
				RAZEM	60.270
1.4		Roboty porządkowe - klatka schodowa nr 1			
7 d.1.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację <gruz budowlany > poz.6*0.30*0.02*1.40	m ³ m ³		
				RAZEM	0.506
8 d.1.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej 12	kpl. kpl.		
				RAZEM	12.000
1.5		Wymiana stolarki drzwiowej wew.-Klatka schodowa nr 4			
1.5.1		Roboty przygotowawcze			
9 d.1.5 .1	kalk. własna	Wygrozdzenie miejsca pracy taśmą,oznakowanie (prace w obiekcie czynnym), zabezpieczenie podłogi folią 1	kpl. kpl.		
				RAZEM	1.000
1.5.2		Roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej wew.-Klatka schodowa nr 4			
10 d.1.5 .2	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych , krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi jednoskrzydłowe <parter> <drzwi nr 19,22> 1+1 <Iłpiętro > <drzwi nr 14> 1 <drzwi nr 13> 1	szt. szt. szt. szt.		
				RAZEM	4.000
11 d.1.5 .2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi duskrzydłowe <parter> <drzwi nr 20> 1.58*2.04 <drzwi nr 21> 1.58*2.04 <Ipiętro > <drzwi nr 17> 1.50*2.0 <drzwi nr 18> 1.66*2.03 <Iłpiętro > <drzwi nr 15> 1.50*2.0 <drzwi nr 16> 1.66*2.02	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.223 3.223 3.000 3.370 3.000 3.353	
				RAZEM	19.169
1.5.3		Montaż stolarki wew. drzwiowej z obróbką -Klatka schodowa nr 4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z prefabrykowanymi ościeżnicami w kolorze skrzydła. Parametry techniczne :Drzwi PPOŻ o EI30, dymoszczelne. Kolor jasne drewno (odcień do ustalenia z Zamawiającym) Drzwi jednoskrzydłowe mogą być stalowe z okleiną drewnopodobną, a dwuskrzydłowe drewniane lub drewnopodobne również w kolorze jasnego drewna z płycinami lub ramami. Należy utrzymać wymiary wskazane z tabeli zał.do przedmiaru, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Wyposażenie do każdego rodzaju drzwi: ościeżnice w kolorze drzwi, uszczelki pęczniące w kanałach ościeżnicy, uszczelki opadające, zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej, zawiasy czopowe,klamka (model do ustalenia z Zamawiającym) [Uwaga! wymiary otworu w świetle istniejących futryn,bez uwzględnienia ich grubości .Szerokość drzwi podwójnych (szerokość jednego skrzydła). Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie , skonsultować z Zamawiającym model i podział]	m ²		
d.1.5	1040-02		m ²	3.223	
.3			m ²	3.223	
		<parter>			
		<drzwi nr 20 wym.144cm(92cm)> 1.58*2.04	m ²	3.223	
		<drzwi nr 21wym.144cm(92cm)> 1.58*2.04	m ²	3.223	
		<I piętro >			
		<drzwi nr 17wym.142cm(88cm)> 1.50*2.0	m ²	3.000	
		<drzwi nr 18wym.154cm(91cm)> 1.66*2.03	m ²	3.370	
		<II piętro >			
		<drzwi nr 15wym.142cm(88cm)> 1.50*2.0	m ²	3.000	
		<drzwi nr 16wym.150cm(91cm)> 1.66*2.02	m ²	3.353	
				RAZEM	19.169
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z prefabrykowanymi ościeżnicami. Parametry techniczne :Drzwi PPOŻ o EI30, dymoszczelne. Kolor jasne drewno (odcień do ustalenia z Zamawiającym) Drzwi jednoskrzydłowe mogą być stalowe z okleiną drewnopodobną ,drewniane lub drewnopodobne w kolorze jasnego drewna z płycinami lub ramami. Należy utrzymać wymiary wskazane z tabeli zał.do przedmiaru, z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Wyposażenie do każdego rodzaju drzwi: ościeżnice w kolorze drzwi, uszczelki pęczniące w kanałach ościeżnicy, uszczelki opadające, zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej, zawiasy czopowe,klamka (model do ustalenia z Zamawiającym)	m ²		
d.1.5	1040-02		m ²	1.773	
.3			m ²	1.782	
		<parter>			
		<drzwi nr 19> 0.90*1.97	m ²	1.773	
		<drzwi nr 22> 0.90*1.98	m ²	1.782	
		<III piętro >			
		<drzwi nr 14> 1.10*2.03	m ²	2.233	
		<drzwi nr 13> 1.46*2.0	m ²	2.920	
				RAZEM	8.708
14	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1.5	0320-10		m	4.840	
.3			m	5.660	
		<parter >			
		<drzwi nr 19> 0.90+2*1.97	m	4.840	
		<drzwi nr 20 wym.144cm(92cm)> 1.58+2*2.04	m	5.660	
		<drzwi nr 21wym.144cm(92cm)> 1.58+2*2.04	m	5.660	
		<drzwi nr 22> 0.90+2*1.98	m	4.860	
		<I piętro >			
		<drzwi nr 17wym.142cm(88cm)> 1.50+2*2.0	m	5.500	
		<drzwi nr 18wym.154cm(91cm)> 1.66+2*2.03	m	5.720	
		<II piętro >			
		<drzwi nr 15wym.142cm(88cm)> 1.50+2*2.0	m	5.500	
		<drzwi nr 16wym.150cm(91cm)> 1.66+2*2.02	m	5.700	
		<III piętro >			
		<drzwi nr 14> 1.10+2*2.03	m	5.160	
		<drzwi nr 13> 1.46+2*2.0	m	5.460	
				RAZEM	54.060
1.5.4		Roboty porządkowe - klatka schodowa nr 4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.5 .4	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację <gruz budowlany > poz.14*0.30*0.02*1.40	m ³ m ³	 0.454	 0.454
				RAZEM	0.454
16 d.1.5 .4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000