## Profil 3

Podziałka 1:100/100


X=5595290,45
Y=5814151,85
X=5595293,08
Y=5814151,89
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,78
W =89,95
W =89,98
88,28
87,95
N=-0,05
N=-0,02
W1
A1
Ho=1,00
Ho=1,06

P.p.=80,00

| | W1 | A1 |
|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 90,00 | 90,00 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,95 | 89,98 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,95 | 88,92 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 1,00 | 1,06 |
| Długość odcinka | 2,6 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=10,0 ‰<br>L=2,6 | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | |
| Hektometr i odległości | 0 | 2,6 |

## Profil 4

Podziałka 1:100/100


X=5595330,51
Y=5814172,56
X=5595332,45
Y=5814172,24
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,65
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,65
W =89,96
W =89,99
87,86
88,15
W2
A2
Ho=1,10
Ho=1,15

P.p.=80,00

| | W2 | A2 |
|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,70 | 89,70 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,96 | 89,99 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,86 | 88,84 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 1,10 | 1,15 |
| Długość odcinka | 2,0 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=10,0 ‰<br>L=2,0 | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | |
| Hektometr i odległości | 0 | 2,0 |

## Profil 5

Podziałka 1:100/100


X=5595364,27
Y=5814190,01
X=5595363,63
Y=5814188,42
W =89,62
W =89,65
87,62
87
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,43
Profil 2, Dz315, Rz.dna=88,48
W3
A4
Ho=1,00
Ho=1,05

P.p.=75,00

| | W3 | A4 |
|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,45 | 89,44 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,62 | 89,65 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,62 | 88,60 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 1,00 | 1,05 |
| Długość odcinka | 1,7 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=10,0 ‰<br>L=1,7 | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | |
| Hektometr i odległości | 0 | 1,7 |

## Profil 6

Podziałka 1:100/250


X=5595381,90
Y=5814195,53
X=5595374,52
Y=5814194,92
W =89,34
W =89,37
87,96
87,54
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,46
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,46
N=-0,16
N=-0,13
W4
A5
ks160, rz.osi=87,58
1NN, gł.osi=0,50
Ho=0,80
Ho=0,87

P.p.=75,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,50 | | 89,50 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,34 | | 89,37 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,54 | | 88,50 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 0,80 | | 0,87 |
| Długość odcinka | 7,4 | | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=7,4<br>i=5,0 ‰ | | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | | |
| Hektometr i odległości | Φ0 | 4,8 | 7,4 |

## Profil 7

Podziałka 1:100/100


X=5595391,15
Y=5814206,34
X=5595390,48
Y=5814204,56
X=5595393,50
Y=5814201,82
W =89,40
W =89,43
W =89,40
87,60
87,99
87,60
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,54
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,49
68°
N=-0,04
dh=-0,01
N=-0,01
N=-0,04
W5
A6
W6
Ho=0,80
Hod=0,85
Hog=0,84
Ho=0,80

P.p.=75,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,44 | 89,44 | 89,44 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,40 | 89,43 | 89,40 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,60 | 88,59<br>88,58 | 88,60 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 0,80 | 0,84<br>0,85 | 0,80 |
| Długość odcinka | 1,9 | 4,1 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=5,0 ‰<br>L=1,9 | L=4,1<br>i=5,0 ‰ | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | | |
| Hektometr i odległości | Φ0 | 1,9 | 6,0 |

## Profil 8

Podziałka 1:100/1

P.p.=75,0

| |
|---|
| Rzędna istniejącego terenu |
| Rzędna projektowanego terenu |
| Rzędna dna proj. kanału |
| Zagłęb. dna względem terenu |
| Długość odcinka |
| Proj. spadek kanału, odległość |
| Proj. średnica zewnętrzna, mat |
| Hektometr i odległości |


X=5595448,00
Y=5814235,74
X=5595446,87
Y=5814233,85
X=5595450,32
Y=5814231,26
00
W =89,32
W =89,35
W =89,32
,62
88,17
87,62
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,67
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,67
84°
N=-0,08
dh=-0,01
N=-0,05
N=-0,08
W7
A7
W8
0
Ho=0,70
Hod=0,75
Hog=0,74
Ho=0,70

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 89,40 | 89,40 | | 89,40 |
| | 89,32 | 89,35 | | 89,32 |
| | 88,62 | 88,61 | 88,60 | 88,62 |
| proj. | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,70 |
| | 2,2 | | 4,3 | |
| | L=2,2 i=5,0 ‰ | | L=4,3 i=5,0 ‰ | |
| eriał | Dz200 | | | |
| | ⌽0 | 2,2 | | 6,5 |

## Profil 9

Podziałka 1:100/250


X=5595465,77
Y=5814251,62
X=5595466,53
Y=5814244,27
X=5595470,75
Y=5814241,81
W =89,30
W =89,46
W =89,40
87,65
88,22
87,70
Profil 1, Dz315, Rz.dna=88,72
54°
N=-0,10
dh=0,06
W9
A8
W10
Ho=0,65
Hog=0,79
Hod=0,85
Ho=0,70

P.p.=75,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,40 | 89,40 | | 89,40 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,30 | 89,46 | | |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,65 | 88,61 | 88,67 | 88,70 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 0,65 | 0,85 | 0,79 | 0,70 |
| Długość odcinka | 7,4 | | 4,9 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=7,4 i=5,0 ‰ | | L=4,9 i=5,0 ‰ | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | | | |
| Hektometr i odległości | ⌽0 | 7,4 | | 12,3 |

## Profil 10

Podziałka 1:100/100


X=5595385,40
Y=5814127,10
X=5595385,16
Y=5814130,01
X=5595390,17
Y=5814129,72
W =89,81
W =89,83
W =89,
88,01
88,29
Profil 2, Dz315, Rz.dna=88,79
98°
dh=-0,01
W11
A9
W12
Ho=0,80
Hod=0,84
Hog=0,83
wA100, gł.osi=1,50
Ho=0,80

P.p.=75,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,50 | 89,50 | | | 89,50 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,81 | 89,83 | | | 89,81 |
| Rzędna dna proj. kanału | 89,01 | 89,00 | 88,99 | | 89,01 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 0,80 | 0,83 | 0,84 | | 0,80 |
| Długość odcinka | 2,9 | | 5,0 | | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=2,9 i=5,0 ‰ | | L=5,0 i=5,0 ‰ | | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | | | | |
| Hektometr i odległości | ⌽0 | 2,9 | | 6,9 | 7,9 |

## Profil 11

Podziałka 1:100/100


X=5595373,92
Y=5814175,09
X=5595376,58
Y=5814178,63
X=5595378,50
Y=5814177,25
,81
88,01
W =89,47
W =89,49
W =89,47
87,67
88,0
87,67
Profil 2, Dz315, Rz.dna=88,51
Profil 2, Dz315, Rz.dna=88,51
89°
dh=0,02
W13
A11
W14
Ho=0,80
Hog=0,84
Hod=0,86
Ho=0,80
P.p.=75,00

UWAGA:
Przykanaliki wykonać z rur PVC—U klasy S litych SN12

| | W13 | A11 | A11 | W14 |
|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 89,41 | 89,41 | | 89,41 |
| Rzędna projektowanego terenu | 89,47 | 89,49 | | 89,47 |
| Rzędna dna proj. kanału | 88,67 | 88,63 | 88,65 | 88,67 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 0,80 |
| Długość odcinka | 4,4 | | 2,4 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | i=10,0 ‰ L=4,4 | | L=2,4 i=10,0 ‰ | |
| Proj. średnica zewnętrzna, materiał | Dz200 | | | |
| Hektometr i odległości | 0 | 4,4 | | 6,8 |

Zamawiający:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Jednostka projektowa:
DRAFT PRACOWNIA PROJEKTOWA
DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:
**Przebudowa ul. Stawnej w m. Duszniki**

Faza projektu:
**PROJEKT TECHNICZNY**

Zakres rysunku:
**Profil podłużny**

| Branża: | Nr rysunku: | Nr arkusza: | Skala: |
|---|---|---|---|
| KANALIZACYJNA | 03 | 02 | 1:100/250/100 |

| Data: | Nr umowy/zlecenia: | Nr projektu: |
|---|---|---|
| Styczeń 2021r. | RRG.272.42.2020 | D.283.09.20 |

Legenda:

Rewizje:

### ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektant: | inż. Agnieszka Rak | SLK/1159/PWOS/06 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Agnieszka Bosacka | 7131-7132/137/PW/2002 | |