


PRZECZ ULICĘ SPOKOJNĄ ODCINEK od km 0+000,0 do km 0+304,0



ogrodzenie sytemowe, panelowe, H=2,00 m
montowane w gniazdach gzymsu (na murze oporowym)
lub w cokołe wg wskazań producenta

PREFABRYKATY BETONOWE TY


element prefabrykowany typu "L"

beton C20/25 V=4.0 m³/m


Fig 12 mm, or 15 cm

0.08 0.20 0.03 0.35 0.15


3 cm	podsiypka piaskowo-cementowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5mm
	podłoże gruntowe E2 > = 60 MPa



PROWADZĄCYMI NA TEREN OGRÓDOW DZIAŁKOWYCH



Na przejściu dla pieszych
krawężnik obniżony do 3



ULICA SPOKOJNA, UL. SPORTOWA ;

klasa techniczna	-L
prędkość projektowa Vp	-50 km/h
szerokość jezdni	-6,00 m
szerokość chodników	-2,50-2,00 m
szerok. ścieżki rowerowej	-2,50-2,00m
kategoria nahu	-KR3

Ulice: Ogrodowa, "7 KDW" i "9 KDW"	-D
klasa techniczna	-D
prędkość proj. Vp	-30 km/h
szerokość jezdni	-5,00-4,00m
szerokość chodników	-2,00-0,50 m
kategoria nahu	-KR1

ZŁOTYNIĘCĄ NAWIERZCHNIĄ, BILUMICZNĄ, ROND

