


TY BY 191039087.007-2015



KONSTRUKCJA:

Słupek sygnalizacyjny stożkowy ze stali
do mocowania świateł drogowych
CC2ak - kotwa;
Wysokość konstrukcji wsporczej 5,8m
* możliwość projektowania z dostosowaniem wymiarów
do określonego projektu

POKRYCIE ZABEZPIECZAJĄCE

Model CC2(xu)ak - powłoka
antykorozyjna **oldizinc™** oraz powłoka
dekoracyjna.
Model CC2(o)ak - cynkowanie ogniowe.
**Wyroby cynkowania ogniowego mogą
być pomalowane po uzgodnieniu kientem.**

Dowolny kolor na zamówienie
(patrz tabelę RAL na str. 123).

**Wielościennie wykonanie konstrukcji
wsparczych.**

TABELA CHARAKTERYSTYK CC2ak (GRANIASTA)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Masa/ grubość		Kotwica
M	MM	MM	MM×MM	MM×MM	Kg	MM	
5,8	4	63/265	460×110	550×400	226,3	4	Шa 30x4x1500
	5				238,9		
	6				248,5		
	7				258,7		
Uwaga: Wysokość konstrukcji wsporczej podano bez wspornika *Wymiary wspornika i jego dodanie po uzgodnieniu.							