





































Zestawienie elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych

- Zestawienie dotyczy :
- toalet: 2.1.02-19, 2.1.21/22/24/25, 2.1.27-45/47
3.1.01-07, 3.1.09-23
4.1.01-12
5.1.01-08
 - pomieszczenia matki z dzieckiem: 3.1.08
 - pomieszczeń socjalnych w tym aneksów kuchennych: 2.1.01, 2.1.20, 2.1.46, 2.1.48
3.4.02, 4.1.13, 5.7.01, 5.7.10b
 - pomieszczeń gospodarczych i porządkowych: 2.4.02, 2.4.05, 2.4.10, 2.4.11
3.4.04, 4.4.02
 - pomieszczenia pierwszej pomocy: 2.1.51
 - prynch: 5.8.01, 2.2.37a, 3.5.02, 3.5.03

Opis	Produkt referencyjny	Ilość
MISKA USTĘPOWA Miska ustępowa lejowa, wisząca owalna wys. montażu 45 cm + deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadająca W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		84
MISKA USTĘPOWA DLA DZIECKA Miska ustępowa lejowa, wisząca owalna wys. montażu 33 cm + deska sedesowa wolnoopadająca ze specjalnym siedziskiem dla dzieci W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		11
MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych wisząca dł. 70 cm, wys. montażu 46 cm + deska sedesowa dla osób starszych i niepełnosprawnych W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		10
PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA Średnica 32 mm, dł. 85 cm stal nierdzewna, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania, poręcz wyposażona w przycisk pneumatyczny do spłukiwania wody w WC, dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg 4 szt. L i 6 szt. P W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		10
PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA Średnica 32 mm, dł. 85 cm stal nierdzewna, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania, dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg 4 szt. L i 6 szt. P W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		2
PORĘCZ PROSTA STAŁA Średnica 32 mm, dł. 60 cm, stal nierdzewna, dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		16
UCHWYT PAPIERU TOALETOWEGO Uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z zakiesiem do montażu na poręczy		10
PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA Średnica 32 mm, dł. 60 cm, stal nierdzewna, dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		7
PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA Średnica 32 mm, dł. 60 cm stal nierdzewna, wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania, dopuszczalne maksymalne obciążenie 150 kg W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		5
PISUAR Pisuar z automatycznym elektrozworem spustowym zasilanym z sieci, zdalne sterowanie na podczerwień, pisuar ceramiczny, biały, dopływ z tyłu szerokość 42,5 cm, głębokość 36,5 cm, wysokość 79,7 cm, syfon W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		29
PRZEGRODA MIĘDZYPISUAROWA Przegroda międzypisuarowa, ceramiczna, biała, 70x40 cm		17
PRZYCISK SPŁUKIUJĄCY Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, podczony, przyciski okrągłe, uruchamiane z przodu, wym. 24,6x16,4x1,5 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor chrom		95
KRAN CZERPALNY Kran czerpalny chromowany, z kółcówką umożliwiającą podłączenie węży ogrodowego		28
BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa czasowa z mieszaczem i regulacją temperatury, stojąca, chrom błyszczący Baterie w toaletach dla dzieci i szpitali zajęć wyposażone w ogranicznik temperatury.		108
BATERIA UMYWALKOWA Bateria umywalkowa z mieszaczem, stojąca, długość wyłewki 12 cm, chrom błyszczący		10

Opis	Produkt referencyjny	Ilość
BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych, stojąca, jednouchwytowa, chrom błyszczący		11
UMYWALKA Umywalka ceramiczna, owalna, z otworem na baterię, 50 x 41 cm, syfon chromowany + zawory ćwierćobrotowe (zasilane w wodę ciepłą i zimną) W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		25
UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię, 65 x 55 cm, syfon chromowany + zawory ćwierćobrotowe (zasilane w wodę ciepłą i zimną) W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		10
UMYWALKA PODBIĄTOWA Umywalka podbiatowa, ceramiczna, prostokątna, bez otworu, z przelewem, 43 x 35 cm, syfon + zawory ćwierćobrotowe (zasilane w wodę ciepłą i zimną)		86
BLAT ŁAZIENKOWY Błat z panelem ściennym z konglomeratu w kolorze białym, RAL 9003		18
LUSTRA Tafle szkła klejone do ściany, zlicowane z linią ukośną pływki, lustro poleczone bezpieczną folią zapewniającą ochronę przed wilgocią, zadrapaniami, w przypadku rozbicia folia utrzymuje odłamki szkła		50
BRODZIK Brodzik akrylowy ze zintegrowaną obudową, kolor biały, syfon, wys. całkowita brodzika 3 cm, wymiarzy: - 90 x 90 cm - 120 x 90 cm		- 4 - 2
GŁOWICA PRYSZNICOWA Z RAMIENIEM Ruchoma głowica prysznicowa z ramieniem chromowana, montaż do ściany		6
BATERIA PRYSZNICOWA Bateria prysznicowa chrom, wandaloodporna z mieszaczem, możliwość indywidualnego ustawienia temperatury z płytką ścienną, wbudowana w ścianę		6
ŚCIANKA BOCZNA PRYSZNICOWA Ścianka boczna prysznicowa z HPL, gr. 2 cm, kolor biały RAL 9003, wysokość 202 cm		2
ŚCIANKI GISZETOWE Ścianki wykonane z HPL w kolorze białym RAL 9010 gr. 2 cm, wys. 202 cm, szer. drzwi 80 cm, zawiasy ze stali nierdzewnej, z funkcją samodomykania, zamykopochwyt z możliwością awaryjnego otwarcia ze stali nierdzewnej, wsporniki aluminiowe, regulowane ze stali nierdzewnej w systemie podwieszanym - efekt uniesionych kabln, wieszaki na ubrania Ścianki w toaletach dla dzieci w kolorze białym RAL 9010 wysokości 150 cm, drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe w kolorze jasnoniebieskim NCS S 0505-B, szer. 80 cm		
KOSZ DO DAMSKICH TOALET Kosz ze stali malowanej, pojemność 4,5 l, mocowany do ściany, uszona pokrywa, niewidoczne zawias		57
SZCZOTKA DO WC Szczotka ze stali malowanej w komplecie z kłapą, zatrzymującą zapach, wym. 390x101x80 mm, mocowana do ściany		105
KOSZ NA ŚMIECI PODBIĄTOWY Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej malowanej o pojemności 30 litrów przeznaczony do montowania pod blatem, posiada regulowaną głębokość montażu oraz uchwyt do mocowania ściennego pod blatem Kosz zamontowany przy umywalce dla dzieci powinien być odpowiednio niższy, aby nie był widoczny Kołnierz kosza nabiłatowego ze stali nierdzewnej malowej		42


Opis	Produkt referencyjny	Ilość
KOSZ NA ŚMIECI Kosz ze stali malowanej; 59,5x33,4x16,5 cm, pojemność 27 litrów, wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, dymkanyim sprężyną, możliwość zamocowania do ściany		30
DOZOWNIK MYDŁA Dozownik mydła mosiężny chromowany, pojemność zbiornika 300 ml, mydło uzupełniane z kanistra, zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego, mocowany do ściany, możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika zamknięty na klucz		97
POJEMNIK NA DUŻE ROLE PAPIERU TOALETOWEGO Pojemnik ze stali malowej, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, pokrywa otwierana na zawiasach i zabezpieczona trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym		95
PODAJNIK RĘCZNIKÓW W ROLCE Pojemnik na ręczniki w rolach ze stali nierdzewnej malowej, rozmiar ręczników 20,5x28 cm o średnicy 17 cm, pojemnik obsługiwany przez fotokomórkę, zamknięty na klucz wymiaru pojemnika 28,7x37,2 cm		74
SUSZARKA DO RĄK Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W), suszarka wyposażona w silnik indukcyjny, możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W, obudowa ze stali nierdzewnej malowej szczotkowanej		31
PRZEWIĄK DZIECIĘCY Przewiąk dziecięcy montowany na ścianie, wykonany z polipropylenu, zamknięty w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej, opuszczana podstawa przewiąka w prosty sposób zamyka się po zdjęciu przewijanego dziecka z urządzenia. Posiada pasek, który zabezpiecza przewijane dziecko przed ześlizgnięciem się na podłogę. Otwarty: 585 mm, 940 mm, 495 mm Zamknięty: 585 mm, 940 mm, 104 mm Maksymalne obciążenie: 25 kg		6
ZLEW KUCHENNY Zlew kuchenny dwudzienny ze stali szlachetnej o matowym wykończeniu, wpuszczany w blat, wyposażony w automatyczny korek umożliwiający zamknięcie i otwarcie spustu za pomocą pokrętki lub dźwigni Syfon i miedzianka podłączenia zmywarki + zawory ćwierćobrotowe (zasilane wodę ciepłą i zimną)		9
BATERIA KUCHENNA Bateria kuchenna, chrom, obrotowa wyłewka montaż na dźwignię lub ściąg		9
ZMYWARKA Mała zmywarka, do zabudowy, 59,8x81,5x65 cm Klasa energetyczna A++		4
ŁODOWKA Mała lodówka z zamrażarką, do zabudowy, 81,5x59,8x65 cm Klasa energetyczna A++		9
PRAŁKA Prałka o wymiarach ok 60x60x85 cm, pojemność min. 9 kg, klasa energetyczna min. A++		1
SUSZARKA Suszarka kondensacyjna klasa energetyczna min A++, wymiary ok 60x60x85 cm wymiary podobne do prałki, suszenie szustone jest na pracie, wielkość załadunku min. 8 kg, podłączona do odpływu		1
UMYWALKA Umywalka ceramiczna, biała, wpuszczana w blat, wymiar 550x425 mm		2
KRAN TECHNICZNY Bateria z wyłączaną wyłewką stojącą, chrom błyszczący		8
ZLEW TECHNICZNY Zlew techniczny o konstrukcji wielowarstwowej z wysokogatunkowego polipropylenu, montaż baterii na dźwignię, montaż dźwigni na wysokości 50 cm, syfon + zawory ćwierćobrotowe (zasilane w wodę ciepłą i zimną) W przypadku montażu na ścianie g-k stosować stelaże systemowe		8
PODEKHO Podekło - pudełko wody pełnej przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Płasko ze stali nierdzewnej o szorstkim wykończeniu, wyłewka pudełka pokrowiana, chromowana mosiężna. Podekło wykorzystuje w kolektorze ściekowy ze stali nierdzewnej w kształcie kropki wody. Wysokość kolektora 725 mm, szerokość (w najszerszym miejscu) 430 mm	 	2

- UWAGI:
1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.
 2. Wszelkie zmiany i odstęstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.
 4. Zestawienia rysunkowe elementów nie mogą stanowić podstawy do zamówień i produkcji. Na podstawie ww. rysunków należy opracować dokumentację warsztatową zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania i montażu elementów budowlanych, wykończeniowych, urządzeń i innych oraz uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski.

Numer rysunku

304-MCN-3-AR-XX-ZE-SA-XX-001

Schemat poglądowy



Projekt
Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi,
przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Kraków

Stadium

Projekt wykonawczy

Branża

Architektura

PW/AR

Nazwa rysunku

Zestawienie wyposażenia sanit.

Numer rysunku	Indeks zmiany	Status
304-MCN-3-AR-XX-ZE-SA-XX-001		
Data wydania	Skala	Data zmiany
03.2020	1 : 25	
Format		
420 x 594 mm		
Plik	Opracował	
304-MCN-3-AR	JP	
Inwestor	Jednostka projektowa	
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon	Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.	
ul. Lubelska 23 30-003 Kraków tel. +48 12 3957062 fax +48 12 3957060 biuro@cogiteon.pl	Plac Solny 4/2 50-060 Wrocław tel. +48 71 37119600 fax +48 71 3719610 wroclaw@heinlewischerpartner.de	
Projektant	mgr inż. arch. Edzard Schultz nr upr. W/11/2013	Podpis
Specjalność	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Anna Stryszewska-Słońska nr upr. 23/DSOKK/2018	Podpis
Specjalność	architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	