
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Runek za Hotelem
ADRES INWESTYCJI : Runek
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
i uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel kom. 693 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+130-0+183 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 95.40	m ²		
			m ²	95.400	
				RAZEM	95.400
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+370-0+607 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 356.7	m ²		
			m ²	356.700	
				RAZEM	356.700
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+770-0+833 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 63.60	m ²		
			m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+850-0+897 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 61.10	m ²		
			m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+480-1+573 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 102.30	m ²		
			m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 2+000-2+025 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 22.50	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 2+420-2+616 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 196	m ²		
			m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 3+060-3+456 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 130	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 3+340-3+465 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 162.5	m ²		
			m ²	162.500	
				RAZEM	162.500
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 3+660-3+742 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 51.70	m ²		
			m ²	51.700	
				RAZEM	51.700