

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Szczawnik-Zmuliska  
ADRES INWESTYCJI : Szczawnik  
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna  
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski  
DATA : 30.05.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

**mgr inż. Andrzej Olszowski**  
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania  
w zakresie dróg  
**MAP/0078/ZHOD/04**  
**38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35**  
tel.kom. 693 333 448

Data opracowania  
30.05.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+020-0+053 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 0+105-0+149 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.000</b>
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 0+149 -0+207 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 110.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.200</b>
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 0+207-0+246 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 31.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu km 0+350-0+364 14	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+380-0+458 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 140.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.400</b>
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 4 cm km 0+990-1+052 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.4 217	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	217.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.000</b>
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 4 cm km 1+350-1+414 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.4 224	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	224.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.000</b>
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 4 cm km 1+414-1+493 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.4 71.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	71.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.100</b>