
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Łomnica - Turbacz
ADRES INWESTYCJI : Łomnica
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : **mgr inż. Andrzej Olszowski**
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel.kom. 695 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+020-0+063 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 34.4	m ² m ²	 34.400	
				RAZEM	34.400
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+120-0+152 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 25.6	m ² m ²	 25.600	
				RAZEM	25.600
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+180-0+249 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 55.20	m ² m ²	 55.200	
				RAZEM	55.200
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 2+220-2+323 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 82.40	m ² m ²	 82.400	
				RAZEM	82.400
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 2+630-2+719 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 80.10	m ² m ²	 80.100	
				RAZEM	80.100
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 2+770-2+828 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 63.80	m ² m ²	 63.800	
				RAZEM	63.800