

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Szczawnik-Schronisko  
ADRES INWESTYCJI : Szczawnik  
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna  
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski  
DATA : 30.05.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

**mgr inż. Andrzej Olszowski**  
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania  
w zakresie dróg  
**MAP/6678/ZHOD/04**  
**38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35**  
**tel.kom. 693 333 448**

Data opracowania  
30.05.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+050-0+065 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+065-0+094 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 52.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+094-0+164 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+174-0+ 191 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 11.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+210-0+233 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 26.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+250-0+279 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 26.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+370-0+408 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 34.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+490-0+ 525 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>