
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Łomnica-Bukowina
ADRES INWESTYCJI : Łomnica
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : **mgr inż. Andrzej Olszowski**
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel. kom. 693 333 448

Data opracowania
30.05.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+450-0+582 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 158.40	m ² m ²	 158.400	
				RAZEM	158.400
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+660-0+742 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 76.8	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm w km 0+780-0+797wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm w km 0+797-0+829 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 41.60	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm w km 0+960-1+015 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.6 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+120-1+193wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 146	m ² m ²	 146.000	
				RAZEM	146.000
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+210-1+254 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm w km 1+320-1=355 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.6 59.50	m ² m ²	 59.500	
				RAZEM	59.500
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+490-1+509 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 15.2	m ² m ²	 15.200	
				RAZEM	15.200
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+520-1+565 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 57.6	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+640-1+693 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 47.7	m ² m ²	 47.700	
				RAZEM	47.700
12	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm w km 1+760-1+862 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.6 132.6	m ² m ²	 132.600	
				RAZEM	132.600
13	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm w km 1+880-1+904 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.80	m ²	36.800	
				RAZEM	36.800
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 2+120-2+196 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
15	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 2+280=2+367wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 165.30	m ² m ²	 165.300	
				RAZEM	165.300
16	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 2+460-2+627 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 63.60	m ² m ²	 63.600	
				RAZEM	63.600
17	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 2+627-2+735 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 378	m ² m ²	 378.000	
				RAZEM	378.000