
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Wierchomla pod Hale
ADRES INWESTYCJI : Wierchomla
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienie do projektowania i nadzoru
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel. kom. 893 333 448

Data opracowania
30.05.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+008-0+098 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 156.80	m ² m ²	 156.800	
				RAZEM	156.800
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+160-0+255 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 133	m ² m ²	 133.000	
				RAZEM	133.000
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+320-0+347 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 21.60	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+370-0+415 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+370-0+415 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 31.5	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+430-0+594 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 147.6	m ² m ²	 147.600	
				RAZEM	147.600
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+620-0+673 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 63.60	m ² m ²	 63.600	
				RAZEM	63.600
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+700-0+747 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 51.70	m ² m ²	 51.700	
				RAZEM	51.700
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+756-0+ 826 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 91.5	m ² m ²	 91.500	
				RAZEM	91.500
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+850-0+944 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 84.60	m ² m ²	 84.600	
				RAZEM	84.600
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+944-1+005 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 109.80	m ² m ²	 109.800	
				RAZEM	109.800
12	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 1+340 -1+400 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 1+510-1+554 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 74.80	m ² m ²	 74.800	
				RAZEM	74.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 1_544-1+595 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 45.9	m ² m ²	 45.900	
				RAZEM	45.900
15	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+605-1+729 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 111.60	m ² m ²	 111.600	
				RAZEM	111.600
16	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+730-1+729 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 86.80	m ² m ²	 86.800	
				RAZEM	86.800
17	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+605-1+782 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
18	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 2+620-2+846 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 226	m ² m ²	 226.000	
				RAZEM	226.000
19	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 2+846-2+877 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm 21.7	m ² m ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
20	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 3+340-3+396 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 61.6	m ² m ²	 61.600	
				RAZEM	61.600