
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa po intensywnych opadach deszczu drogi Roztoka Mała pod skalke
ADRES INWESTYCJI : Roztoka Mała
INWESTOR : Nadleśnictwo Piwniczna
ADRES INWESTORA : 33-350 Piwniczna ul Zagrody 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż Andrzej Olszowski
DATA : 30.05.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOB/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel.kom. 693 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
30.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 0+100-0+216 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 220.40	m ²		
			m ²	220.400	
				RAZEM	220.400
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm km 0+260-0+453 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.5 212.30	m ²		
			m ²	212.300	
				RAZEM	212.300
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 0+520-0+747 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 454	m ²		
			m ²	454.000	
				RAZEM	454.000
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 0+825-0+853 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 58.80	m ²		
			m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm km 1+220-1+247 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.6 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+680-1+694 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 15.4	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm w km 1+900-1+921 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.75 16.80	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm km 2+180-2+231 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.6 86.7	m ²		
			m ²	86.700	
				RAZEM	86.700
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm km 4+290-4+327 wraz z zagrysowaniem grysem kamiennym 2-8 mm Krotność = 0.8 33.30	m ²		
			m ²	33.300	
				RAZEM	33.300