

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja DW 208 km 0+600 - 2+500 L=1,900 km
odc. Barcino - Oblężę

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja DW 208 km 0+600 - 2+500 L=1,900 km				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	1,900		
2	D-05.03.11	Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni bitumicznej na głębokość 0÷5 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować)	m ²	10 290,00		
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążąco-wyrównawczą	m ²	10 290,00		
4	D-05.03.26	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej wstępnie przesączonej asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości 120x120 kNm	m ²	10 290,00		
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 o średniej grubości po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m2) + 75 t na wstępne wyrównanie	t	1 618,50		
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę ścieralną	m ²	10 290,00		
7	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	10 290,00		
8	D-06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m ²	3 800,00		
9	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3) o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości 1,00 m	m ²	3 800,00		
10	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m ²	364,00		
11	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm (lokalnie do 60 cm) wraz z wyprofilowaniem skarp	mb	2 018,00		
12	D-08.02.01	Regulacja wysokościowa ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów betonowych w km 1+959P	mb	16,00		
13		Wymiana ścianek czołowych przepustów betonowych zlokalizowanych pod drogą w km 0+750 (fi600), 1+010 (fi500), 1+573 (fi600)	szt.	6,00		
	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa jazdu z kostki betonowej w km 2+435 P	m ²	11,25		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).