Aranżacja pomieszczenia nr 0.6 - Pom. socjalne, Skala 1:50

Ściana A–B



Ściana B–C



Ściana C–D



Ściana D–A



Rzut sufitu



Rzut podłogi



0.6	5,27 m^2
Pom. socjalne	
Płytki ceramiczne antypoślizgowe	

Sufit oraz ściany pokryty farbą lateksową, odporną na wilgoć – odcień bieli.
–Wysokość pom. +2,74m
–Powierzchnia sufitu: 5,29 m^2
–Powierzchnia ściany: 21,98 m^2

Tynk cem.–wap. gr. 1,5 cm.
Rodzaj gruntu – emulsja gruntująca, wzmacniająca podłoże.
Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
Farba lateksowa, antykondensacyjna, odporna na wilgoć.
Odporność na szorowanie na mokro:
– wg normy PN–EN 13300– klasa 1
– wg normy PN–C– 81914:2002 – farba rodzaju I.
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.
Produkt zawiera poniżej 1 g/l LZO.
Produkt posiada Atest Higieniczny.

Płytki ścienne 20x20cm

☐ biały mat ok. 1,74 m^2 ok. 45 szt.

Płytki podłogowe 60x60cm

PG1 beż pow. podłogi ok. 6,21 m^2 ok. 17 szt

LEGENDA:

08	Zlewozmywak	1 szt.
09	Bateria z wylewką	1 szt.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedyńczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"

Przedmiot:	Skala:	Nr rys.
Aranżacja pomieszczenia nr 0.6 – pom. socjalne	1:50	AW7

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mścigniew Marciniak	BŁ–POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	05.2023r.	
OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2023r.	