

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

**Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu dla zadania:
" Przebudowa drogi gminnej w Skorzęcinie - chodnik "**

Projektant:

Maciej Trajgis

Zawartość opracowania:

I. Karta uzgodnień.

II. Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
4. Zmiana stałej organizacji ruchu
5. Parametry umieszczania znaków.
6. Uwagi końcowe.

III. Część rysunkowa:

Rys. 1. – Plan orientacyjny

Rys. 2– Plan sytuacyjny - zmiana docelowej organizacji ruchu

KARTA UZGODNIENÍ

do projektu zmiany stałej organizacji ruchu dla inwestycji:

" Przebudowa drogi gminnej w Skorzęcinie - chodnik "

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie dotyczące czasowej organizacji ruchu sporządzono w oparciu o:

- ustawę z dnia 21 marca 1985r. „O drogach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068),
- ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1990),
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 143)
- wizję lokalną (inwentaryzację istniejącego oznakowania, pomiary uzupełniające).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu związana z przebudową drogi gminnej i powiatowej nr 2261P w m. Skorzęcin gm. Witkowo w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi.

Długość odcinka przebudowywanej drogi to 190,0m. Chodnik projektowany jest na odcinku drogi gminnej od połączenia z istniejącą ścieżką rowerową do skrzyżowania z drogą powiatową.

Chodnik projektowany jest w odsunięciu od jezdni i posiada szerokość 1,5m. Zarówno chodnik jak i zjazdy indywidualne posiadają nawierzchnię z kostki betonowej.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Na projektowanym odcinku zlokalizowana jest droga powiatowa oraz gminna o nawierzchni bitumicznej szer. podstawowej 5,0 m. Obie drogi znajdują się na terenie zabudowanym przynależnym do miejscowości Skorzęcin. Droga gminna jest drogą dojazdową łączącą drogi powiatowe nr 2261P oraz 2164P. Są to drogi o znaczeniu lokalnym o niewielkim natężeniu ruchu. Na rozpatrywanym odcinku brak jest infrastruktury dla ruchu pieszego.

Istniejące oznakowanie zainwentaryzowane zostało na rys. 2.

4. Zmiana docelowej organizacji ruchu

Zmiana docelowej organizacji ruchu polega przede wszystkim na:

- wprowadzeniu oznakowania związanego z budową nowych przejść dla pieszych w km 0+003,0; 0+060,0 oraz w km 0+188,0. z użyciem oznakowania pionowego D-6 oraz poziomego P-10 wraz z P-14 a także P-11. Istniejące przejście/przejazd dla rowerów w km 0+003,0 zostało przesunięte ze względu na kolizję z istniejącym zjazdem.

- przesunięciu w bezpośredni rejon skrzyżowania oznakowania A-7 ok. km 0+050,0
- uzupełnieniu oznakowania B-33 „40” wraz z oznakowaniem T-16 (wyjazd straży pożarnej) – istniejące oznakowanie ustawione jest jednostronnie

- uzupełnieniu tablic T-6 pod istniejącym oznakowaniem D-1 na DP2261P

UWAGA: oznakowanie przeznaczone do umieszczenia na wysięgniku oznaczono na planie sytuacyjnym

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie pionowe należy wykonać na foliach odblaskowych II-gen o wielkości S (średnie) dla drogi powiatowej oraz M (małe) – dla zakresu drogi gminnej

5. Zasady i parametry umieszczania znaków.

Przedstawione poniżej zasady i parametry umieszczania znaków opracowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. 2013 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

1. Zasady ogólne

Znaki umieszcza się:

- 1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu;
- 2) nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu;
- 3) po lewej stronie jezdni:
 - a) samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 - b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,
 - c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G;
- 4) na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;
- 5) na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku.

Jeżeli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to powinien znajdować się w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba że warunki lokalne to uniemożliwiają lub przepisy załącznika stanowią inaczej.

2. Sposób umieszczania znaków.

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarni, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny.

Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosić:

- a) 150—300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
- b) do 100 m na pozostałych drogach, z wyjątkiem znaku A-7 (możliwie blisko skrzyżowania, nie dalej niż 50 m).

Możliwość umieszczenia znaków w podanych granicach należy wykorzystać w szczególności do wyboru takiego miejsca jego umieszczenia, aby był widoczny dla kierujących z jak największej odległości. Im większa jest dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, tym dalej należy umieszczać znak od miejsca niebezpiecznego. Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze wynosiła:

— dla $v \geq 100$ km/h	300 m,
— dla $v = 90$ km/h	250 m — 300 m,
— dla $v = 80$ km/h	200 m — 250 m,
— dla $v = 70$ km/h	150 m — 200 m,
— dla $v \leq 60$ km/h	50 m — 100 m.

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych z tabliczką T-1, w odległościach większych niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych. W odległości mniejszej od 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,

- Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym. Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znaków pokazano na poniższych rysunkach:


The diagrams in the grid are as follows:

- Row 1:
 - Diamond with internal lines, connected to an inverted triangle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Diamond with internal lines, connected to a circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Inverted triangle, connected to a circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Inverted triangle, connected to an empty circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Inverted triangle, connected to an empty triangle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
- Row 2:
 - Empty triangle, connected to an empty triangle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Empty triangle, connected to a circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Empty triangle, connected to an empty circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Empty triangle, connected to an empty square, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
- Row 3:
 - Circle with internal lines, connected to an empty circle, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Circle with internal lines, connected to an empty square, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Circle with internal lines and a diagonal line, connected to an empty square, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.
 - Empty circle, connected to an empty square, which is connected to a vertical line with diagonal hatching.

The image displays five vertical sequences of shapes, each starting with a small horizontal line at the bottom. The sequences are as follows:


- Sequence 1: A circle, an inverted triangle, and a diamond containing two parallel diagonal lines.
- Sequence 2: A square, a circle with a smaller concentric circle inside, and a diamond containing two parallel diagonal lines.
- Sequence 3: Two identical circles stacked vertically, followed by a diamond containing two parallel diagonal lines.
- Sequence 4: Three identical triangles stacked vertically.
- Sequence 5: Three identical circles stacked vertically.

4) Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie mieszanym:




Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na poniższym rysunku:



3. Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania


Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m:




W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony:

- na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni,
- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza bitumicznego.


W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie większej niż 5 m od krawędzi jezdni. Znaki w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od zewnętrznej krawędzi opaski:



Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 — 2,00 m od krawędzi jezdni:



Minimalna odległość umieszczenia znaków od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegnącej wzdłuż drogi wynosi 1,95 m:



Powyższe odległości nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogą być umieszczane na jezdni.

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. Odległości znaków od krawędzi jezdni pokazane na powyższych rysunkach powinny być zachowane również w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w kształcie strzały, które mogą być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni. Odległość mierzy się wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego krawędzi w miejscu najbliższym jezdni.

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.

Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) podano w poniższej tabeli:

Kategorie znaków	Wysokość umieszczenia znaku [m]	
	poza obszarami zabudowanymi	w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze B - zakazu ²⁾ C - nakazu D - informacyjne F - uzupełniające ¹⁾ G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ⁴⁾	min. 2,00 (min. 1,50) ⁶⁾	min. 2,00 (2,20) ⁷⁾
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 - drogowskazy tablicowe E-2 - tablice szlaków drogowych E-14	min. 1,00	min. 2,00 (2,20) ⁷⁾ (min. 1,00) ⁵⁾
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 - tablice kierunkowe E-13 - tablice miejscowości E-17a, E-18a - drogowskazy w kształcie strzały - małe E-4 - drogowskazy do obiektu E-5*E-12, E-19a-E-22	min. 2,00	min. 2,00 (2,20) ⁷⁾ 2,50
E - drogowskazy w kształcie strzały - duże	min. 0,70	min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnią ²⁾	min. 5,00	min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu ²⁾	0,90-1,20	0,90-1,20

¹⁾ Z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m).

²⁾ Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni.

³⁾ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach ekspresowych.


⁴⁾ Z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostałych drogach).

⁵⁾ Dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.


⁶⁾ Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

⁷⁾ W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.


i pokazano na poniższych rysunkach:




c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niż ulice




d) E-3 na drogach




e) G-1 na drogach




f) na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu




g) dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice




h) E-1, E-2, E-14 na ulicach




i) wspólnie z sygnalizatorem na ulicach



j) kategorii A, B, C, D, F, G



k) dwóch na jednym słupku na ulicach



l) nad jezdnią

Wysokości te nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku.

drogowego, które mogą być umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jeśli na jednym słupku umieszczone są dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawędź niżej położonego znaku znajduje się na wysokości podanej w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez niżej umieszczony znak rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza się umieszczanie znaków D-1 i A-7 wspólnie z sygnalizatorem. Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebędących ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki znajdującej się pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub

za zaporą i na tablicach prowadzących nie mogą być umieszczone niżej niż górna krawędź zapory lub tablicy.

Wysokość umieszczenia dużych drogowskazów w kształcie strzały (E-3) powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność drogowskazu, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu

6. Uwagi końcowe

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu : czerwiec 2022 r.

O dokładnym terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu należy zawiadomić minimum 7 dni wcześniej zarządcę drogi, organ zarządzający ruchem oraz właściwą komendę powiatową policji. .

Opracował:

Maciej Trajgis