





Chodnik

Chodník km 0+104,0-0+120,0

Zjazd w ciągu chodnika



Warstwa z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm koloru szarego

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementowej C3/4
o grubości 15 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 5 cm

Podłoże gruntowe lub nasyp o $l \geq 1,00$

Konstrukcja jak obok

Warstwa podbudowy z chudego
betonu cementowego o $R_{28}=6-9\text{MPa}$
o grubości 15 cm

Warstwa z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm np. koloru grafit

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 5 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego o $R_{28}=6-9\text{MPa}$ o grubości 30 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego o grubości 5 cm

Podłoże gruntowe o $I_s \geq 1,00$

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ




SZCZEGÓŁ B

proj. chodník

zjazd

istn. jezdnie

proj. zjazd



Obriżeże betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

ława betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Krawężnik betonowy najzadkowy

O wymiarach 15x22x100 cm

Ławka betonowa z oporem z betonu klasy C12/15	(grubość mieszanki) 1,4 o grubości 3 cm
--	---

<p>Investor:</p> <p>Gmina i Miasto Witkowo</p> <p>ul. Główna 1; 62-230 Witkowo</p>				
<p>Przebieg i opracowania:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej w Skorzęcinie - chodnik</p>				
<p>Nazwa rysunku:</p> <p>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</p>				
Altur	Nazwa/śro	Nr uprzedni	Podpis	Skala
Projektant:	Barnosz Zdymlowski	WKP/0307/PM/001/3		
Opracowujący:	Maciej Trajajs	.		1:50
				4

nr licencji: GataCad 2019 dla Maciej Trajajs