

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : Murarzy 2-17  
WYKONAWCA ROBÓT : Prace należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 (tekst jednolity) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z późniejszymi zmianami a także wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Ciechanowski  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - płytki ścienne w wc  (1,50*2,03)*2*2-0,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,78	
				RAZEM	10,78
2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <kuchnia> (2,68+4,16)*2*2,61-(1,79*1,50)-(0,6*4,16)-(0,8*2,0) <wc> (1,50+2,03)*2*2,61-(2*0,7) <pokój1> (4,52+5,69)*2*2,61-(0,8*2) <pp> (1,39+2,94)*2*2,61-(0,7*2)-(0,8*2)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28,92 17,03 51,70 16,40	
				RAZEM	114,05
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - kuchnia-otwory po kołkach. 12*0,008	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,10	
				RAZEM	0,10
4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 40,33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40,33	
				RAZEM	40,33
5	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyściennie z pcv-pokój  (4,53+5,69)*2-0,8	m  m	  19,64	
				RAZEM	19,64
6	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, pokoje, wc, kuchnia (w łazience i wc 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,40	
				RAZEM	1,40
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami  1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych  1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-01 0353-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 4-01 0303-01 z. sz.2.5. 9907	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki  0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,50	
				RAZEM	0,50
11	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą  10,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,78	
				RAZEM	10,78
12	KNR 2-04 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach  14,09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,09	
				RAZEM	14,09
13	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2,00	
				RAZEM	2,00