



- Jeznia - nawierzchnia z płyt betonowych typu trylinka.
- Chodnik - kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki szara.
- Zjazdy - kostka brukowa, betonowa, typu bruk rawicki, grafitowa.
- Plantowanie przyległego terenu.
- Obrzeże betonowe 8x30 cm.
- Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 12 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
- Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
- Krawężnik betonowy 15x30 cm wtopiony 1 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni.
- Odwodnienie liniowe.
- Ściana oporowa typu L - wysokość 2,5 m - 3,8 m.
- Barierka chodnikowa U-12a.
- Granice działek.

inż. Jakub Pietraszek  
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"  
63-900 Łaszczyn, ul. Willowa 44, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania	Budowa drogi gminnej ul. Droga do klasztoru w Gostyniu.			
Adres obiektu	ul. Droga do klasztoru; Miejscowość Gostyń; Gmina Gostyń; Powiat gostyński, Województwo wielkopolskie.	Skala	1 : 1000	
Rysunek	SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU	Rysunek nr	2	
		Data oprac.	10.04.2021r.	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	drogowa	WKP/0108/POOD/15	