
Droga do Kłaszkoru
Droga do Kłaszkoru
Projektowana linia kablowa nN
Istn. linia kablowa nN
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S1) przeznaczony do przestawienia
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S1) (lokalizacja bez zmian)
Istn. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania
Istn. linia kablowa nN odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi
Proj. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania
Proj. rura osłonowa DVØ75
Proj. rura osłonowa DVØ110
Proj. mufa kablowa przelotowa termokurczliwa nN za złączkami do zaprasowania lub śrubowymi z łbami zrywalnymi
Istn. linia kablowa nN, odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi
Istn. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S6) przeznaczony do przestawienia
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S7) przeznaczony do przestawienia
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S8) przeznaczony do przestawienia
Istn. słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową (S10) (lokalizacja bez zmian)
Istn. linia kablowa nN, odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi
Istn. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania
Odcinek linii kablowej o długości l=15m przeznaczony do przekładania
Istn. linia kablowa nN, odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi i
Istn. linia kablowa nN, odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi
Istn. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania
Istn. linia kablowa nN, odizolować po przekłuciu poza obszar projektowanej nawierzchni drogi
Istn. linia kablowa nN (typ oraz przekrój zgodnie z stanem istniejącym) przeznaczona do przekładania