



- A** - tynk jasnoszary kolor RAL 7047
- B** - siatka ciężko-ciężna Barva-system EL-SCC2 RAL 9003
- C** - beton architektoniczny
- D** - membrana dachowa w kolorze RAL 7004

- obróbki blacharskie czerwone RAL 3001

- stolarka kolor antracyt RAL 7016

- glify okienne czerwone RAL 3001

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wykazanie wymiaru podłogi w certyfikacie nie jest równoznaczne z brakiem błędów w wykładzinie. Obowiązek wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek błąd w różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest do wyłączenia z eksploatacji podłogi.
3. W razie wystąpienia wyników podłoża prowadzenia pracy - wzward: podłogi, które w ramach zadania autorskiego określono sposób postępowania.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą kandydą międzybranżową.
5. Wykonawca musi być świadomy, że w przypadku niezalegania, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami technicznymi. W sprawach nie określonych dokumentacją, obowiązują:
- wytyczne, wytyczne, powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg. Ministerstwa Techniki i Inżynierii Techniki Budowlanej),
- Wytyczne Zakładu Komunikacji i Inżynierii Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
6. Wykonawca, wykonując i instalacje techniczne podlega dostawom materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instalacji kontrolujących jakości materiałów i
- wytyczne odbioru
7. Wszystkie materiały budowlane muszą mieć certyfikat CE i deklarację właściwości użytkowych, która należy przesyłać inwestorowi. Materiały muszą posiadać certyfikat CE i deklarację CE, co najmniej trudny zapisać na opakowaniu, który NIEPODLEGŁO.

