

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2285 w Dębowcu</b>		
1	Element	<b>Roboty w zakresie nawierzchni</b>		
1.1	KNR 231/802/ analogia	Rozebranie warstwy utwardzenia jezdni do 30cm z transportem na odległość do 10km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,9	131,95	
	rozjazd	((4,5+2,9)/2)*2	7,40	
		RAZEM:	139,35	m2
1.2	Kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt	2,00
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,9	131,95	
	rozjazd	((4,5+2,9)/2)*2	7,40	
		RAZEM:	139,35	m2
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,9	131,95	
	rozjazd	((4,5+2,9)/2)*2	7,40	
		RAZEM:	139,35	m2
1.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości Krotność=7		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,9	131,95	
	rozjazd	((4,5+2,9)/2)*2	7,40	
		RAZEM:	139,35	m2
1.6	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr. 2cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,5*0,05	5,69	
	rozjazd	((4,5+2,5)/2)*0,05	0,18	
		RAZEM:	5,87	t
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,5	113,75	
	rozjazd	((4,5+2,5)/2)*2	7,00	
		RAZEM:	120,75	m2
1.8	KNNR 6/309/2 (3)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, samochód do 5't		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	45,5*2,5	113,75	
	rozjazd	((4,5+2,5)/2)*2	7,00	
		RAZEM:	120,75	m2
1.9	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm; szerokość poboczy 20cm, śr. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,5*0,2*2	18,20	
		RAZEM:	18,20	m2
1.10	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5*1)*2	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2