

## FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET NR 4      **Kombinezony i ochraniacze**

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Nazwa handlowa/Wytwórca
1	<p>Kombinezon ochronny z kapturem zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:</p> <p>odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa,</p> <p>minimalna wytrzymałość na rozdzielanie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),</p> <p>co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009,</p> <p>rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą,</p> <p>zamek błyskawiczny kryty listwą</p> <p>wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,</p> <p>wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,</p> <p>szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie</p> <p>pakowany w indywidualne opakowanie</p> <p>rozmiary S-XXL do wyboru przez Zamawiającego</p>	szt	300	12,80	3 840,00	23%	4 723,20	CA-403	kombinezon ochronny Steril Saglik
2	<p>Ochraniacze na buty wysokie, wiązane szyte szwy wewnętrzne, antypoślizgowa podeszwa, produkt w I kategorii środków ochrony indywidualnej</p>	para	1 400	2,74	3 836,00	23%	4 718,28	CS-980	ochraniacze na buty wysokie Steril Saglik

poz. 1 zaferowano zgodnie z dop. Kombinezon ochronny z kapturem zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzielanie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą, włóknina laminowana, szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie, pakowany w indywidualne opakowanie, rozmiary S-XXL do wyboru przez Zamawiającego

poz. 2 zaferowano zgodnie z dop. Ochraniacze na buty, wysokie, wiązane, szyte szwy wewnętrzne, antypoślizgowa podeszwa

RAZEM:

7 676,00

9 441,48

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)