

RackStation

RS3621RPxs



Przyspieszenie firmowych obiegów pracy dzięki ochronie danych klasy korporacyjnej

Serwer Synology RackStation RS3621RPxs to wydajne 12-kieszeniowe rozwiązanie pamięci masowej o wysokości 2U z wbudowanym nadmiarowym zasilaniem. 6-rdzeniowy procesor, zaprojektowany z myślą o wysokiej przepustowości i zaawansowanej ochronie danych, umożliwia wykonywanie wymagających zadań w nowoczesnych środowiskach biznesowych. Oprogramowanie DiskStation Manager (DSM) zapewnia kompleksowe rozwiązania programowe obejmujące zarządzanie plikami, ochronę danych, monitoring, współpracę, wirtualizację i wiele innych.

Najważniejsze cechy

- **Wysoka wydajność**
Do 189 098 operacji IOPS losowego odczytu i 4 718 MB/s w trybie sekwencyjnego odczytu¹
- **Wysoka moc obliczeniowa**
Hostuj wiele usług wymagających dużej mocy obliczeniowej dzięki 6-rdzeniowemu procesorowi Intel®
- **Możliwość rozbudowy**
Dwa gniazda rozszerzeń PCIe umożliwiają stosowanie kart pamięci podręcznej M.2 NVMe i kart sieciowych o dużej przepustowości²
- **Nadmiarowe zasilacze**
Zapewnij ciągłość pracy dzięki dwóm nadmiarowym zasilaczom
- **Skalowalność na żądanie**
Obsługa do 36 kieszeni na napędy przy użyciu dwóch jednostek RX1217(RP)³
- **Gwarancja**
Z 5-letnią gwarancją firmy Synology⁴

Zaprojektowane do obsługi dużych obciążeń

Serwer Synology RackStation RS3621RPxs zapewnia wyjątkową wydajność, elastyczność i skalowalność, spełniając wymagania firm.

- Do **189 098** operacji IOPS losowego odczytu w formacie 4K i **4 718 MB/s** odczytu sekwencyjnego dla wymagających zadań¹
- Obejmuje 12 kieszeni na dyski, obsługujących 2,5/3,5-calowe dyski SATA HDD/SSD⁵ i może zostać rozbudowany do maksymalnie 36 kieszeni przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających Synology RX1217(RP)³



System plików nowej generacji

Btrfs to nowoczesny system plików zaprojektowany z myślą o ochronie integralności danych dzięki dublowaniu metadanych, samoczynnemu naprawianiu plików i szybkiej replikacji migawek.

Optymalizacja pod kątem ochrony i integralności danych

Dane przechowywane na serwerze RS3621RPxs są bezpiecznie chronione przez nowoczesne technologie ochrony danych dostępne w **Synology DSM**, naszym ujednoliconym systemie operacyjnym do zarządzania danymi, opartym na systemie plików **Btrfs**.

- **Zaawansowana technologia migawek** umożliwia planowane i niemal natychmiastowe zabezpieczenie danych folderów współdzielonych i jednostek LUN
- **Przywracanie danych na poziomie plików i folderów** umożliwia przywracanie określonych plików lub folderów
- **Elastyczny system limitów pamięci** ułatwia administratorom bezproblemowe zarządzanie dostępnym miejscem poprzez określanie limitów pamięci dla folderów współdzielonych
- **Funkcja automatycznej naprawy plików** wykrywa i odzyskuje uszkodzone pliki przy użyciu kopii lustrzanych metadanych i konfiguracji RAID
- **Kompresja liniowa** kompresuje dane przed ich zapisaniem na dysku, zmniejszając liczbę poleceń zapisu i optymalizując ilość miejsca w pamięci masowej



Elastyczna wirtualizacja

Niezależnie od tego, czy pamięć masowa maszyny wirtualnej jest dostępna za pośrednictwem protokołu iSCSI, NFS, czy też jest ona uruchomiona bezpośrednio na serwerze RS3621RPxs za pomocą programu Virtual Machine Manager, system Synology DSM zapewnia wszechstronne narzędzia do ochrony maszyn wirtualnych.

Wirtualizacja i certyfikowana pamięć masowa

System DSM umożliwia także prostsze przydzielanie zasobów i zarządzanie pamięcią masową maszyn wirtualnych. System ten, zgodny z rozwiązaniami VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ i OpenStack, integruje się z wybraną platformą wirtualizacji za pomocą protokołów iSCSI lub NFS. Zainstaluj narzędzie Synology Storage Console na platformach VMware lub Windows i uzyskaj dodatkową wygodę zarządzania i funkcjonalność bezpośrednio w monitorze maszyny wirtualnej.

Synology Virtual Machine Manager (VMM) to hostowany monitor maszyny wirtualnej do maszyn wirtualnych z systemem Windows®, Linux® lub zwirtualizowanymi wersjami systemu DSM z mechanizmami odzyskiwania, które zapewniają ochronę danych na każdej maszynie wirtualnej⁶.


Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych dla infrastruktury IT

Synology Active Backup Suite to zbiór niewymagających licencji rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które zostały stworzone z myślą o ochronie komputerów i serwerów z systemem Windows, maszyn wirtualnych, innych serwerów plików i pamięci masowej w chmurze.

Active Backup for Business (ABB) konsoliduje zadania tworzenia kopii zapasowych dla środowisk fizycznych i wirtualnych i umożliwia szybkie przywracanie plików, całych maszyn fizycznych i maszyn wirtualnych.


Active Backup for G Workspace umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych z usługi Google Workspace, w tym poczty Gmail, aplikacji Contacts, Calendar i Drive.

Active Backup for Microsoft 365 umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych z usługi Microsoft 365, w tym danych OneDrive for Business, SharePoint Online, wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza.



Pakiet rozwiązań Synology do współpracy

Wydajne i bezpieczne rozwiązanie chmury prywatnej, które umożliwia zespołom współpracę, synchronizację plików i komunikację z innymi osobami w dowolnym czasie i miejscu.



Zawsze strzeżone

Aplikacja Surveillance Station łączy inteligentne funkcje monitorowania i zarządzania w celu zapewnienia elastycznych scenariuszy wdrożeń.

Współpraca lokalna

Pakiet do współpracy firmy Synology to prywatna platforma SaaS do udostępniania plików, jednoczesnej edycji dokumentów, wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych i wielu innych. Dzięki wykorzystaniu prywatnej infrastruktury chmury zapewnia własność danych, a wielowarstwowe zabezpieczenia umożliwiają bezpieczny dostęp do wielu platform.

Synology Drive umożliwia dostęp do danych, ich synchronizację, przywracanie plików na żądanie i tworzenie kopii zapasowych.

Synology MailPlus⁷ to bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer poczty e-mail.

Synology Chat łączy zespoły za pomocą natychmiastowej, wieloplatformowej komunikacji.

Synology Calendar ułatwia zespołom śledzenie najważniejszych informacji dzięki wygodnemu udostępnianiu kalendarza i harmonogramowaniu.


Prywatny nadzór wideo

Dzięki aplikacji **Synology Surveillance Station** serwer RS3621RPxs staje się zaawansowanym urządzeniem Network Video Recorder z obsługą do 75 kamer IP⁸.


- Ponad 7 900 **obsługiwanych modeli kamer**
- Obsługa standardu ONVIF w celu zapobieżenia uzależnieniu się od jednego producenta
- Prywatne przechowywanie nagrań bez subskrypcji
- Dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dedykowanych klientów stacjonarnych lub aplikacji mobilnej
- Reguły oparte na zdarzeniach do wyzwalania określonych działań
- Systemy powiadomień e-mail, SMS lub push

Przegląd sprzętu


Z przodu



Widok z tyłu A¹⁶



Widok z tyłu B¹⁷



1	Przycisk i wskaźnik zasilania	2	Przycisk Wyłącz alarm	3	Kieszenie dysków	4	Wskaźnik stanu dysku
5	Gniazda zasilania	6	Wskaźnik zasilacza (PSU) i przyciski Wyłącz alarm	7	Wentylatory zasilacza (PSU)	8	Port konsoli
9	Porty 1GbE RJ-45	10	Porty USB 3.2	11	Porty rozszerzeń	12	Gniazda rozszerzeń PCIe
13	Przycisk Reset						

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

CPU	6-rdzeniowy procesor Intel® Xeon® D-1531 (12-wątkowy) z taktowaniem 2,2 GHz (maksymalnie 2,7 GHz z technologią Turbo Boost)
Sprzętowy mechanizm szyfrowania	Tak (AES-NI)
Pamięć	Pamięć 8 GB DDR4 ECC UDIMM (z możliwością rozszerzenia do 64 GB)
Zgodne typy dysków	<ul style="list-style-type: none">12 dysków 3,5" lub 2,5" SATA HDD/SSD (dyski twarde nie wchodzą w skład zestawu)Zaleca się instalowanie tylko dysków wymienionych na liście zgodności urządzenia⁵. W przypadku korzystania z niezwyfikowanych dysków procesy tworzenia puli pamięci masowej i woluminów mogą zakończyć się niepowodzeniem. Firma Synology nie może zapewnić pomocy technicznej dla urządzeń korzystających z nieobsługiwanych składników.
Napęd z możliwością wymiany podczas pracy	Tak
Porty zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none">2 porty USB 3.2 1. generacji2 porty rozszerzeń (Infiniband)
Wymiary	Do montażu w szafie typu rack 2U
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88 × 482 × 724 mm (z uchwytem serwera)
Waga	14,5 kg
Porty LAN	4 porty 1GbE RJ-45
Funkcja Wake on LAN/WAN	Tak
Gniazda PCIe 3.0	<ul style="list-style-type: none">2 8-liniowe gniazda x8Obsługuje karty sieciowe 10GbE/25GbE² i karty sieciowe M.2 NVMe SSD dla pamięci podręcznej SSD⁹
Zaplanowane włączanie / wyłączenie	Tak
Wentylatory obudowy	4 wentylatory (80 × 80 × 32mm)
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100 V – 240 V AC

Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz, jednofazowo
Temperatura pracy	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F)
Wilgotność względna	Od 5 do 95%
Maksymalna wysokość pracy	5000 m

Ogólne specyfikacje systemu DSM

Protokoły sieciowe	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Systemy plików	<ul style="list-style-type: none"> Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT¹⁰
Obsługiwane typy macierzy RAID	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Zarządzanie pamięcią masową	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108/200 TB¹¹ Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536¹² Maksymalna liczba wewnętrznych woluminów: 128
Pamięć podręczna SSD	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa pamięci podręcznej do odczytu i zapisu Obsługa 2,5-calowych dysków SSD SATA Obsługa M.2 NVMe SSD⁹
Funkcje udostępniania plików	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych: 16 000 Maksymalna liczba grup lokalnych: 512 Maksymalna liczba folderów współdzielonych: 512 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 2 000¹³
Uprawnienia	Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows® (ACL)
Usługi katalogowe	Łączy się z serwerami Windows® AD/LDAP, umożliwiając użytkownikom domeny logowanie za pośrednictwem protokołów SMB/NFS/AFP/FTP/File Station przy użyciu istniejących poświadczeń.
Wirtualizacja	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Bezpieczeństwo	Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania)
Obsługiwane systemy klienckie	Windows® 7 i nowsze, macOS® 10.12 i nowsze
Obsługiwane przeglądarki	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach
Języki interfejsu	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakiety i aplikacje

Serwer plików i synchronizacja	
Drive	<p>Synchronizuje pliki między systemami Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal obsługujący wiele platform umożliwia dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba hostowanych plików: 3 000 000 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich: 1 800
File Station	Zapewnia obsługę dysków wirtualnych, folderów zdalnych, edytora list ACL systemu Windows®, kompresję plików zarchiwizowanych i ich dekompresję, kontrolę pasm dla konkretnych użytkowników/grup, tworzenie łączy do udostępniania, dzienniki transferu.
FTP Server	Obsługuje kontrolę pasm w połączeniach TCP, własne zakresy pasywnych portów FTP, anonimowe FTP, FTP za pośrednictwem protokołów TLS/SSL i SFTP, uruchamianie sieciowe z obsługą TFTP i PXE oraz dzienniki transferu.
Presto File Server ¹⁴	Umożliwia szybki transfer danych przez sieć WAN między serwerem Synology NAS i komputerem stacjonarnym za pomocą ekskluzywnej technologii SITA.
Cloud Sync	Umożliwia jedno- lub dwukierunkową synchronizację z dostawcami usług serwerów pamięci masowej w chmurze, w tym Alibaba Cloud OSS, pamięć masowa zgodna z Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, pamięć masowa zgodna z OpenStack Swift, Tencent COS, serwery WebDAV i Yandex Disk.
Universal Search	Umożliwia globalne wyszukiwanie aplikacji i plików.
Pamięć iSCSI i wirtualizacja	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba iSCSI Target: 256 Maksymalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512 Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Virtual Machine Manager	Umożliwia wdrażanie i uruchamianie maszyn wirtualnych na serwerach Synology NAS, w tym z systemami Windows®, Linux® i Virtual DSM.
Rozwiązanie do ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych	
Hyper Backup	Obsługuje lokalną kopię zapasową, sieciową kopię zapasową i kopię zapasową danych w chmurach publicznych.
Narzędzia kopii zapasowej	<ul style="list-style-type: none"> Kopia zapasowa konfiguracji systemu DSM, obsługa macOS® Time Machine®, aplikacja komputerowa Synology Drive Client Synchronizacja folderów współdzielonych obsługuje maksymalnie 32 zadań
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba migawek na foldery współdzielone: 1 024 Maksymalna liczba replikacji: 64
Synology High Availability	Umożliwia ograniczenie przestoju dzięki połączeniu dwóch identycznych systemów NAS w jeden klaster wysokiej dostępności.
Active Backup for Google Workspace	Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z usług Google Workspace Mój dysk, Team Drive, Gmail, aplikacji Contacts i Calendar.
Active Backup for Microsoft 365	Obsługuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie pakietu Microsoft 365 OneDrive for Business, poczty, kontaktów i kalendarza.
Active Backup for Business	Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT w firmach. Umożliwia administratorom IT zdalne zarządzanie komputerami, serwerami i maszynami wirtualnymi oraz ich ochronę za pomocą jednej centralnej konsoli.
Wydajność i współpraca	
Narzędzia do współpracy	<p>Użytkownicy mogą współpracować z wykorzystaniem komunikatora Synology Chat, edytora online Synology Office i asystenta w zakresie planowania Synology Calendar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników aplikacji Chat: 500 Maksymalna liczba użytkowników aplikacji Office: 3 000 Calendar obsługuje CalDAV i dostęp z urządzeń mobilnych
Note Station	Platforma do robienia notatek obsługująca porządkowanie notatek w formacie rich text, obsługa wersji, szyfrowanie, udostępnianie, osadzanie multimediów i załączniki.
Synology MailPlus Server	Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie do obsługi poczty e-mail z wysoką dostępnością, równoważeniem obciążenia, zabezpieczeniami i filtrowaniem ⁷ .
Synology MailPlus	Intuicyjny interfejs poczty dla serwera Synology MailPlus Server, własne etykiety pocztowe, filtry oraz interfejs użytkownika.
Multimedia	
Moments	Bogata w funkcje aplikacja do zarządzania zdjęciami umożliwiającą inteligentne tworzenie albumów na podstawie rozpoznawania twarzy i obiektów oraz edycję zdjęć, a także zapewniająca funkcje udostępniania, funkcje wykrywania podobnych zdjęć, funkcje automatycznej edycji, takie jak korekcja kolorów i regulacja kąta, a także wybór najlepszych zdjęć na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Aplikacje mobilne są dostępne na urządzeniach z systemami iOS i Android™.
Inne pakiety	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Monitorowanie	
Surveillance Station	Maksymalna liczba kamer IP: 75, maks. 2 250 kl./s (FPS) przy rozdzielczości 720p (H.264) ⁸ .
Serwery wielofunkcyjne	
Synology Directory Server	Zapewnia elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie kontrolera domeny.
Central Management System	Zapewnia pojedynczy interfejs do zarządzania wieloma serwerami Synology NAS i monitorowania ich.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna liczba połączeń: 40 Obsługiwane protokoły VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> Obsługiwane protokoły pakietu Mail Server: POP3, SMTP, IMAP Obsługa kont w usłudze AD/LDAP
Mail Station	Interfejs poczty dla Mail Server umożliwiający odbiór wiadomości z wielu skrzynek POP3 i serwerów SMTP.
Web Station	Umożliwia hostowanie maksymalnie 30 witryn z obsługą PHP/MariaDB® i aplikacji zewnętrznych.
Inne pakiety	DNS Server, RADIUS Server, centrum logów
Inne	
Analizator pamięci masowej	Wyświetla wykorzystanie miejsca w wolumenie i przydziału, łączna liczba plików, wykorzystanie wolumenu i historyczna analiza trendów, rozmiar folderów współdzielonych, duże pliki, ostatnio zmodyfikowane pliki i najrzadziej używane pliki.
Antivirus Essential	Zapewnia pełne skanowanie systemu, zaplanowane skanowanie, dostosowanie białej listy i automatyczną aktualizację definicji wirusów.
Aplikacje dla systemów iOS/Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Inne pakiety	Dodatkowe pakiety innych producentów są dostępne w Centrum pakietów.

Ochrona środowiska i opakowanie

Ochrona środowiska	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none">• 1 jednostka główna RS3621RPxs• 1 przewódnik szybkiej instalacji• 1 pakiet akcesoriów• 2 kable zasilające
Akcesoria opcjonalne ¹⁵	<ul style="list-style-type: none">• Pamięć DDR4 ECC UDIMM: D4EC-2666-16G/D4EC-2666-8G• Zestaw RKS1317 Rail Kit• Karty sieciowe 10 GbE: E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2/E10G17-F2/ E10G21-F2• Karta sieciowa 25GbE: E25G21-F2• Karta sieciowa typu combo SSD M.2 i 10GbE: E10M20-T1• Karta rozszerzeń M.2 SSD: M2D20• Dyski SSD M.2 NVMe: SNV3500⁹• Dysk twardy SATA SSD 2,5": SAT5200• Dysk twardy (HDD) SATA 3,5": HAT5300• Jednostka rozszerzająca: RX1217(RP)• Jednostki VisualStation: VS960HD, VS360HD• Pakiet licencjonowania Virtual DSM⁶• Pakiet licencji MailPlus⁷• Pakiet licencji urządzenia nadzorującego⁸
Gwarancja	5 lata ⁴

Uwaga: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. Dane dotyczące wydajności zostały uzyskane w wyniku wewnętrznych testów firmy Synology. Faktyczna wydajność może zmieniać się w zależności od środowiska testowego, sposobu użytkowania i konfiguracji.
2. Najbardziej aktualną listę zgodnych kart sieciowych można znaleźć na [liście zgodności](#).
3. Do serwera RS3621RPxs można podłączyć maksymalnie 36 dysków przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających Synology [RX1217\(RP\)](#), do nabycia oddzielnie.
4. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. [Dowiedz się więcej](#) o zasadach ograniczonej gwarancji na produkt.
5. Zobacz naszą [listę zgodności](#), aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych dysków.
6. Niektóre zaawansowane funkcje wymagają licencji programu [Virtual Machine Manager Pro](#). Zestaw obejmuje jedną [licencję Virtual DSM](#); do uruchamiania dodatkowych instancji wymagane są odpowiednie licencje.
7. W zestawie znajduje się pięć licencji MailPlus, które są wymagane do obsługi dodatkowych kont użytkowników. [Dowiedz się więcej](#) na temat licencji.
8. Aplikacja Surveillance Station obejmuje dwie bezpłatne licencje. Podłączenie większej liczby kamer i urządzeń wymaga [dodatkowych licencji](#).
9. Pamięć podręczną SSD można włączyć przy użyciu 2,5-calowych dysków SSD Synology SAT5200 lub bez zajmowania kieszeni na dyski, instalując dyski SSD Synology SNV3500 NVMe przy użyciu kart adapterów M2D20 lub E10M20-T1, do nabycia osobno.
10. exFAT Access do nabycia osobno za pośrednictwem Centrum pakietów systemu DSM.
11. Zwiększenie pamięci do 32 GB lub więcej umożliwia utworzenie wielu wolumenów o pojemności 200 TB lub mniejszej. [Dowiedz się więcej](#) o maksymalnych rozmiarach wolumenu.
12. Migawki systemowe obejmują migawki wykonane przez program iSCSI Manager, Snapshot Replication i Virtual Machine Manager. Dostępność tych pakietów zależy od modelu.
13. Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń może zostać zwiększona do 10000 przy rozmiarze zainstalowanej pamięci wynoszącym maksymalnie 64 GB RAM.
14. Licencja Presto File Server jest sprzedawana oddzielnie w aplikacji.
15. Najnowszą listę opcjonalnych akcesoriów można znaleźć na [liście zgodności](#).
16. W przypadku modeli, których cyfry numeru seryjnego od 5. do 7. to SYR. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji [Powiadomienie o zmianie produktu](#).
17. W przypadku modeli, których cyfry numeru seryjnego od 5. do 7. to UTR. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji [Powiadomienie o zmianie produktu](#).

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

RS3621RPxs-2022-PLK-REV007