Gebrauchsanweisung / Instructions for use / Istruzioni per l'uso / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Instrucciones de uso / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Οδηγίες χρήσης / Инструкции за употреба / Uputstvo za upotrebu / Návod k použití / Instrukcja obsługi /

DE Patientenschlauch XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / EN Patient hose XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / IT Tubo per paziente XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / FR Tubulure patient XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / NL Patiëntenslang XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / ES Tubos del paciente XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / NO Pasientslange XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / SV Patientslang XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / EL Καθετήρας XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / BG Пациентен маркуч XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / SR Creva za pacijenta XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / CS Pacientská hadička XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / PL Wężyki pacjenta XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 /



DE Gebrauchsanweisung

Patientenschlauch

Zu diesem Dokument
Diese Gebrauchsanweisung ist Teil des Produkts und beschreibt dessen sichere und bestimmungsgemäße Verwendung.
→ Gebrauchsanweisung vor Anwendung des Produkts lesen.
→ Gebrauchsanweisung mit dem Produkt jederzeit zugänglich aufbewahren.

Kennzeichnung und Symbole

Kennzeichnung	Bedeutung
WARNUNG	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen von Personen sowie zu Schäden am Produkt führen.
→	Handlungsanweisung.

Symbole an Produkt und Verpackung

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Achtung, Begleitdokumente beachten		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
CE 0123	CE-Kennzeichnung des Herstellers		Schlauch nicht verwenden, wenn Schutzkappen nicht korrekt aufgesteckt sind
REF	Artikelnummer		Pyrogenfrei
LOT	Chargencode		Trocken aufbewahren
	Verwendbar bis		Temperaturbegrenzung
	Hersteller		Luftfeuchte, Begrenzung
	Gebrauchsanweisung beachten		Von Sonnenlicht fernhalten
2	Nicht wiederverwenden	LATEX	Latexfrei
STERILE EO	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Herstellungsdatum

Zweckbestimmung
Der Patientenschlauch für ulrich medical Injektoren CT/MRT wird zur venenseitigen Verabreichung von Kontrastmitteln und physiologischen Kochsalzlösungen (NaCl) während einer CT-/MRT- Untersuchung verwendet. Der Patientenschlauch stellt die Verbindung vom ulrich medical Pumpschlauch (Geräteseite) zum Patienten her.

Produktbeschreibung
Der Patientenschlauch besteht aus einem Schlauch mit zwei Schutzkappen und hat an der Patientenseite einen männlichen Luer-Lock-Konnektor mit integriertem Rückschlagventil. Am weiblichen Luer-Lock-Konnektor wird der Pumpenschlauch angeschlossen. Ein zweites Rückschlagventil ist im Schlauch integriert. Die Öffnen sich nur, wenn ein Medium in die definierte Richtung fließt. Bei Gegendruck oder bei keinem Medienfluss bleiben die Ventile geschlossen (Siehe Abb.).

A	Geräteseite mit Pumpenschlauch
B	Patientenseite
1	Luer-Lock, weiblich
2	Schutzkappen für Schlauchenden
3	Luer-Lock männlich, mit erstem Rückschlagventil
4	Zweites Rückschlagventil
5	Medienflussrichtung

Lieferumfang und Einsatzbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
XD 2030	Patientenschlauch 1,20 m
XD 2035	Patientenschlauch 1,50 m
XD 2040	Patientenschlauch 2,50 m
XD 2045	Patientenschlauch 3,20 m

WARNUNGEN!
→ Produkt für einmaligen Gebrauch.
→ Das Produkt ist EO-sterilisiert und steril verpackt.
→ Produkt nicht wiederverwenden.
→ Produkt nicht sterilisieren und nicht aufbereiten.
→ Kein Produkt aus offenen oder beschädigten Sterilverpackungen verwenden.
→ Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
→ Kein Produkt verwenden, das außerhalb der empfohlenen Lagerbedingungen aufbewahrt wurde.

Verletzungsgefahr!
Der Einsatz von Schlauchkombinationen oder -systemen, die nicht von ulrich medical zugelassen sind, gefährden die Sicherheit des Patienten und/oder des Anwenders sowie die einwandfreie Funktion des Injektors.
→ Nur von ulrich medical zugelassene Originalprodukte verwenden.

Verletzungsgefahr! Luftinjektion, Überdosierung und Flowreduktion durch Druckregelung bei Verwendung von Schlauchverlängerungen.
Schlauchverlängerungen gefährden die Sicherheit des Patienten und die Kontaminationsfreiheit des Schlauchsystems.
→ Keine Schlauchverlängerungen (z. B. „Heidelberger Verlängerung") verwenden.

Verletzungsgefahr! Luftinjektion und Herausspritzen von Kontrastmittel. Gefahr von Sachschäden.
Durch zu festes Zudrehen kann das Gewinde des Luer-Lock-Konnektors brechen und zu offenen Bruchstellen führen.
→ Luer-Lock-Konnektor korrekt schließen.

Verletzungsgefahr durch Infektionen und Kontaminationen!
Unsachgemäße Handhabung gefährdet die Sicherheit des Patienten.
→ Alle sterilen Komponenten gewissenhaft behandeln, um Sterilität zu gewährleisten.
→ Produkt nicht verwenden, wenn die Schutzkappen fehlen oder nicht fest sitzen.
→ Patientenschlauch für jeden neuen Patienten austauschen.
→ Wird nach Trennung des Patientenschlauchs vom Pumpenschlauch nicht unmittelbar darauf ein neuer Patientenschlauch angeschlossen: Pumpenschlauch mit einer sterilen Schutzkappe versehen.
→ Patientenschlauch nach dem Trennen vom Patienten entsorgen, um eine Kontamination des Pumpenschlauchs zu vermeiden.

Sichere Handhabung
Durch zu festes Zudrehen kann das Gewinde des Luer-Lock-Konnektors brechen und zu offenen Bruchstellen führen.
→ Vor Anwendung des Produkts dessen Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
→ Um Schaden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, Produkt gemäß dieser Gebrauchsanweisung und der Gebrauchsanweisung des Injektors verwenden.
→ Produkt und Zubehör nur von Personen verwenden lassen, die die erforderliche Kenntnis, Ausbildung oder Erfahrung haben.
→ Produkt vor Verwendung auf beschädigte Teile prüfen.
→ Produkt mit beschädigten Teile nicht verwenden.

Verwendung
Produkt am Pumpenschlauch anschließen
→ Produkt aus der Verpackung entnehmen.
→ Produkt nur gemäß Anweisungen in der Gebrauchsanweisung des Injektors anschließen.

Technischer Service
ulrich GmbH & Co. KG
Technischer Service Geräte
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Deutschland
Telefon: +49 (0)731 9654-111
Telefax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Technische Daten

Merkmal	Wert
Druckdichtheit	Max. 20 bar
Material	PVC (DEHP-frei, Latex-frei)
Max. zulässige Einsatzdauer	12 h für einen Patienten (Einmalartikel)

Länge	Füllvolumen
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Lagerung
→ Produkt steril verpackt in einem trockenen, dunklen und gleichmäßig temperierten Raum lagern.
→ Steril verpacktes Produkt vor Umwelteinflüssen wie Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, Hitze und Sonnenlicht schützen.

Umgebungsbedingungen

	Verwendung	Lagerung
Temperatur	+5 °C ... +40 °C	+15 °C ... +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % ... 90 %, nicht kondensierend	30 % ... 60 %, nicht kondensierend

Entsorgung
→ Produkt nach der Verwendung gemäß den lokal geltenden Bestimmungen entsorgen.

EN Instructions for use

Patient hose

About this document
These instructions for use are part of the product and they describe its safe use as intended.
→ Read the instructions for use before using the product.
→ Keep the instructions for use with the product so that they are accessible at all times.

Highlighting and symbols

Highlighting	Meaning
WARNING!	Hazards to persons. Non-compliance can cause death or severe injuries to persons and damage to the product.
→	Handling instructions.

Symbols on the product and packaging

Icon	Description	Icon	Description
	Attention, see instructions for use		Do not use if package is damaged
CE 0123	Manufacturer's CE mark		Do not use if protective caps are not properly attached
REF	Product number		Non-pyrogenic
LOT	Lot code		Keep dry
	Use-by date		Temperature limit
	Manufacturer		Humidity limitation non-condensing
	Consult instructions for use		Keep away from sunlight
2	Do not re-use	LATEX	Latex free
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide		Date of manufacture

Intended use
The patient hose for ulrich medical CT/MRI injectors is intended for the venous administration of contrast media and physiological saline solutions (NaCl) during a CT/MRI examination. The patient hose creates the connection from the ulrich medical pump hose (device side) to the patient.

Product description
The patient hose consists of hose with two protective caps and has a male Luer lock connector with integrated check valve on the patient side. The pump hose is connected to the female Luer lock connector. A second check valve is integrated in the hose. The check valves are self-closing. They only open when a medium flows in the defined direction. In case of counter-pressure or no media flow, the valves remain closed (see figure).

A	Device side with pump hose
B	Patient side
1	Female Luer lock
2	Protective caps for hose ends
3	Male Luer lock with first check valve
4	Second check valve
5	Media flow direction

Delivery contents and scope of application

Art. No.	Designation of the patient hose
XD 2030	Patient hose 1.20 m
XD 2035	Patient hose 1.50 m
XD 2040	Patient hose 2.50 m
XD 2045	Patient hose 3.20 m

WARNINGS!
→ Single-use product.
→ The product is EO sterilized and delivered in sterile packaging.
→ Do not reuse product.
→ Do not sterilize or disinfect the product.
→ Do not use product from open or damaged sterile packaging.
→ Discontinue using product if the use-by date has expired.
→ Do not use product that was not stored under the recommended storage conditions.

Risk of injury!
The use of hose combinations or systems that have not been approved by ulrich medical jeopardizes the safety of the patient and/or the user as well as the proper functioning of the injector.
→ Only use original products approved by ulrich medical.

Risk of injury! Air injection, overdosage and flow reduction due to pressure regulation if hose extensions are used.
Hose extensions jeopardize the safety of the patient and risk contaminating the hose system.
→ Do not use hose extensions (e.g. "Heidelberg extension").

Risk of injury! Air injection and spraying of contrast media. Risk of damage to property.
If screwed in too tightly, the thread of the Luer lock connector may break and lead to open cracks.
→ Close the Luer lock connector properly.

Risk of injury due to infections and contaminations!
Improper handling jeopardizes the safety of the patient.
→ Handle all sterile components carefully in order to ensure sterility.
→ Do not use product if the protective caps are missing or are not attached securely.
→ Replace patient hose for each new patient.
→ If new patient hose is not connected immediately after disconnecting the patient hose from the pump hose: Place a sterile protective cap on the pump hose.
→ Dispose of patient hose upon disconnecting it from the patient in order to prevent contamination of the pump hose.

Safe handling
If screwed in too tightly, the thread of the Luer lock connector may break and lead to open cracks.
→ Before using the product, check its operability and proper condition.
→ In order to avoid damage due to improper use, use the product in accordance with these instructions for use and the injector's instructions for use.
→ Product and accessories should only be used by persons who have the required knowledge, training or experience.
→ Check product before use for damaged parts.
→ Do not use product with damaged parts.

Use
Connect product to pump hose
→ Remove the product from the packaging.
→ Connect product only as directed in the instructions for use of the injector.

Technical service
ulrich GmbH & Co. KG
Technical service for devices
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Germany
Telephone: +49 (0)731 9654-111
Fax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Technical Data

Parameter	Value
Pressure tightness	20 bar max.
Material	PVC (DEHP-free, latex free)
Max. permissible duty	12 h for one patient (disposable product)

Length	Filling volume
1.2 m	6.0 mL
1.5 m	7.5 mL
2.5 m	12.5 mL
3.2 m	16.0 mL

Storage
→ Store product in sterile packaging in a dry, dark and temperature-controlled room.
→ Protect product in sterile packaging from environmental influences such as soil, dust, moisture, heat and sunlight.

Ambient conditions

	Use	Storage
Temperature	+5°C – +40°C	+15°C – +30°C
Relative humidity	10% ... 90%, non-condensing	30% ... 60%, non-condensing

Disposal
→ Dispose of product after use according to local regulations.

IT Istruzioni per l'uso

Tubo per paziente

Informazioni sul presente documento
Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e descrivono come utilizzarlo in modo sicuro e nel rispetto delle norme.
→ Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.
→ Conservare le istruzioni per l'uso con il prodotto in modo che siano sempre accessibili.

Contrassegni e simboli

Contrassegno	Significato
AVVERTENZA	Pericolo per le persone. Il mancato rispetto può causare la morte o gravi lesioni alle persone e danni al prodotto.
→	Istruzioni di un'azione.

Simboli sul prodotto e sulla confezione

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Attenzione, rispettare la documentazione d'accompagnamento		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
CE 0123	Contrassegno CE del produttore		Non utilizzare il tubo se i cappucci di protezione non sono applicati correttamente
REF	Codice articolo		Apirogeno
LOT	Codice del lotto		Conservare in ambiente asciutto
	Da usare entro		Limiti di temperatura
	Produttore		Limite umidità atmosferica
	Rispettare le istruzioni per l'uso		Proteggere dalla luce solare
2	Non riutilizzare	LATEX	Senza lattice
STERILE EO	Sterilizzato con ossido di etilene		Data di produzione

Destinazione d'uso
Il tubo per paziente per iniettori TAC/RMN ulrich medical è destinato alla somministrazione per via venosa di mezzi di contrasto e soluzioni saline fisiologiche (NaCl) durante un esame TAC/RMN. Il tubo per paziente costituisce il collegamento tra il tubo della pompa ulrich medical (lato apparecchio) e il paziente.

Descrizione del prodotto
Il tubo per paziente è composto da un tubo con due cappucci di protezione e sul lato del paziente ha un connettore Luer-Lock maschio con valvola antiritorno integrata. Il tubo della pompa viene collegato al connettore Luer-Lock femmina. Nel tubo è integrata una seconda valvola antiritorno. Le valvole antiritorno si chiudono automaticamente. Si aprono soltanto se un prodotto scorre nella direzione definita. In caso di contropressione o assenza di flusso del mezzo, le valvole restano chiuse (vedere la figura).

A	Lato apparecchio con tubo della pompa
B	Lato paziente
1	Luer-Lock femmina
2	Cappucci di protezione per le estremità dei tubi
3	Luer-Lock maschio con prima valvola antiritorno
4	Seconda valvola antiritorno
5	Direzione del flusso del prodotto

Materiale fornito e campo d'impiego

Art. n.	Indicazione
XD 2030	Tubo per paziente 1,20 m
XD 2035	Tubo per paziente 1,50 m
XD 2040	Tubo per paziente 2,50 m
XD 2045	Tubo per paziente 3,20 m

AVVERTENZE!
→ Prodotto monouso.
→ Il prodotto è sterilizzato con ossido di etilene e in confezione sterile.
→ Non riutilizzare il prodotto.
→ Non sterilizzare o disinfettare il prodotto.
→ Non impiegare un prodotto la cui confezione sterile sia aperta o danneggiata.
→ Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata.
→ Non utilizzare un prodotto conservato in condizioni diverse da quelle raccomandate.

Pericolo di lesioni!
L'impiego di combinazioni di tubi o di tubazioni non autorizzate da ulrich medical mette a rischio sia la sicurezza del paziente e/o degli utilizzatori che il perfetto funzionamento dell'iniettore.
→ Impiegare solo prodotti originali approvati da ulrich medical.

Pericolo di lesioni! Iniezione d'aria, sovradosaggio e riduzione del flusso a causa della regolazione della pressione in caso di impiego di prolunghe.
Le prolunghe compromettono la sicurezza del paziente e l'assenza di contaminazione del sistema di tubi.
→ Non utilizzare prolunghe per i tubi (per es. "prolunga di Heidelberg").

Pericolo di lesioni! Iniezione d'aria e fuoriuscita di mezzo di contrasto. Pericolo di danni materiali.
Serrando con troppa forza, la filettatura del connettore Luer-Lock può spezzarsi e causare punti di rottura aperti.
→ Chiudere correttamente il connettore Luer-Lock.

Pericolo di lesioni causate da infezioni e contaminazioni!
L'uso non corretto mette a rischio la sicurezza del paziente.
→ Trattare con cautela tutti i componenti sterili per garantirne la sterilità.
→ Non utilizzare il prodotto se i cappucci di protezione mancano o non sono applicati correttamente.
→ Sostituire il tubo per paziente ad ogni nuovo paziente.
→ Se il nuovo tubo per paziente non viene collegato immediatamente dopo lo scollegamento del tubo per paziente dal tubo della pompa: Posizionare il cappuccio di protezione sul tubo della pompa.
→ Eliminare il tubo per paziente dopo averlo distaccato dal paziente per evitare la contaminazione del tubo della pompa.

Sicurezza dell'utilizzo
Serrando con troppa forza, la filettatura del connettore Luer-Lock può spezzarsi e causare punti di rottura aperti.
→ Prima di utilizzare il prodotto, verificarne la funzionalità e le condizioni di conservazione.
→ Al fine di evitare danni a causa di un uso improprio, utilizzare il prodotto in conformità con queste istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'uso dell'iniettore.
→ Permettere l'impiego del prodotto e degli accessori solo a persone in possesso del necessario livello di conoscenze, formazione o esperienza.
→ Controllare prima dell'impiego che il prodotto non presenti parti danneggiate.
→ Non utilizzare un prodotto con parti danneggiate.

Impiego
Collegare il prodotto al tubo della pompa
→ Togliere il prodotto dall'imballo.
→ Collegare il prodotto solo seguendo le indicazioni delle istruzioni per l'uso dell'iniettore.

Assistenza tecnica
ulrich GmbH & Co. KG
Assistenza tecnica per i dispositivi
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Germania
Telefono: +49 (0)731 9654-111
Telefax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tenuta di pressione	Max. 20 bar
Materiale	PVC (senza DEHP, senza lattice)
Durata max. d'impiego ammessa	12 ore per un paziente (prodotto monouso)

Lunghezza	Volume di riempimento
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Conservazione
→ Conservare il prodotto nella confezione sterile in ambiente asciutto, oscuro e a temperatura uniforme.
→ Tenere il prodotto in confezione sterile al riparo da influssi esterni quali sporco, polvere, umidità, calore e luce solare.

Condizioni ambientali

	Impiego	Conservazione
Temperatura	+5 °C - +40 °C	+15 °C - +30 °C
Umidità atmosferica relativa	10% - 90%, senza condensa	30% - 60%, senza condensa

Smaltimento
→ Dopo l'uso, smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali applicabili.

FR Mode d'emploi

Tubulure patient

À propos de ce document
Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du dispositif. Il contient des informations permettant de l'utiliser correctement et sûrement.
→ Veuillez lire le présent mode d'emploi avant d'utiliser le dispositif.
→ Conservez toujours le mode d'emploi à portée de la main avec le dispositif.

Pictogrammes et mentions de danger et d'avertissement

Symbole	Signification
AVERTISSEMENT	Danger pour les personnes. Le non-respect de ces avertissements peut être fatal ou entraîner des dommages corporels et des dommages au dispositif.
→	Instruction.

Symboles sur le dispositif et l'emballage

Symbole	Description	Symbole	Description
	Attention, lire le mode d'emploi		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
CE 0123	Marquage CE du fabricant		Ne pas utiliser la tubulure si les capuchons de protection ne sont pas correctement en place
REF	Référence		Apyrogène
LOT	Numéro de lot		Conserver à l'abri de l'humidité
	Utiliser jusque		Limite de température
	Fabricant		Limite d'humidité atmosphérique
	Consulter le mode d'emploi		Protéger de la lumière du soleil
2	Ne pas réutiliser	LATEX	Sans latex
STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Date de fabrication

Usage
La tubulure patient pour injecteurs ulrich medical pour scanner/IRM est destinée à l'administration par voie veineuse de produits de contraste et de sérum physiologique (NaCl) pendant un scanner ou une IRM. Elle relie la tubulure de pompe ulrich medical (côté appareil) au patient.

Description du produit
La tubulure de pompe se compose d'un tube flexible avec deux capuchons de protection et, côté patient, d'un connecteur Luer-Lock mâle avec un clapet antiretour intégré. La tubulure de pompe est raccordée au connecteur Luer-Lock femelle. Un deuxième clapet antiretour est intégré à la tubulure. Les clapets antiretour se ferment automatiquement. Ils ne s'ouvrent que lorsqu'un produit s'écoule dans la direction définie. En cas de contre-pression ou si aucun produit ne circule, les clapets restent fermés (voir la figure).

A	Côté appareil avec tubulure de pompe
B	Côté patient
1	Luer-Lock femelle
2	Capuchons de protection des extrémités de la tubulure
3	Luer-Lock mâle avec premier clapet antiretour
4	Second clapet antiretour
5	Sens d'écoulement du produit

Contenu de la livraison et domaine d'application

Réf.	Désignation
XD 2030	Tubulure de patient 1,20 m
XD 2035	Tubulure de patient 1,50 m
XD 2040	Tubulure de patient 2,50 m
XD 2045	Tubulure de patient 3,20 m

AVERTISSEMENTS !
→ Produit à usage unique.
→ Le dispositif est stérilisé à l'oxyde d'éthylène et conditionné en emballage stérile.
→ Ne pas réutiliser le dispositif.
→ Ne stérilisez ni ne désinfectez pas le produit.
→ Ne pas utiliser un dispositif dont l'emballage stérile a été ouvert ou est endommagé.
→ Ne pas utiliser le dispositif après la date limite d'utilisation.
→ Ne pas utiliser un dispositif qui n'a pas été stocké dans les conditions recommandées.

Risque de dommages corporels !
L'utilisation de combinaisons ou de systèmes de tubulures qui ne sont pas homologués par ulrich medical met en danger la sécurité du patient et/ou du manipulateur et nuit au bon fonctionnement de l'injecteur.
→ Utiliser uniquement les produits d'origine autorisés par ulrich medical.

Risque de dommages corporels ! L'utilisation de prolongateurs de tubulure peut entraîner l'injection d'air, un surdosage et une baisse du débit due à la régulation de la pression.
Les prolongateurs de tubulure représentent un danger pour la sécurité du patient et l'absence de contamination du système de tubulures n'est plus garantie.
→ Ne pas utiliser de prolongateurs de tubulure (p. ex. « rallonge Heidelberg »).

Risque de dommages corporels ! Injection d'air et fuite de produit de contraste. Risque de dommages matériels.
Si vous le vissez excessivement, le filetage du connecteur Luer-Lock pourrait se casser et se craqueler.
→ Fermer correctement le Luer-Lock.

Risque de dommages corporels provoqués par des infections et des contaminations !
Une manipulation incorrecte met en danger la sécurité du patient.
→ Manipuler avec précaution tous les composants stériles afin de garantir leur stérilité.
→ Ne pas utiliser le dispositif si les capuchons de protection manquent ou ne sont pas correctement en place.
→ Utiliser une tubulure de patient neuve pour chaque nouveau patient.
→ Si vous ne connectez pas une nouvelle tubulure patient immédiatement après en avoir déconnecté une de la tubulure de pompe : Mettez un capuchon de protection stérile sur la tubulure de pompe.
→ Jeter la tubulure de patient après l'avoir détachée du patient afin d'éviter une contamination de la tubulure de pompe.

Sécurité d'utilisation
Si vous le vissez excessivement, le filetage du connecteur Luer-Lock pourrait se casser et se craqueler.
→ Avant d'utiliser le dispositif, le vérifier pour s'assurer qu'il est en bon état et fonctionne.
→ Afin d'éviter tout dégât dû à une mauvaise manipulation, utilisez ce produit et l'injecteur conformément à leur mode d'emploi respectif.
→ Le dispositif et les accessoires doivent être utilisés uniquement par des personnes possédant les connaissances nécessaires et ayant la formation ou l'expérience requises.
→ Vérifier le dispositif avant utilisation afin de s'assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée.
→ Ne pas utiliser un dispositif dont des pièces sont endommagées.

Utilisation
Raccorder le dispositif à la tubulure de pompe
→ Sortir le dispositif de son emballage.
→ Raccorder le dispositif en se conformant strictement aux instructions données dans le mode d'emploi de l'injecteur.

Service technique
ulrich GmbH & Co. KG
Service technique pour les appareils
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Allemagne
Téléphone : +49 (0)731 9654-111
Télécopie : +49 (0)731 9654-2808
Courriel : service@ulrichmedical.com

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Étanchéité à la pression	Max. 20 bars
Matériau	PVC (sans DEHP, sans latex)
Durée d'utilisation maximale autorisée	12 h pour un patient (produit à usage unique)

Longueur	Volume de remplissage
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Stockage
→ Stocker le dispositif dans son emballage stérile dans un endroit sec, dont la température est régulière et dans l'obscurité.
→ Protéger le dispositif dans son emballage stérile contre les influences de l'environnement telles que la saleté, la poussière, l'humidité, la chaleur et la lumière du soleil.

Conditions ambiantes

	Utilisation	Stockage
Température	+5 °C à +40 °C	+15 °C à +30 °C
Humidité relative	10 % à 90 %, sans condensation	30 % à 60 %, sans condensation

Mise au rebut
→ Après utilisation, mettez le produit au rebut conformément aux réglementations locales applicables.

NL Gebruiksaanwijzing

Patiëntenslang

Dit document
Deze gebruiksaanwijzing vormt een onderdeel van het product en beschrijft het beoogde en veilige gebruik van het product.
→ Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik helemaal door.
→ Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het product voor naslag, zodat deze te allen tijde beschikbaar is.

Markeringen en symbolen

Markeringen	Betekenis
WAARSCHUWING	Gevaren voor personen. Oneigenlijk gebruik kan resulteren in ernstig letsel of het overlijden van personen, en beschadiging van het product.
→	Gebruiksinstructies.

Symbolen op het product en de verpakking

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Let op, lees de bijbehorende documentatie goed door		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
CE 0123	CE-markering van de fabrikant		De slang niet gebruiken als de beschermdopjes niet goed bevestigd zijn
REF	Productnummer		Pyrogeenvrij
LOT	Lotnummer		Droog bewaren
	Uiterste gebruiksdatum		Temperatuurlimiet
	Fabrikant		Limiet relatieve vochtigheid
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Beschermen tegen zonlicht
2	Niet opnieuw gebruiken	LATEX	Latexvrij
STERILE EO	Gesteriliseerd met ethyleenoxide		Productiedatum

Beoogde toepassing
De patiëntenslang voor ulrich medical CT-/MRI-injectors is bedoeld voor het veneus toedienen van contrastmiddel en fysiologische zoutoplossing (NaCl) tijdens een CT-/MRI-onderzoek. De patiëntenslang vormt de verbinding tussen de ulrich medical pompslang (aan de instrumentzijde) en de patiënt.

Productbeschrijving
De patiëntenslang bestaat uit een slang met twee beschermdopjes en een mannelijke luer-lockconnector met een geïntegreerd terugslagventiel aan de patiëntzijde. De pompslang wordt op de vrouwelijke luer-lockconnector aangesloten. In de slang zit een tweede terugslagventiel. Deze terugslagventielen zijn zelfsluitend en openen alleen als er een medium in de aangegeven richting stroomt. Als er sprake is van tegendruk of het ontbreken van flow, blijven de ventielen gesloten (zie afbeelding).

A	Instrumentzijde met pompslang
B	Patiëntzijde
1	Vrouwelijke luer-lock
2	Beschermdopjes voor slanguiteinden
3	Mannelijke luer-lock met het eerste terugslagventiel
4	Tweede terugslagventiel
5	Stroomrichting van het medium

Inhoud van de verpakking en toepassingsgebied

Artikelnr.	Aanduiding van de patiëntenslang
XD 2030	Patiëntenlijn 1,20 m
XD 2035	Patiëntenlijn 1,50 m
XD 2040	Patiëntenlijn 2,50 m
XD 2045	Patiëntenlijn 3,20 m

WAARSCHUWINGEN!
→ Product bedoeld voor eenmalig gebruik.
→ Het product is met EtO gesteriliseerd en wordt in een steriele verpakking geleverd.
→ Het product niet opnieuw gebruiken.
→ Het product niet opnieuw steriliseren.
→ Het product niet gebruiken indien de steriele verpakking al geopend of beschadigd is.
→ Het product niet meer gebruiken nadat de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
→ Het product niet gebruiken als het niet onder de aanbevolen opslagcondities is bewaard.

Risico op letsel!
Het gebruik van niet door ulrich medical goedgekeurde slangencombinaties of slangensystemen vormt een gevaar voor de veiligheid van de patiënt en/of de gebruiker, en heeft een nadelige invloed op de juiste werking van de injector.
→ Gebruik uitsluitend door ulrich medical goedgekeurde originele producten.

Risico op letsel! Het gebruik van slangverlengstukken vormt een risico op luchtinspuiting, overdosering en flow-reductie als gevolg van drukregulering.
Slangverlengstukken vormen een gevaar voor de veiligheid van de patiënt en kunnen het slangensysteem verontreinigen.
→ Gebruik geen slangverlengstukken (zoals het "Heidelberg-verlengstuk").

Risico op letsel! Luchtinjectie en sprayen van contrastmiddel. Risico op beschadiging van eigendommen.
Als de luer-lockconnector te vast wordt gedraaid kan de schroefdraad breken met scheuren tot gevolg.
→ Sluit de luer-lockconnector op correcte wijze.

Risico op letsel als gevolg van infecties en verontreiniging!
Onjuiste handhaving vormt een gevaar voor de veiligheid van de patiënt.
→ Hanteer alle steriele onderdelen zorgvuldig om de steriliteit te waarborgen.
→ Gebruik het product niet als de beschermdopjes ontbreken of niet goed bevestigd zijn.
→ Vervang de patiëntenslang bij elke nieuwe patiënt.
→ Als er niet direct na het loskoppelen van de patiëntenslang van de pompslang een nieuwe patiëntenslang wordt aangesloten: moet een steriel beschermdopje op de pompslang worden geplaatst.
→ Moet de patiëntenslang na het loskoppelen van de patiënt worden weggegooid om verontreiniging van de pompslang te voorkomen.

Veilige hantering
Als de luer-lockconnector te vast wordt gedraaid kan de schroefdraad breken met scheuren tot gevolg.
→ Controleer vóór gebruik of het product functioneert en in goede conditie verkeert.
→ Om beschadiging als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, moet het product gebruikt worden volgens deze gebruiksaanwijzing samen met de gebruiksaanwijzing van de injector.
→ Het product en de accessoires mogen uitsluitend worden gebruikt door personen met de vereiste kennis, training of ervaring.
→ Controleer het product vóór gebruik op beschadigingen.
→ Gebruik het product niet als er onderdelen beschadigd zijn.

Gebruik
Het product op de pompslang aansluiten
→ Neem het product uit de verpakking.
→ Sluit het product alleen aan als aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de injector.

Technische dienst
ulrich GmbH & Co. KG
Technische dienst voor apparaten
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Duitsland
Telefoon: +49 (0)731 9654-111
Fax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Uitgeoefende druk	20 bar max.
Materiaal	Pvc (DEHP-vrij, latexvrij)
Max. toelaatbare gebruiksduur	12 uur voor één patiënt (wegwerpproduct)

Lengte	Vulvolume
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Opslag
→ Bewaar het product in de steriele verpakking in een droge, donkere en temperatuurgecontroleerde ruimte.
→ Bescherm het product in de steriele verpakking tegen omgevingsinvloeden, zoals vuil, stof, vocht, hitte en zonlicht.

Omgevingscondities

	Gebruik	Opslag
Temperatuur	+5 °C - +40 °C	+15 °C - +30 °C
Relatieve vochtigheid	10% ... 90%, niet-condenserend	30% ... 60%, niet-condenserend

Afvoer
→ Gooi het product na gebruik weg conform de toepasselijke lokale regelgeving.

ES Instrucciones de uso

Tubo del paciente

Observaciones sobre el presente documento
Estas instrucciones forman parte del producto y describen su utilización segura y correcta.
→ Lea las instrucciones antes de utilizar el producto.
→ Guarde las instrucciones con el producto de forma que estén accesibles en todo momento.

Marcas y símbolos

Marca	Significado
ADVERTENCIA	Peligros para las personas. La no observación puede provocar la muerte o lesiones personales graves, así como daños en el producto.
→	Instrucciones de uso.

Símbolos en el producto y el envase

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Atención: consultar instrucciones de uso		No utilizar si el envase está dañado
CE 0123	Marca CE del fabricante		No utilizar el tubo si los capuchones protectores no están correctamente colocados
REF	Número de artículo		Sin pirógenos
LOT	Código de l

Návod na použitie / Navodila za uporabo / Használati utasítás / Naudojimo instrukcija / Lietošanas instrukcija / Kasutusjuhised / Инструкция по применению / Kullanım talimatları / Instruções de uso / 使用说明书 / 取扱説明書 / 사용 지침

SK Hadička pacienta XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / SL Cevke za bolnika w XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / HU Páciensszerelék XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / LT Paciento vamzdeliai XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / LV Pacienta caurulīte XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / ET Patsiendivoolikud XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / RU Трубка пациента XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / TR Hasta hortumu XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / BR Tubo de paciente XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045 / ZH 患者用软管 XD 2030、XD 2035、XD 2040、XD 2045 / JA ペーシェントチュービングXD 2030、XD 2035、XD 2040、XD 2045 / KO 환자 튜브 XD 2030, XD 2035, XD 2040, XD 2045

Zakres dostawy i zastosowanie

Nr artykułu	Przeznaczenie wężyka pacjenta
XD 2030	Wężyk pacjenta 1,20 m
XD 2035	Wężyk pacjenta 1,50 m
XD 2040	Wężyk pacjenta 2,50 m
XD 2045	Wężyk pacjenta 3,20 m

OSTRZEŻENIA!
- Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku.
- Produkt sterylizowany za pomocą EO, dostarczany w opakowaniu sterylnym.
- Produktu nie należy używać ponownie.
- Produktu nie wolno ponownie sterylizować i dezynfekować.
- Nie używać produktu z otwartego lub uszkodzonego sterylnego opakowania.
- Przerwać stosowanie produktu, jeżeli upłynął termin ważności.
- Nie używać produktu, który nie był przechowywany w zalecanych warunkach przechowywania.

Ryzyko obrażeń!
Jednoczesne użycie wężyków lub systemów niezatwierdzonych przez firmę ulrich medical zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz może zakłócać prawidłowe działanie wstrzykiwacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych produktów zatwierdzonych przez firmę ulrich medical.

Ryzyko obrażeń! Wstrzyknięcie powietrza, przedawkowanie i zmniejszenie przepływu w wyniku regulacji ciśnienia, jeżeli wykorzystywane są przedłużacze wężyków.
Przedłużacze wężyków zagrażają bezpieczeństwu pacjenta i mogą powodować zanieczyszczenie systemu wężyków.
- Nie używać przedłużaczy wężyków (np. „przedłużacza typu Heidelberg").

Ryzyko obrażeń! Wstrzyknięcie powietrza i rozprężnięcie środka kontrastowego. Uszkodzenie własności.
Jeżeli złącze Luer Lock zostanie zbyt mocno dokręcone, gwint złącza może złamać się i doprowadzić do powstania szczelin.
- Należy prawidłowo zamknąć złącze Luer lock.

Ryzyko obrażeń z powodu zakażeń i zabrudzenia!
Nieprawidłowe postępowanie się wężykami stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.
- Ostrożnie obchodzić się z wszelkimi sterylnymi komponentami, aby zapewnić sterylność.
- Nie używać produktu, jeśli nasadki ochronne nie zostały założone lub nie są mocno osadzone.
- Zastosować nowy wężyk pacjenta u każdego nowego pacjenta.
- Jeżeli nowy wężyk pacjenta nie zostanie połączony natychmiast po podłączeniu wężyków pacjenta od wężyków pompy: należy nałożyć sterylną nasadkę ochronną na wężyk pompy.
- Wyrzucić wężyk pacjenta po odłączeniu od pacjenta, aby zapobiec zabrudzeniu wężyka pompy.

Bezpieczne postępowanie z produktem
Jeżeli złącze Luer lock zostanie zbyt mocno dokręcone, gwint złącza może złamać się i doprowadzić do powstania szczelin.
- Przed użyciem produktu sprawdzić jego stan techniczny i skontrolować, czy działa prawidłowo.
- Aby uniknąć szkód spowodowanych nieprawidłowym użyciem, należy użyć produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i instrukcją obsługi wstrzykiwacza.
- Produkt i jego akcesoria powinny być używane wyłącznie przez osoby dysponujące niezbędną wiedzą i doświadczeniem lub odpowiednio przeszkolone.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używać produktu, jeżeli występują uszkodzenia.

Użytkowanie
Podłączyć produkt do wężyków pompy
- Wyjąć produkt z opakowania.
- Podłączyć produkt zgodnie z instrukcją obsługi wstrzykiwacza.

Serwis techniczny
ulrich GmbH & Co. KG
Serwis techniczny urządzeń
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Niemcy
Telefon: +49 (0)731 9654-111
Faks: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Szczelność ciśnieniowa	Maks. 20 barów
Materiał	PVC (nie zawiera DEHP i lateksu)
Maks. dopuszczalny czas pracy	12 godz. u jednego pacjenta (produkt jednorazowy)
Długość	**Objętość wypełnienia**
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Przechowywanie
- Przechowywać produkt w sterylnym opakowaniu, w suchym i ciemnym pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze.
- Produkt w opakowaniu sterylnym należy chronić przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak brud, kurz, wilgoć, ciepło i światło słoneczne.

Warunki zewnętrzne

	Użytkowanie	Przechowywanie
Temperatura	+5°C – +40°C	+15°C – +30°C
Wilgotność względna	10% – 90%, bez kondensacji	30% – 60%, bez kondensacji

Usuwanie odpadów
- Po użyciu wyrzucić produkt zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

SK Návod na použitie

Hadička pacienta

Informácie o tomto dokumente
Tento návod na použitie je súčastou výrobku a opisuje bezpečné používanie výrobku v súlade s určením.
- Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie.
- Návod na použitie si odložte spolu s výrobkom, aby ste k nemu mali kedykoľvek prístup.

Zvýraznenie a symboly

Zvýraznenie	Význam
VAROVANIE	Nebezpečenstvo pre osoby. Nedodržanie pokynov môže mať za následok usmrtenie osôb alebo ich vážne zranenie a poškodenie výrobku.
→	Pokyny na manipuláciu.

Symboly na výrobku a na obale

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Upozornenie, rešpektujte sprievodnú dokumentáciu		Ak je obal poškodený, výrobok nepoužívajte
CE 0123	Označenie CE výrobcu		Ak ochranné krytky nie sú správne nasadené, hadičku nepoužívajte
REF	Číslo výrobku		Apyrogénne
LOT	Kód šarže		Skladujte v suchu
	Dátum spotreby		Teplotný limit
	Výrobca	%	Limit relatívnej vlhkosti
	Prečítajte si návod na použitie		Chráňte pred slnečným svetlom
2	Nepoužívajte opakovane	CAUTION	Neobsahuje latex
STERILE EO	Sterilizované pomocou etylénoxidu		Dátum výroby

Určené použitie
Hadička pacienta pre injektory ulrich medical CT/MRI je určená na venózne podávanie roztoku kontrastného média a fyziologického roztoku (NaCl) počas CT/MRI vyšetrenia. Hadička pacienta vytvára spojenie medzi hadičkou čerpadla ulrich medical (na strane pristroja) a pacientom.

Popis výrobku
Hadička pacienta sa skladá z hadičky s dvoma ochrannými krytkami a na strane pacienta je vybavená vnútorným konektorom s luerovým spojom s integrovanou špätnou klapkou. Hadička čerpadla je pripojená k vonkajšiemu konektoru s luerovým spojom. Druhá špätná klapka je integrovaná do hadičky. Špätné klapky sú samozatváracie. Otvoria sa iba vtedy, keď médium prúdi v definovanom smere. Pri zaznamenaní protitlaku alebo ak médium neprúdi, klapky zostanú uzavreté (pozrite si obrázok).

A	Strana pristroja s hadičkou čerpadla
B	Strana pacienta
1	Vonkajší konektor s luerovým spojom
2	Ochranné krytky pre konce hadičky
3	Vnútorný konektor s luerovým spojom s prvou špätnou klapkou
4	Druhá špätná klapka
5	Smer prúdenia média

Obsah dodávky a rozsah použitia

Č. položky	Označenie hadičky pacienta
XD 2030	1,20 m hadička pacienta
XD 2035	1,50 m hadička pacienta
XD 2040	2,50 m hadička pacienta
XD 2045	3,20 m hadička pacienta

VAROVANIA!
- Výrobok na jedno použitie.
- Výrobok je sterilizovaný etylénoxidom a dodáva sa v sterilnom obale.
- Výrobok nepoužívajte opakovane.
- Výrobok nesterilizujte ani nedezinfikujte.
- Ak je sterilný obal otvorený alebo poškodený, výrobok nepoužívajte.
- Po uplynutí dátumu spotreby prestaňte používať výrobok.
- Nepoužívajte výrobok, ktorý nebol uskladnený podľa odporúčaných skladovacích podmienok.

Nebezpečenstvo poranenia!
Použitie hadičkových kombinácií alebo systémov, ktoré nebolí schválené spoločnostou ulrich medical, ohrozuje bezpečnosť pacienta a/alebo používateľa a zhoršuje tiež správne fungovanie injektora.
- Používajte iba originálne výrobky schválené spoločnosťou ulrich medical.

Nebezpečenstvo poranenia! Ak sa používajú hadičkové nadstavce, hrozí nebezpečenstvo vstreknutia vzduchu, predávkovania a zníženia prietoku spôsobeného reguláciou tlaku.
Hadičkové nadstavce ohrozujú bezpečnosť pacienta a môžu spôsobiť kontamináciu hadičkového systému.
- Nepoužívajte hadičkové nadstavce (napr. „nadstavec Heidelberg").

Nebezpečenstvo poranenia! Vstreknutie vzduchu a rozprášenie kontrastnej látky. Nebezpečenstvo poškodenia majetku.
Ak sa konektor s luerovým spojom naskrutkuje príliš pevne, závit konektora môže prasknúť a spôsobiť vznik trhliny.
- Konektor s luerovým spojom správne zatvorte.

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku infekcií a kontaminácií!
Nesprávna manipulácia ohrozuje bezpečnosť pacienta.
- So sterilnými sterilnými komponentmi manipulujte opatrne, aby ste zaistili ich sterilnosť.
- Ak ochranné krytky chýbajú alebo nie sú správne nasadené, výrobok nepoužívajte.
- Pri každom novom pacientovi vymeňte hadičku pacienta.
- Ak sa po odpojení hadičky pacienta od hadičky čerpadla okamžite nepripojí nová hadička pacienta: na hadičku čerpadla umiestnite sterilnú ochrannú krytku.
- Po odpojení hadičky pacienta od pacienta ju zlikvidujte, aby ste predišli kontaminácii hadičky čerpadla.

Bezpečná manipulácia
Ak sa konektor s luerovým spojom naskrutkuje príliš pevne, závit konektora môže prasknúť a spôsobiť vznik trhliny.
- Pred použitím výrobku skontrolujte jeho funkčnosť a riadny stav.
- Aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania, výrobok používajte v súlade s týmto návodom na použitie a návodom na použitie injektora.
- Výrobok a príslušenstvo by mali používať iba také osoby, ktoré majú požadované vedomosti, prax alebo skúsenosti.
- Pred použitím výrobku skontrolujte, či nie sú poškodené jeho časti.
- Výrobok s poškodenými časťami nepoužívajte.

Použitie
Pripojenie výrobku k hadičke čerpadla
- Výrobok vyberte z obalu.
- Výrobok pripojte len podľa pokynov uvedených v návode na použitie injektora.

Technický servis
ulrich GmbH & Co. KG
Technický servis pre zariadenia
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Nemecko
Telefón: +49 (0)731 9654-111
Fax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Tlaková nepriepustnosť	Maximálne 20 barov
Materiál	PVC (neobsahuje DEHP ani latex)
Maximálna doba použitia	12 h pre jedného pacienta (výrobok na jedno použitie)
Dĺžka	**Plniaci objem**
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Skladovanie
- Výrobok skladujte v sterilnom obale na suchom a tmavom mieste v miestnosti s regulovanou teplotou.
- Výrobok v sterilnom obale chráňte pred environmentálnymi vplyvmi, ako sú napríklad nečistoty, prach, vlhkosť, teplo a slnečné žiarenie.

Okolité podmienky

	Použitie	Skladovanie
Teplota	+5 °C - +40 °C	+15 °C - +30 °C
Relatívna vlhkosť	10 % - 90 %, nekondenzujúca	30 % - 60 %, nekondenzujúca

Likvidácia
- Výrobok po použití zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

SL Navodila za uporabo

Cevke za bolnika

O tem dokumentu
Ta navodila za uporabo so sestavni del izdelka in opisujejo namensko varno uporabo.
- Pred uporabo izdelka preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo shranjujte skupaj z izdelkom, tako da bodo ves čas dostopna.

Oznake in simboli

Oznaka	Pomen
OPOZORILO	Nevarnosti za osebe. Neupoštevanje lahko povzroči smrt ali resne poškodbe oseb ali škodo na izdelku.
→	Navodila za rokovanje.

Simboli na izdelku in embalaži

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Pozor, upoštevajte priložene dokumente		Ne uporabiti, če je embalaža poškodovana
CE 0123	CE-oznaka proizvajalca		Cevk ne uporabljajte, če zaščitne kapice niso pravilno nameščene
REF	Številka izdelka		Apirogeno
LOT	Koda serije		Ohraniti suho
	Uporabiti do dne		Mejna temperatura
	Izdelovalec	%	Meja relativne vlažnosti
	Glejte navodila za uporabo		Zaščititi pred sončno svetlobo
2	Ni za ponovno uporabo	CAUTION	Brez lateksa
STERILE EO	Sterilizirano z etilen oksidom		Datum izdelave

Predvidena uporaba
Cevke za bolnike za injektorje za računalniško tomografijo (CT) in magnetno resonančno slikanje (MRI) ulrich medical so namenjene venozni/intravenozni dajanju kontrastnega sredstva in fiziološkim raztopin (NaCl) med računalniško tomografijo in magnetnim resonančnim slikanjem. Cevke za bolnike vzpostavijo povezavo med cevkami črpalke ulrich medical (na strani naprave) in bolnikom.

Opis izdelka
Cevke za bolnike so sestavljene iz cevk z dvema zaščitnima kapicama in moškega konektorja Luer z vgrajenim notranjim ventilom na strani bolnika. Cevke črpalke so povezane z ženskim konektorjem Luer. V cevke je vgrajen drugi kontrolni ventil. Kontrolni ventili so samozapralni. Odprejo se šele, ko sredstvo teče v določeni smeri. V primeru nasprotnega pritiska ali brez pretoka sredstva ostajajo ventili zaprti (glejte sliko).

A	Stran naprave s cevkami črpalke
B	Stran bolnika
1	Ženski konektor Luer
2	Zaščitne kapice za konce cevi
3	Moški konektor Luer s prvim kontrolnim ventilom
4	Drugi kontrolni ventil
5	Smer pretoka sredstva

Dobavljeni izdelki in obseg uporabe

Št. izd.	Oznake cevk za bolnika
XD 2030	Cevka za bolnika 1,20 m
XD 2035	Cevka za bolnika 1,50 m
XD 2040	Cevka za bolnika 2,50 m
XD 2045	Cevka za bolnika 3,20 m

OPOZORILA!
- Izdelek za enkratno uporabo.
- Izdelek je steriliziran z etilen oksidom in dobavljen v sterilni embalaži.
- Izdelka ne uporabite znova.
- Izdelka ne sterilizirajte ali razkužujte.
- Ne uporabljajte izdelka iz odprte ali poškodovane sterilne embalaže.
- Prenehajte uporabljati izdelek, če se iztče rok uporabnosti.
- Ne uporabljajte izdelka, ki ni bil shranjen v priporočenih razmerah za shranjevanje.

Nevarnost poškodbe!
Uporaba kombinacij cevk ali sistemov cevk, ki jih družba ulrich medical ni odobrila, ogroža varnost bolnika in/ali uporabnika ter pravilno delovanje injektorja.
- Uporabljajte le originalne izdelke, ki jih je odobrila družba ulrich medical.

Nevarnost poškodbe! Vbrizganje zraka, prevelik odmerek in zmanjšanje pretoka zaradi uravnavanja tlaka pri uporabi podaljškov cevk.
Podaljški cevk ogrožajo varnost bolnikov in lahko kontaminirajo sistem cevk.
- Ne uporabljajte podaljškov cevk (na primer podaljškov »Heidelberga«).

Nevarnost poškodbe! Vbrizganje zraka in škroplјenje kontrastnega sredstva. Nevarnost poškodbe lastnine.
Če je konektor Luer premočno privit, se lahko njegov navoj zlomi in povzroči nastanek odprtih razpok.
- Konektor Luer pravilno zaprite.

Nevarnost poškodbe zaradi okužbe in kontaminacije!
Neustrezno rokovanje ogroža varnost bolnika.
- Z vsemi sterilnimi komponentami ravnajte previdno, da zagotovite sterilnost.
- Ne uporabljajte izdelka, če zaščitne kapice manjkajo ali niso dobro pritrjene.
- Cevke za bolnika zamenjajte za vsakega novega bolnika.
- Če novih cevk za bolnika ne priklopite, takoj ko odklopite cevke za bolnika iz cevk črpalke: na cevke črpalke namestite sterilne zaščitne kapice.
- Ko cevke za bolnika odklopite z bolnika jih zavrzite, da preprečite kontaminacijo cevk črpalke.

Varno rokovanje
Če je konektor Luer premočno privit, se lahko njegov navoj zlomi in povzroči nastanek odprtih razpok.
- Pred uporabo izdelka preverite, ali deluje in je v ustreznem stanju.
- Da bi se izognili poškodbam zaradi nepravilne uporabe, uporabljajte izdelek v skladu s temi navodili za uporabo in navodili za uporabo injektorja.
- Izdelek in dodatke lahko uporabljajo le osebe z ustreznim znanjem, usposobljenostjo ali izkušnjami.
- Pred uporabo preverite, ali so sestavni deli izdelka poškodovani.
- Izdelka s poškodovanimi deli ne uporabljajte.

Uporaba
Priklop izdelka na cevke črpalke
- Odstranite izdelek iz embalaže.
- Izdelek priklopite izključno v skladu z navodili za uporabo injektorja.

Tehnična služba
ulrich GmbH & Co. KG
Tehnična služba za naprave
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Nemčija
Telefon: +49 (0)731 9654-111
Faks: +49 (0)731 9654-2808
E-pošta: service@ulrichmedical.com

Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Tlačna zatesnjenost	Največ 20 barov
Material	PVC (brez DEHP, brez lateksa)
Najdaljša dovoljena uporaba	12 ur za eno bolnika (izdelek za odstranjevanje)
Dolžina	**Največji volumen**
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Shranjevanje
- Izdelek shranjujte v sterilni embalaži v suhem, temnem prostoru z nadzorovano temperaturo.
- Izdelek v sterilni embalaži zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so prst, prah, vlaga, vročina in sončna svetloba.

Okoljski pogoji

	Uporaba	Shranjevanje
Temperatura	Od +5 °C do +40 °C	Od +15 °C do +30 °C
Relativna vlažnost	Od 10 % do 90 %, brez kondenzacije	Od 30 % do 60 %, brez kondenzacije

Odstranjevanje
- Po uporabi izdelek odstranite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.

HU Használati utasítás

Páciensszerelék

A dokumentummal kapcsolatos tudnivalók
Ez a használati utasítás a termék részét képezi, és részletesen leírja, hogyan kell a terméket biztonságosan, rendeltetésszerűen használni.
- A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást.
- Tárolja a használati utasítást a termék közelében, hogy bármikor hozzáférhető legyen.

Kiemelések és szimbólumok

Kiemelések	Jelentés
FIGYELEM!	Személyt érintő veszélyek. Az utasítások be nem tartása halálesethez vagy súlyos személyi sérüléshez, illetve a termék károsodásához vezethet.
→	Kezelési utasítások.

A terméken és a csomagoláson feltüntetett szimbólumok

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Figyelem, tekintse át a mellékelt dokumentációt!		Tilos használni, ha a csomagolás sérült
CE 0123	A gyártó CE jelölése		Ne használja a szereléket, ha a védőzsákok nincsenek megfelelően rögzítve
REF	Termékszám		Pirogénmentes
LOT	Gyártási szám		Szárazon kell tartani
	Lejárati dátum		Megengedett hőmérséklet
	Gyártó	%	Relatív páratartalom határértéke
	Olvassa el a használati utasítást		Tartsa közvetlen napfénytől távol
2	Tilos újrafelhasználni	CAUTION	Latexmentes
STERILE EO	Etilén-oxiddal sterilizált		Gyártási dátum

Rendeltetés
Az ulrich medical CT/MRI injektorokhoz való páciensszerelék a CT/MRI vizsgálatok során kontrasztanyag és fiziológiás sóoldat (NaCl) vénás beadására használatos. A páciensszerelék gondoskodik az ulrich medical pumpa szerelékre (készülékoldal) és a páciens összekapcsolásáról.

Termékleírás
A páciensszerelék két védőzsákával ellátott szerelékből áll, melyen Luer lock apa menetes csatlakozó és beépített ellenőrzőszelep van a páciens oldalán. A pumpa szerelék csatlakozik a Luer lock anya menetes csatlakozóhoz. Egy másodlagos szelep is integrálva van a szerelékbe. Az ellenőrzőszelepek önzáróak. Csak akkor nyílnak meg, ha az anyag a meghatározott irányba folyik. Ellentétes nyomás esetén, illetve nem észlelhető anyagáramlásnál a szelepek zárva maradnak (lásd: ábra).

A	Készülékoldal a pumpa szerelékével
B	Páciensoldal
1	Luer lock anya menettel
2	Védősapkák a szerelékvégekre
3	Luer lock apa menettel, az első ellenőrzőszeleppel
4	Másodlagos ellenőrzőszelep
5	Anyagáramlás iránya

A csomag tartalma és az alkalmazási terület

Cikkszám	A páciensszerelék megjelölése
XD 2030	Páciensszerelék 1,20 m
XD 2035	Páciensszerelék 1,50 m
XD 2040	Páciensszerelék 2,50 m
XD 2045	Páciensszerelék 3,20 m

FIGYELEM!
- Egyszer használatos termék.
- Etilén-oxiddal sterilizált termék, steril csomagolásban szállítva.
- Tilos a terméket újrafelhasználni.
- Tilos a terméket újrasterilizálni vagy fertőtleníteni.
- Ne használja a terméket, ha a steril csomagolás felnyitott vagy sérült állapotú.
- Ne használja a terméket a lejárati időn túl.
- Ne használja a terméket, ha azt nem a javasolt tárolási körülmények betartásával tárolták.

Sérülésveszély!
Az ulrich medical által nem jóváhagyott szerelékkombinációk vagy rendszerek használata veszélyezteti a páciens és/vagy a kezelő biztonságát, és negatívan befolyásolja az injektor működését.
- Kizárólag az ulrich medical által jóváhagyott, eredeti termékeket használjon.

Sérülésveszély! Levegő befecskendezése, túladagolás, valamint áramláscsökkenés a szerelékhosszabbítók használatakor történő nyomásváltozás miatt.
A szerelékhosszabbítók veszélybe sodorják a páciensek biztonságát, és fennáll a kockázat arra, hogy beszennyeznek az alkalmazott szereléket.
- Ne használjon szerelékhosszabbítókat (ilyen pl. a „Heidelberg hosszabbító").

Sérülésveszély! Levegő befecskendezése és kontrasztanyag kiömlése. Tulajdon károsodásának kockázata.
Ha túl szorosan csavarják rá, a Luer lock csatlakozó menete eltörhet, ami nyitott repedésekhez vezet.
- Megfelelően zárja a Luer lock csatlakozót.

Sérülésveszély a fertőzések és a kontamináció miatt!
A nem megfelelő kezelés veszélyezteti a páciens biztonságát.
- A sterilitás biztosítása érdekében kizárólag olyan személyek végezzék a szerelékek behelyezését és a injektor használatát, akik rendelkeznek a szükséges képzettséggel és tapasztalattal.
- Ne használja a terméket, ha a védőzsákok nincsenek a helyükön vagy nincsenek megfelelően rögzítve.
- Új páciens esetén mindig cserélje le a páciensszereléket.
- Ha a páciensszerelék pumpaszerelékről való leválasztása után nem látják el a rendszert azonnal egy új páciensszerelékkel: Helyezzen steril védősapkát a pumpaszerelékre.
- A pumpaszerelék kontaminációjának megakadályozása érdekében helyezze hulladékba a páciensszerelékет, miután lecsatlakoztatta azt a páciensről.

Biztonságos kezelés
Ha túl szorosan csavarják rá, a Luer lock csatlakozó menete eltörhet, ami nyitott repedésekhez vezet.
- A termék használata előtt ellenőrizze az üzemképes és megfelelő állapotot.
- A nem megfelelő használatból eredő károsodás megelőzése érdekében a jelen használati utasításnak és az injektor használati utasításának megfelelően használja a terméket.
- A terméket és a tartozékokat kizárólag a megfelelő tudással, képzéssel és gyakorlattal rendelkező személyek használhatják.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek sérült részek a terméken.
- Ha bármely alkatrészen sérülést észlel, ne használja a terméket.

Használat
A termék csatlakoztatása a pumpaszerelékhez
- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Kizárólag az injektor használati utasításában megadott módon csatlakoztassa a terméket.

Műszaki segítségnyújtás
ulrich GmbH & Co. KG
Műszaki segítségnyújtás eszközökhöz
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Németország
Telefon: +49 (0)731 9654-111
Fax: +49 (0)731 9654-2808
E-mail: service@ulrichmedical.com

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Nyomásállóság	Max. 20 bar
Anyag	PVC (DEHP- és latexmentes)
Max. engedélyezett használat	12 óra egy páciensnél (eldobható termék)
Hossz	**Feltöltési térfogat**
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Tárolás
- A terméket a steril csomagolásban, száraz, sötét, hőmérséklet-szabályozott helyiségben tárolja.
- Óvja a steril csomagolású terméket a környezeti behatásoktól, amilyen például a szennyeződés, por, nedvesség, hő és napfény.

Környezeti feltételek

	Használat	Tárolás
Hőmérséklet	+5 °C - +40 °C	+15 °C - +30 °C
Relatív páratartalom	10% - 90%, lecsapódásmentes	30% - 60%, lecsapódásmentes

Ártalmatlanítás
- Használat után a helyi előírásoknak megfelelően helyezze hulladékba a terméket.

LT Naudojimo instrukcija

Paciento vamzdeliai

Apie šį dokumentą
Šios naudojimo instrukcijos yra neatsiejama gaminio dalis, jose aprašoma, kaip saugiai naudoti gaminį pagal numatytąją paskirtį.
- Prieš naudodami gaminį, perskaitykite naudojimo instrukcijas.
- Naudojimo instrukcijas laikykite su gaminiu, kad jos visada būtų pasiekiamos.

Paryškinimas ir simboliai

Paryškinimas	Reikšmė
ĮSPĖJIMAS	Pavojus žmonėms. Nesilaikant nurodymų gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės arba sugadinti gaminys.
→	Darbo instrukcijos.

Simboliai ant gaminio ir pakuotės

Piktograma	Aprašas	Piktograma	Aprašas
	Dėmesio, žr. naudojimo instrukcijas		Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
CE 0123	Gamintojo CE ženklas		Nenaudoti vamzdelio, jei tinkamai neužděti apsauginiai gaubteliai
REF	Gaminio numeris		Be pirogenų
LOT	Partijos kodas		Laikyti sausai
	Naudoti iki		Temperatūros apribojimas
	Gamintojas	%	Santykinės drėgmės apribojimas
	Žr. naudojimo instrukcijas		Saugoti nuo saulės šviesos
2	Nenaudoti pakartotinai	CAUTION	Be latekso
STERILE EO	Sterilizuota etileno oksidu		Pagaminimo data

Paskirtis
Paciento vamzdelis, skirtas „ulrich medical" KT / MRT injektoriams, naudojamas kontrastinei medžiagai ir fiziologiniam tirpalui (NaCl) leisti į veną, atliekant KT / MRT tyrimą. Paciento vamzdelis jungia „ulrich medical" slurblio vamzdelį (įrenginio pusė) ir pacientą.

Gaminio aprašymas
Paciento vamzdelį sudaro vamzdelis su dviem apsauginiais gaubteliais, jame yra kištukinė Luerio jungtis su integruotu atgaliniu vožtuvu paciento pusėje. Slurblio vamzdelis yra prijungtas prie lizdinės Luerio jungties. Antrasis atgalinis vožtuvas integruotas į vamzdelį. Atbuliniai vožtuvai yra savaime užsidarantys. Jie atsidaro tik tada, kai medžiaga teka nustatyta kryptimi. Susidarius priešingam slėgiui arba medžiagai netekant, vožtuvai lieka uždaryti (žr. pav.).

A	Įrenginio pusė su slurblio vamzdeliu
B	Paciento pusė
1	Lizdinė Luerio jungtis
2	Apsauginiai vamzdelių galų gaubteliai
3	Kištukinė Luerio jungtis su pirmuoju atgaliniu vožtuvu
4	Antrasis atbulinis vožtuvas
5	Medžiagos srauto kryptis

Pristatomi komponentai ir taikymo sritis

Prekės Nr.	Paciento vamzdelių žymėjimas
XD 2030	Paciento žarnelė, 1,20 m
XD 2035	Paciento žarnelė, 1,50 m
XD 2040	Paciento žarnelė, 2,50 m
XD 2045	Paciento žarnelė, 3,20 m

ĮSPĖJIMAI!
- Gaminys yra vienkartinis.
- Gaminys sterilizuotas etileno oksidu ir supakuotas į sterilią pakuotę.
- Nenaudokite gaminio pakartotinai.
- Nesterilizuokite ir nedezinfekuokite gaminio.
- Nenaudokite gaminio, jei sterili pakuotė buvo atplėšta arba pažeista.
- Nebenaudokite gaminio, jeigu galiojimo terminas yra praėjęs.
- Nenaudokite gaminio, jei jis nebuvo laikomas rekomenduojamomis laikymo sąlygomis.

Pavojus susižeisti!
Vamzdelių derinių ar vamzdelių sistemų, kurių nepatvirtino „ulrich medical", naudojimas kelia grėsmę paciento ir (arba) naudotojo saugai bei trukdo injektoriui veikti tinkamai.
- Naudokite tik originalius gaminius, patvirtintus „ulrich medical".

Pavojus susižeisti! Oro injekcija, perdozavimas ir srauto sumažėjimas dėl slėgio reguliavimo, jei naudojami ilginamieji vamzdeliai.
Ilginamieji vamzdeliai kelia pavojų paciento saugai ir gali užtikrti vamzdelių sistemą.
- Nenaudokite ilginamųjų vamzdelių (pavyzdžiui, „Heidelberg ilginamuvų").

Pavojus susižeisti! Oro injekcija ir kontrastinės medžiagos purškimas. Turto sugadinimo pavojus.
Per stipriai užsuktas Luerio jungties sriegis gali sulūžti arba gali atsirasti atvirų įskilimų.
- Luerio jungtį užsdarykite tinkamai.

Sužeidimo pavojus dėl infekcijos ir užteršimo!
Netinkamas naudojimas kelia pavojų paciento saugumui.
- Su visais steriliais komponentais elkitės atsargiai, kad būtų užtikrintas sterilumas.
- Nenaudokite gaminio, jei neužděti arba tinkamai neprityrinti apsauginiai gaubteliai.
- Paciento vamzdelį pakeiskite kiekvieną kartą, kai primate naują pacientą.
- Jeigu naujo paciento vamzdelis neprijungiamas iškart po to, kai paciento vamzdelis atjungiamas nuo siurblio vamzdelio: ant siurblio vamzdelio uždėkite sterilų apsauginį gaubtelį.
- Išmeskite paciento vamzdelį atjungę jį nuo paciento, kad siurblio vamzdelis nebūtų užterštas.

Saugus naudojimas
Per stipriai užsuktas Luerio jungties sriegis gali sulūžti arba gali atsirasti atvirų įskilimų.
- Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar jis veikia ir yra tinkamos būklės.
- Siekdami išvengti žalos dėl netinkamo naudojimo, laikykitės šių naudojimo instrukcijų ir injektoriaus naudojimo instrukcijų.
- Gaminį ir priedus gali naudoti tik asmenys, turintys reikiamų žinių bei patirties ir baigę tinkamą mokymą.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminio dalys nepažeistos.
- Nenaudokite gaminio su pažeistomis dalimis.

Naudojimas
Gaminio prijungimas prie siurblio vamzdelio
- Išmeskite gaminį iš pakuotės.
- Gaminį junkite tik taip, kaip nurodyta injektoriaus naudojimo instrukcijose.

Techninė priežiūra
ulrich GmbH & Co. KG
Prietaisų techninė priežiūra
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm / Vokietija
Telefonas +49 (0)731 9654-111
Faks. +49 (0)731 9654-2808
El. paštas: service@ulrichmedical.com

Techniniai duomenys

Parametras	Verté
Sandarumas slegiant	Daugiausiai 20 barų
Medžiaga	PVC (be DEHP, be latekso)
Didžiausia leistina naudojimo trukmė	12 val. vienam pacientui (vienkartinis gaminys)
Ilgis	**Užpildymo tūris**
1,2 m	6,0 ml
1,5 m	7,5 ml
2,5 m	12,5 ml
3,2 m	16,0 ml

Laikymas
- Į sterilią pakuotę įdėtą gaminį laikykite sausoje, tamsioje ir kontroliuojamos temperatūros patalpoje.
- Steriliai supakuotą gaminį saugokite nuo aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, nešvarumų, dulkių, drėgmės, karščio ir saulės šviesos.

Aplinkos sąlygos

	Naudojimas	Laikymas
Temperatūra	Nuo +5 °C iki +40 °C	Nuo +15 °C iki +30 °C
Santykinis drėgnis	Nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos	Nuo 30 % iki 60 %, be kondensacijos

Išmetimas
- Panaudotą gaminį išmeskite laikydamiesi taikomų vietinių taisyklių.