

Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy® ZPP typ C w walizce

L.p.	Zawartość	ZPP typ C
1.	Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Matoban	8
2.	Opaska elastyczna 8 cm x 4 m Matoban	8
3.	Bandaż dziany 10 cm x 4 m	6
4.	Bandaż dziany 4 cm x 4 m	6
5.	Opatrunek osobisty typu A	6
6.	Kompres gazowy 9 x 9 cm	26
7.	Kompres gazowy 1/2 m ²	6
8.	Plaster z gazą 10 x 6 cm Prestovis Plus	15
9.	Plaster z gazą 10 x 8 cm Prestovis Plus	15
10.	Plaster z gazą 6 cm x 1 m Prestovis Plus	4
11.	Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polovis	3
12.	Plaster na szpuli 5 cm x 5 m Polopor	3
13.	Chusty trójkątne włókninowa	6
14.	Opatrunek na oparzenia Water Jel mały	2
15.	Opatrunek na oparzenia Water Jel średni	2
16.	Opatrunek na oparzenia Water Jel duży	1
17.	Siatka opatrunkowa nr 3	3
18.	Siatka opatrunkowa nr 6	3
19.	Agrafka	12
20.	Folia izotermiczna „Koc ratunkowy”	6
21.	Rękawiczki ambulatoryjne (pary)	12
22.	Nożyczki	1
23.	Pęseta anatomiczna 9 cm	1
24.	Szyna Kramera 60 x 8 cm	2
25.	Maseczka do sztucznego oddychania	1
26.	Maska pierwsza pomoc Pocket Mask	1
27.	Kolnierz ortopedyczny	1
28.	Płyn do odkażania rąk 100 ml Skinman Soft	2
29.	Chusteczki Leko - dezynfekcja	20
30.	Zestaw do płukania oka	1
31.	Ekran Anty-Hiv	1
32.	Instrukcja Pierwszej Pomocy	2

Przeznaczony dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników zorganizowanych w dużych halach, na dużej przestrzeni o znacznie oddalonych od siebie stanowiskach pracy.

Zestaw umieszczony w metalowej walizce z półką do powieszenia na ścianie.
[wym. 330/540/140 wys.szer.gł]



PODSTAWOWE CECHY



- Misa natrysku awaryjnego wykonana z zielonego tworzywa ABS o średnicy 27 cm, posiada wylewkę Axion MSR która zapewnia wypływ wody odpowiednio ukształtowany, obejmujący swym zasięgiem całą postać. Pozwala na skuteczne i szybkie spłukanie niebezpiecznych płynów z całego ciała.

- Urządzenie montowane do ściany nad drzwiami.

- Natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej umiejscowionej z prawej strony. Szttywne cięgło o długości 71 cm wykonane jest ze stali nierdzewnej i zakończone trójkątną rączką zawieszoną na wysokości ułatwiającej szybkie uruchomienie natrysku.


- Wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS posiadają stabilizatory UV, nie zmieniają koloru i nie kruszeją w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym.

- Urządzenie posiada wbudowane regulatory przepływu oraz chromowane, mosiężne zawory kulowe o stabilnym położeniu otwartym, wyposażone w trzpień i kulę ze stali nierdzewnej co zapewnia podwyższoną ochronę przed korozją i uszkodzeniem.

- Dodatkowo zawiera chromowany filtr siatkowy.

- Dostarczane w podstawowym zabezpieczeniu antykorozyjnym (farba proszkowa) koloru zielonego. Uniwersalne oznakowanie w komplecie: znak BHP. Wydajność 76 l/min. Zasilanie 1". Waga 4,2 kg.


oraz ANSI, DIN i OSHA,
-1.



THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")


SCALE 1:50

Myjka do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo



KOD 0100028/7610

CIOP   DIN  OSHA 



DOSTĘPNE MODELE / DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	Wydajność (l/min)	Zasilanie	Waga (kg)	Sposób montażu
7610	19	1/2"	3,15	montowana do blatu lub zlewu
7611	19	1/2"	3,1	montowana do blatu

OPIS

Myjka do oczu i twarzy, montowana do blatu lub zlewu. Wylewki typu Feather-Flo o strumieniu opłukującym oczy i twarz. Uruchamiana jednym ruchem przechylającym statyw myjki w dół. Zapewnia stały, równomierny wypływ przy ciśnieniach wody w granicach 2-6 bar. Wyposażona w filtr sitowy usuwający zanieczyszczenie z wody. Uniwersalne oznakowanie urządzenia awaryjnego w komplecie. Zgodna z normą EN15154-2.

ZASTOSOWANIA


Wszelkie miejsca, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze oraz gdzie oczy i twarze ludzi mogą być narażone na obrażenia odniesione wskutek opryskania substancjami szkodliwymi lub żrącymi, powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do bezzwłocznego opłukania oczu i twarzy, zainstalowane w bezpośredniej bliskości stanowisk pracy. Prawidłowo zamontowane urządzenie jest stabilne, wygodne w użyciu i nie zajmuje miejsca na blacie roboczym.

GWARANCJA / OPIEKA POGWARANCYJNA

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. W trakcie jej trwania wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych zostaną usunięte przez serwis techniczny Topserw. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta.

Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy opiekę pogwarancyjną świadczoną przez naszą firmę obejmującą przeglądy, oględziny oraz dostęp do części zamiennych do 15 lat wstecz.

Myjka do oczu i twarzy montowana do blatu lub zlewu, wylewki Feather-Flo



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- System termostatyczny do mieszania wody o przepływie 95 l/min
- Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 75 l/min
- Mieszacz termostatyczny ciepłej i zimnej wody 26,5 l/min