

KATALOG PRODUKTÓW

Katalog wybranych produktów



Katalog produktów

Terumo jest japońską firmą cenioną na całym świecie za częste innowacje i wyjątkową jakość wytwarzanych systemów. Szeroki asortyment wysokiej jakości produktów do angiografii, kardiologii i systemów sercowo-naczyniowych, przetaczania krwi, systemów testów klinicznych i monitorowania pacjentów spełnia najwyższe standardy w świecie medycznym. Terumo, od czasu założenia w Tokio w 1921 r., stale wnosi wkład w ochronę zdrowia ludzi na całym świecie.

Terumo Europe Interventional Systems

specjalizuje się w pomocy osobom z chorobami wieńcowymi i naczyniowymi. **Terumo**, przodując w rozwoju technologii nakładania powłok hydrofilnych stosowanej w zaawansowanych wyrobach medycznych w terapiach o minimalnej inwazyjności, oferuje lekarzom szeroki wybór produktów do procedur interwencyjnych, w tym stenty, katetery balonowe do angioplastyki, katetery diagnostyczne, mikrokatetery, przewodniki i akcesoria.

Dzięki wiodącym systemom dostępu i podawania firmy Terumo radiolodzy interwencyjni i kardiolodzy są w stanie przeprowadzać procedury interwencyjne bezpieczniej, szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.

IS803GB0120KA1

Spis treści

Katetry

Kateter do angiografii Radifocus™ Optitorque™

RADIFOCUS™ Optitorque™

Kateter do angiografii



Kateter do angiografii lub diagnostyczny przeznaczony jest do stosowania w procedurach angiograficznych¹. Dostarcza środek kontrastowy i substancje lecznicze w wybrane miejsca układu naczyniowego¹. Stosuje się go również do prowadzenia przewodnika lub katetera w miejsce docelowe¹.

Radifocus™ Optitorque™ to kompletny asortyment diagnostycznych kateterów naczyniowych wieńcowych zapewniających optymalną kontrolę obrotu i precyzyjne umieszczanie w celu płynnego przeprowadzania procedur angiograficznych.

Charakterystyka produktu

- *Precyzyjna manipulacja z wysoką kontrolą obrotu¹*
- *Kształty Tiger i BLK umożliwiają angiografię prawej i lewej tętnicy wieńcowej z podejścia radialnego lub ze splotu ramiennego – jednolita koncepcja skraca czas procedury i fluoroskopii²*

¹ Dane archiwalne Terumo. Sygnatura: RF55GB-0805MD-IS(0805)E. Measurement of distal rotation angle relative to the proximal rotation angle - comparison single mesh catheters vs Radifocus Optitorque.








² Kim S-M et al. Int J Cardiovasc Imaging 2006;22:295-303.

Specyfikacja ogólna

Zgodność z przewodnikami – średnica





0,038 cala / 0,97 mm

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	20 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BH94102M
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-AE4410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	6	RH-4ST016GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 J-Curve Large [J-kształtny duża]	750 psi	0	RH*AD4410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Shepherd Hook 1,0 cm	750 psi	0	RH-AC4410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	750 psi	0	RH-AB5410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	750 psi	0	RH*AB5410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 J Curve Large [J-kształtny duża]	750 psi	0	RH-AD4410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 J Curve Small [J-kształtny mała]	750 psi	0	RH-AD6410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	750 psi	0	RH-AB4410GM




Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	750 psi	0	RH*AB4410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 J-Curve Small [J-kształtny mała]	750 psi	0	RH*AD6410GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	750 psi	6	RH-4SP006GM
4 Fr 1,4 mm	65 cm	0,041 cala 1,03 mm	 J Curve Middle [J-kształtny średnia]	750 psi	0	RH-AD5410GM
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-AE44108M
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	750 psi	0	RH-AB54108M
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	750 psi	0	RH*AB54108M
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 3 Large [Cobra 3 duża]	750 psi	0	RH-AB64108M
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	750 psi	0	RH-AB44108M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	750 psi	0	RH*AB44108M
4 Fr 1,4 mm	80 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	750 psi	6	RH-4SP0068M
4 Fr 1,4 mm	90 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-4ST0109M
4 Fr 1,4 mm	90 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	750 psi	6	RH-4SP0069M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BA24110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-4BPJP00M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH*BA24110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BA34110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BB24110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH*BB14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BB14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-4AL2000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-BA14110M

Specyfikacja artykułu








Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH*BA14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Bentson Hanafee Wilson 2	750 psi	0	RH*BE24110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Vertebral [Kręgowa]	750 psi	0	RH*BH14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Vertebral [Kręgowa]	750 psi	0	RH-BH14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Bentson Hanafee Wilson 1	750 psi	0	RH*BE14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Bentson-Hanafee Wilson 1	750 psi	0	RH-BE14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 MANI	750 psi	0	RH-BG14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	750 psi	0	RH*4JL3500M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII









Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	750 psi	0	RH-4CL3500M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Left 4.0 [Judkins lewa 4.0]	750 psi	0	RH*4JL4000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	750 psi	0	RH-4CL4000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	750 psi	0	RH-4CL5000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 2.5 [Wielofunkcyjny 2.5]	750 psi	2	RH*4MP2520M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 2.5 [Wielofunkcyjny 2.5]	750 psi	2	RH-4MP2520M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 3.0 [Wielofunkcyjny 3.0]	750 psi	2	RH-4MP3020M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 3.0 [Wielofunkcyjny 3.0]	750 psi	2	RH*4MP3020M

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	750 psi	2	RH-4MP3520M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	750 psi	2	RH*4MP4020M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	750 psi	2	RH-4MP4020M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Newton technique 1 [Technika Newtona 1]	750 psi	0	RH-BC14110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	750 psi	0	RH*4BPIN00M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	750 psi	0	RH-4BPIN00M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Amplatz Left Large [Amplatz lewa duża]	750 psi	0	RH-4AL3000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Amplatz Left Small [Amplatz lewa mała]	750 psi	0	RH-4AL1000M



Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Amplatz Left Small [Amplatz lewa mała]	750 psi	0	RH*4AL1000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Amplatz Right Middle [Amplatz prawa średnia]	750 psi	0	RH-4AR2000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Amplatz Right Small [Amplatz prawa mała]	750 psi	0	RH-4AR1000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Bentson-Hanafee- Wilson 2	750 psi	0	RH-BE24110M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	750 psi	0	RH*4JR3500M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	750 psi	0	RH-4CR3500M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	750 psi	0	RH*4CR3500M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	750 psi	0	RH*4CR4000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji

IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu









Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	750 psi	0	RH*4JR4000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	750 psi	0	RH-4CR4000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Judkins Right 5 [Judkins prawa 5]	750 psi	0	RH-4CR5000M
4 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL3520M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	0	RH-ABP4111M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	-	750 psi	6	RH-4ST0161M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL4021M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	750 psi	2	RH-4MP3521M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	750 psi	6	RH*4SP0061M

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	750 psi	6	RH-4SP0061M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL3521M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	750 psi	6	RH-4AP4561M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	750 psi	6	RH*4AP4561M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Angled Pigtail 155° [Pigtail zakrzywiony 155°]	750 psi	6	RH-4AP5561M
4 Fr 1,4 mm	110 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Angled Pigtail Round Type 155° [Pigtail zakrzywiony, typ okrągły 155°]	750 psi	4	RH*4APR241M
4 Fr 1,4 mm	120 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL4022M
5 Fr 1,4 mm	120 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL3522M
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-AE4510GM





Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu




Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-AED510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Shepherd Hook 0,8 cm	1000 psi	0	RH-AC3510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Shepherd Hook 1,0 cm	1000 psi	0	RH-AC4510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	1000 psi	0	RH-AB5510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	1000 psi	0	RH*AB5510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 J Curve Small [J-kształtny mała]	1000 psi	0	RH-AD6510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	1000 psi	0	RH-AB4510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	1000 psi	0	RH*AB4510GM
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH-5SP006GM

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII


Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	65 cm	0,047 cala 1,2 mm	 J Curve Middle [J- kształtny średnia]	1000 psi	0	RH-AD5510GM
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-AE55108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-AUB5108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 2.5 [Judkins lewa 2.5]	1000 psi	0	RH-5CL2508M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	1000 psi	0	RH*AB55108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 2 Middle [Cobra 2 mała]	1000 psi	0	RH-AB55108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 3 Large [Cobra 3 duża]	1000 psi	0	RH*AB65108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 3 Large [Cobra 3 duża]	1000 psi	0	RH-AB65108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	1000 psi	0	RH-AB45108M







Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Cobra 1 Small [Cobra 1 mała]	1000 psi	0	RH*AB45108M
5 Fr 1,7 mm	80 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	2	RH-5CR3528M
5 Fr 1,7 mm	90 cm	0,047 cala 1,2 mm	 BPH 19 cm	1000 psi	0	RH-APC5109M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5BPIM00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5TR4500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5BPIR00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*5AL2000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*5TR4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5BPJP00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5ARJP00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*BA15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-BA25110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*BA25110M

Specyfikacja artykułu









Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*BA35110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5AL2000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-BA35110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5TR4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5TR5000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-AF15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*BB15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-BB15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	1	RH*5TR4010M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	1	RH-5TR3510M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	1	RH*5TR3510M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	1	RH-5TR4010M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	2	RH*5BL3520M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	<div> Bentson Hanafee Wilson 2</div>	1000 psi	0	RH*BE25110M

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial TIG [Promieniowa TIG]	1000 psi	1	RH-5TIG110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial TIG [Promieniowa TIG]	1000 psi	1	RH*5TIG110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Vertebral [Kręgową]	1000 psi	0	RH-BH15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Vertebral [Kręgową]	1000 psi	0	RH*BH15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bentson Hanafee Wilson 1	1000 psi	0	RH*BE15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial BLK [Promieniowa BLK]	1000 psi	1	RH*5BLK410M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial BLK [Promieniowa BLK]	1000 psi	1	RH-5BLK410M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 MANI	1000 psi	0	RH-BG15110M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII








Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	1000 psi	2	RH*5BL4020M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH*5CL3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH*5JL3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH*5CL3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 4.5 [Judkins lewa 4.5]	1000 psi	0	RH*5CL4500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*5CL4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*5CL4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*5JL4000M









Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	1000 psi	0	RH*5JL5000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	1000 psi	0	RH-5CL5000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	1000 psi	0	RH-5CL5001M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 6 [Judkins lewa 6]	1000 psi	0	RH-5CL6000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 6 [Judkins lewa 6]	1000 psi	0	RH*5CL6000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 2.5 [Wielofunkcyjny 2.5]	1000 psi	2	RH*5MP2520M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 2.5 [Wielofunkcyjny 2.5]	1000 psi	2	RH-5MP2520M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 3.0 [Wielofunkcyjny 3.0]	1000 psi	2	RH*5MP3020M

Specyfikacja artykułu









Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	1000 psi	0	RH-5MP3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	1000 psi	2	RH*5MP3520M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	1000 psi	2	RH*5MP4020M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	1000 psi	2	RH-5MP4020M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	1000 psi	0	RH*5BPIR00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	1000 psi	0	RH-5BPIN00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	1000 psi	0	RH*5BPIN00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Left Large [Amplatz lewa duża]	1000 psi	0	RH-5AL3000M

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Left Large [Amplatz lewa duża]	1000 psi	0	RH*5AL3000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Left Small [Amplatz lewa mała]	1000 psi	0	RH-5AL1000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Left Small [Amplatz lewa mała]	1000 psi	0	RH*5AL1000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Right Large [Amplatz prawa duża]	1000 psi	0	RH*5AR3000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Right Large [Amplatz prawa duża]	1000 psi	0	RH-5AR3000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Right Middle [Amplatz prawa średnia]	1000 psi	0	RH-5AR2000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Right Small [Amplatz prawa mała]	1000 psi	0	RH*5AR1000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Amplatz Right Small [Amplatz prawa mała]	1000 psi	0	RH-5AR1000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Backup lewy 3.5	1000 psi	0	RH-5BU3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bypass Judkins Left [Bypass Judkins lewa]	1000 psi	0	RH-5BPJL00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bypass Judkins Left [Bypass Judkins lewa]	1000 psi	0	RH*5BPJL00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bypass Judkins Right [Bypass Judkins prawa]	1000 psi	0	RH-5BPJR00M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bentson-Hanafee- Wilson 2	1000 psi	0	RH-BE15110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Bentson-Hanafee- Wilson 2	1000 psi	0	RH-BE25110M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	0	RH*5CR3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	0	RH-5CR3500M









Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	0	RH*5JR3500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 4.5 [Judkins prawa 4.5]	1000 psi	0	RH-5CR4500M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH*5CR4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH-5CR4000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 5 [Judkins prawa 5]	1000 psi	0	RH-5CR5000M
5 Fr 1,7 mm	100 cm	0,047 cala 1,2 mm	-  Vertebral (Soft Tip) [Kręgową (miękką końcówką)]	1000 psi	0	RH-BHB5110M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5TR4001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-5TR5001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH-ABP5111M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial TIG [Promieniowa TIG]	1000 psi	1	RH-5TIG111M






Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Radial BLK [Promieniowa BLK]	1000 psi	1	RH-5BLK411M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	1000 psi	2	RH*5BL4021M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH-5CL4001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Left 6 [Judkins lewa 6]	1000 psi	0	RH-5CL6001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	1000 psi	0	RH-5MP4001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	2	RH-5CR3521M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH-5CR4001M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH*5SP0061M


Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH*5SP0061M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	1000 psi	2	RH*5BL3521M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	1000 psi	6	RH*5AP4561M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	1000 psi	6	RH*5AP4561M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Angled Pigtail 155° [Pigtail zakrzywiony 155°]	1000 psi	4	RH*5APR241M
5 Fr 1,7 mm	110 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Angled Pigtail 155° [Pigtail zakrzywiony 155°]	1000 psi	6	RH*5AP5561M
5 Fr 1,7 mm	120 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	1000 psi	2	RH*5BL4022M
5 Fr 1,7 mm	120 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH*5SP0062M







Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
5 Fr 1,7 mm	120 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	1000 psi	2	RH*5BL3522M
5 Fr 1,7 mm	125 cm	0,047 cala 1,2 mm	-	1000 psi	0	RH*BA2511CM
5 Fr 1,7 mm	125 cm	0,047 cala 1,2 mm	 Vertebral [Kręgową]	1000 psi	0	RH*BH1511CM
6 Fr 1,4 mm	100 cm	0,041 cala 1,03 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	750 psi	2	RH*4BL4020M
6 Fr 2 mm	80 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 2.5 [Judkins lewa 2.5]	1000 psi	0	RH-6CL2508M
6 Fr 2 mm	80 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 2.5 [Judkins prawa 2.5]	1000 psi	0	RH-6CR2508M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	-	1000 psi	0	RH-6TR5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	-	1000 psi	0	RH-6AL2000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	-	1000 psi	0	RH-6TR4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	-	1000 psi	0	RH-6BPIR00M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	-	1000 psi	0	RH-6TR3500M









Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Radial TIG 4.0 [Promieniowa TIG 4.0]	1000 psi	0	RH*6TR4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Radial TIG [Promieniowa TIG]	1000 psi	1	RH-6TIG110M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Sarah Radial [Sarah promieniowa]	1000 psi	2	RH*6BL4020M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 2.5 [Judkins lewa 2.5]	1000 psi	0	RH-6CL2500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH-6CL3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH*6CL3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 3.5 [Judkins lewa 3.5]	1000 psi	0	RH*6JL3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4.5 [Judkins lewa 4.5]	1000 psi	0	RH-6CL4500M






Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH-6CL4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*6CR3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*6CL4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	0	RH*6JL4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 4 [Judkins lewa 4]	1000 psi	2	RH-6CL4020M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	1000 psi	0	RH-6CL5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 5 [Judkins lewa 5]	1000 psi	0	RH*6CL5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 6 [Judkins lewa 6]	1000 psi	0	RH-6CL6000M









Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Left 6 [Judkins lewa 6]	1000 psi	0	RH*6CL6000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Multipurpose 3.0 [Wielofunkcyjny 3.0]	1000 psi	2	RH*6MP3020M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	1000 psi	0	RH*6MP3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Multipurpose 3.5 [Wielofunkcyjny 3.5]	1000 psi	2	RH*6MP3520M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Multipurpose 4.0 [Wielofunkcyjny 4.0]	1000 psi	2	RH*6MP4020M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	1000 psi	0	RH*6BPIN00M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Internal Mammary [Tętnica piersiowa wewnętrzna]	1000 psi	0	RH*6BPIN00M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Left Large [Amplatz lewa duża]	1000 psi	0	RH*6AL3000M









Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Left Large [Amplatz lewa duża]	1000 psi	0	RH-6AL3000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Left Small [Amplatz lewa mała]	1000 psi	0	RH-6AL1000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Right Large [Amplatz prawa duża]	1000 psi	0	RH-6AR3000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Right Middle [Amplatz prawa średnia]	1000 psi	0	RH-6AR2000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Amplatz Right Small [Amplatz prawa mała]	1000 psi	0	RH-6AR1000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Bypass Judkins Left [Bypass Judkins lewa]	1000 psi	0	RH-6BPJL00M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Bypass Judkins Left [Bypass Judkins lewa]	1000 psi	0	RH*6BPJL00M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Bypass Judkins Right [Bypass Judkins prawa]	1000 psi	0	RH-6BPJR00M









Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 2.5 [Judkins prawa 2.5]	1000 psi	0	RH-6CR2500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	0	RH-6CR3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 3.5 [Judkins prawa 3.5]	1000 psi	1	RH*6JR3500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4.5 [Judkins prawa 4.5]	1000 psi	0	RH-6CR4500M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH-6JR4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH-6CR4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH*6JR4000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	0	RH*6CR4000M





Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 4 [Judkins prawa 4]	1000 psi	2	RH*6CR4020M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 5 [Judkins prawa 5]	1000 psi	0	RH*6CR5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 5 [Judkins prawa 5]	1000 psi	0	RH*6CR5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 5 [Judkins prawa 5]	1000 psi	1	RH*6JR5000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Judkins Right 6 [Judkins prawa 6]	1000 psi	0	RH*6CR6000M
6 Fr 2 mm	100 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Jacky Radial [Jacky promieniowa]	1000 psi	2	RH*6BL3520M
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH*6SP0061M
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Straight Pigtail [Pigtail prosty]	1000 psi	6	RH*6SP0061M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji
IS803/28GB0723KAXVIII

Specyfikacja artykułu

Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica wewnętrzna	Kształt	Limit ciśnienia	Otwory boczne	Numer
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	1000 psi	6	RH-6AP4561M
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Angled Pigtail 145° [Pigtail zakrzywiony 145°]	1000 psi	6	RH*6AP4561M
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Angled Pigtail 155° [Pigtail zakrzywiony 155°]	1000 psi	6	RH*6AP5561M
6 Fr 2 mm	110 cm	0,051 cala 1,3 mm	 Angled Pigtail 155° [Pigtail zakrzywiony 155°]	1000 psi	6	RH-6AP5561M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Składając zamówienie, należy podawać wyżej wymienione numery referencyjne pozycji

IS803/28GB0723KAXXVIII

Znaki towarowe stosowane w tym katalogu

Radifocus™ Optitorque™

™ oznacza znak towarowy

Nie wszystkie produkty są dostępne do sprzedaży we wszystkich krajach. Informacja dotyczy wyłącznie rynków, na których produkty są zatwierdzone lub dopuszczone do obrotu.

IS8o3GB0120KAI



Terumo Corporation
+81 3337 48111

Terumo Europe NV
+32 16 38 12 11

**Terumo
Interventional Systems EMEA**
+331 47 1609 30

Biura sprzedaży w EMEA

**Terumo Europe NV
Africa Business Division** +32 16 38
13 08

**Terumo Europe NV Benelux
Business Division**
Belgia:
080014468
Holandia:
08000231938

**Terumo Europe NV
Emerging Market Division**
+3216 38 12 11

Terumo Deutschland GmbH
+49 6196 80 230

**Terumo Deutschland GmbH
Österreich**
+43 2236 37 80 20

**Terumo Deutschland GmbH
Szwajcaria**
+41 56 419 10 10

Terumo Europe España SL
+34 902 10 12 98

Terumo France S.A.S.
+33 130 96 13 00

Terumo Italia S.r.l.
+39 06 94 80 28 00

Terumo Russia LLC
+7 495 988 47 40

Terumo Sweden AB
+46 3174 85 880

Terumo Middle East FZE +971
4 292 0200

Terumo UK Ltd
+44 1276 480 440

**Terumo BCT Tibbi Cihazlar
Dağıtım ve Hizmetleri A.Ş.**
+90 216 645 92 00

Terumo Poland Sp. z o.o.
+48 22 120 16 00

© Zarejestrowany znak towarowy
Wydawca: Terumo Europe NV

www.terumo-europe.com

IS803GB0120KA1