

**Karta danych  
technicznych**

**BECARE NITRILE - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE**

**Marka:** BECARE  
**Grupa produktów:** Rękawice diagnostyczne

**REF:**

<b>XS</b>	50405001
<b>S</b>	50405002
<b>M</b>	50405003
<b>L</b>	50405004
<b>XL</b>	50405005



**Opis:**

Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrilowe, bezpudrowe, bezlateksowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Teksturowane na końcach palców. Mankiet rolowany. Miękki materiał zapewnia bardzo dobre czucie. Odporne na działanie substancji chemicznych wg. EN 16523-1, leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978 oraz bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.

**Materiał:**

Guma nitrylowo-butadienowa (NBR)

**Kolor:**

Popielaty

**Grubość:**

(med. wg EN 455-2)

Palec: 0,09 ± 0,02 mm

Dłoń: 0,07 ± 0,02 mm

Mankiet: 0,06 ± 0,02 mm

**Długość:**

(min. med. wg EN 455-2)

Min. 240 mm

**Szczelność:**

(wg EN 455-1)

AQL 1,0

**Siła zrywania:**

(wg EN 455-2)

Przed starzeniem: ≥ 6,0 N

Po starzeniu: ≥ 6,0 N

**Rozciągliwość:**









(wg ASTM D6319)

Po starzeniu: ≥ 440 %

**Odporność na  
rozciąganie:**

(wg ASTM D6319)

Po starzeniu: ≥ 14 MPa

<b>Puder:</b> (wg EN 455-3)	≤ 0,2 mg/rękawice (bez talku zgodnie z EN 455-3)
<b>Oznakowanie:</b>	Klasa I zgodnie z MDR Reg EU 2017/745  Kategoria III zgodnie z Regulacją 2016/425 o Środkach Ochrony Osobistej Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z Regulacją 1935/2004
<b>Zastosowane normy:</b>	EN 455 -1,2,3,4; EN ISO 374 -1(Typ B),5 ; EN 374 -2,4; EN 16523 -1; EN 21420; ASTM F1671; ASTM D 6978; EN ISO 15223 -1; ISO-10993 -1,5,10,11,18,23 ; EN ISO 14971; ISO2859-1; EN ISO 20417; ISO 2859-1; ASTM D 4169-22; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; ISO 45001
<b>Oznakowanie CE:</b> (ŚOO)	CE 2777  SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P Irlandia
<b>Rozmiary:</b>	XS-XL
<b>Opakowanie:</b>	200 szt. Dispenser / 2000 szt. Karton transportowy
<b>Data ważności:</b>	3 lata
<b>Przechowywanie:</b>	Chronić przed ozonem, przechowywać w temperaturze 5-40°C
<b>Producent:</b>	HARTALEGA NGC SDN BHD No. 1, Persiaran Tanjung Kawasan Perindustrian Tanjung 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan Malaysia
<b>Piktogramy</b>	<div> <div>ISO 374-1:2016 Type B</div> <div>ISO 374-5:2016</div> <div>single use only</div> <div>EN 455-1</div> </div> <div>         </div>



<b>Producent:</b>	HARTALEGA NGC SDN BHD No. 1, Persiaran Tanjung Kawasan Perindustrian Tanjung 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan Malaysia
-------------------	--