Rurociąg wkd. nadosadowych
zrąb. grana.ob.nr 34 – pom.os.nad.ob.26
1:100
1:250
POZIOM PORÓWNAWCZY 7.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
KĄTY PIONOWE
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Rury PEHD DN160 L=98.5m
PON1 z52
z53
z54 z55
ZG2
Pom.os.nad.– ob. nr 26[odpow w ob.26]
Skrzyżowanie z proj rur.os.nad. z30–z31 Dn700, Rz.o.=18.29
droga asfalt.
odw. z wykopu
Zat.= -38°
Istn. kabel energ.
Skrzyżowanie z proj rur.śck. oczysz K1–z46 Dn800, Rz.o.=18.60
Skrzyżowanie z proj rur.os.nad. z49–z50 Dn160, Rz.o.=17.19
Zat.= -54°
Zag.graw.– ob. nr 34[odpow. w ob 34]
2.0
1.8‰
92.5m
103.80
2.01.5