







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ LUB PCV WZMOCNIONE  
ELEWACJA PÓŁNOČNA I PÓŁUDNIOWA

symbol okna	O1	O2	D2	D3	D4	D5	
symbol graficzny 1:100							
	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz	widok od zewnątrz BRAK WYMIARÓW	widok od zewnątrz BRAK WYMIARÓW	widok od zewnątrz BRAK WYMIARÓW	
wymiar otworu szerokość / wysokość	173-179/150	114-120/60	100/205	265,5/216	152/212	288/243	
wymiar okna i skrzydła drzwi szerokość / wysokość	173/143,5	114/53,5	wymiary w świetle 90x200	260/210	150/210	285/240 w świet. 250/250	
ilość szt.	15	15	1	1	1	1	
zamki			zamek patentowy	zamek na klucz	zamek na klucz	zamek na klucz	
uwagi	Okna PCV z potrójnym pakietem szybowym zespolonym wypełnionym gazem. Należy zastosować profile 6-cio lub 7-mio komorowe. Współczynnik przenikania ciepła projektowanych okien max. U = 0,9 W/m2K Wszystkie otwory okienne wykonawca stolarki zobowiązany jest zmierzyć z natury po demontażu istniejących okien, aby dopasować wymiary projektowanej stolarki.						Storarka nie podlegająca wymianie - stan zadowolający

Wszystkie zmiany uzgodnić z inwestorem i autorem projektu.