

LEGENDA:

- Proj. krawężnik wystający (wyniesiony na 12 cm) 15 x 30 x 100 cm - według projektu branży drogowej
- Projektowany krawężnik najazdowy 15 x 22 x 100 cm (wyniesiony na 2 cm) - według projektu branży drogowej
- Projektowany opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm - według projektu branży drogowej
- Projektowane trasy kablowe - według projektu branży elektroenergetycznej
- Projektowane mufy połączeniowe - według projektu branży drogowej
- Odcinki przeznaczone do demontażu - według projektu branży drogowej
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza i Nałkowskiej w-g odrębnego opracowania
- Instalacja do likwidacji

UWAGA:

SEP SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH Z OBLICZENIA HYDRAULICZNYM
- CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPŁYWU MIARODAJNYM Qmax=30 dm³/s
- I MAKSYMALNYM Qmax=300 dm³/s

1. KAŻDY, CZĘŚĆ WYLOTÓW ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW DO KOŃCZYCH NARZĘDZIOWY DRÓG, ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODARU.
2. WSZYSTKIE SYSTEMY REMONTOWE PROJEKTUJĘ SIĘ BETONOWE, PRZYMIERNOWANE, ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ 1000mm, WRAZ ZŁUMNY CZĘŚCI KLIMATU, WYPEŁNIONY BETONEM, BEZ RYS, PĘKNIĘĆ I ZNISZCZEŃ.
3. DOMONTOWANE LINIOWE O SŁ. KLIN. 5235. Tłum. HYDROTEK Art.Dm. 2 POLIMERBETONU, PRZYKRYCIE ŻELIWNE KRATKĄ KLASY 125D MIECZOWANA NA ZWIĄZKU.
3. ZAKŁADANE ZAWORY ZASUWOWE W STUDZIENKACH KIELICHOWYCH, O JEDNOSTKI ODPOWIEDZI ŚLEMNI ZŁUKA 125 DN/40
4. ŚREDNICE RUR: KOŁOWE: śred. KOŁOWE: śred. KOŁOWE: śred.