

<p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OZNACZENIA KIERUNKOWE NA TRASIE POWINNY ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: <ul style="list-style-type: none"> - NAZWE TRASY - JEDNOZNAKOWE OKREŚLONY KIERUNEK - POZIOM TRUDNOŚCI - EWENTUALNĄ INFORMACJĘ O ZBLIŻANIU SIĘ DO TRUDNEJ SEKCJI NA TRASIE - KOLOR: CZARNE STRZĄSKI NA BIAŁYM LUB ŻÓŁTYM TLE - STRZĄSKI MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ STRONIE TRASY, Z WYJĄTKIEM SKRĘTÓW W PRAWO, GDZIE STRZĄSKI PRZED I NA ZAKRĘCIE MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ PO LEWEJ STRONIE TRASY. - STRZĄSKI MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA 10M PRZED KAŻDYM SKRĘCZOWANIEM, NA SKRĘCZOWANIU I 10M ZA SKRĘCZOWANIEM ABY POTWIERDZIĆ, ŻE ZOSTAŁA PRZEJĘTA WŁASNA TRASA. - W POTENCJALNE NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI UMIESZCZANA JEST JEDNA LUB WIĘCEJ STRZĄZEK SKIEROWANYCH W DÓŁ, TŁO DO 20M PRZED PRZESZKODĄ LUB POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM. DWA STRZĄSKI SKIEROWANE W DÓŁ SŁUŻĄ DO BARDZIEJ NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI. POWAŻNE ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE DUŻEJ OSTROŻNOŚCI NALEŻY OZNACZYĆ TRZEMA STRZĄZKAMI SKIEROWANYMI W DÓŁ. - ODNOIKI TRASY BIEGĄCEJ, KTORE SĄ STROME LUB POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE. - SKĄRBY MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE I ZABEZPIECZONE NIEMETALOWYMI, NAJLEPIEJ POŁY, KOKAMAMI (PALIKI SŁALOMOWE), WYSOKOŚĆ OD 1,5 DO 2 METRÓW 	<div data-bbox="475 846 1011 1536"> </div> <div data-bbox="236 331 1251 734"> </div> <div data-bbox="708 658 1251 734"> </div> <div data-bbox="1251 331 1273 443"> <p>SŁUPEK NA TRASIE</p> </div>	<p>© doktor architektki debeska</p>	<p>TYTUŁ: MAŁA ARCHITEKTURA</p> <p>2</p>
--	---	--	--