

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie chodników
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
45400000-1 Roboty Wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : 104081R ul.Kościuszki w Majdanie Królewskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki ,36-110 Majdan Królewski
NAZWA INWESTORA : Gmina Majdan Królewski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski

DATA OPRACOWANIA : 21.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi nr 104081R ul Kościuszki					
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	0,382km 0.382	km	0.382	
				RAZEM	0.382
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez zamawiającego	m ²		
d.1	0102-01	5mx 64m=320m ² + 6mx318m=1908m ² =2228m ² Razem 2228m ² 2228	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
3	KNR 2-01	Roboty rozbiórkowe chodników z odwozem spaletowanego recznie materiału nadającego się do ponownego użytku i samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²		
d.1	0201-03	Krawężnik (obustronie) i obrzeże 200mb kostka brukowa rozbiórka ręczna na palety 300m ² Razem 300m ² 300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Na grubosc 20cm	m ³		
d.1	0201-03	chodnik na szer 1,5mx382 =573m ² 573	m ³	573.000	
				RAZEM	573.000
2	45233320-8	Fundamentowanie chodników			
5	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²		
d.2	0103-03	573m ² 573	m ²	573.000	
				RAZEM	573.000
6	KNR 2-23	Stabilizacja cementem gruntu na miejscu o wytrzymałości 1,5MPa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 15 cm	m ²		
d.2	0111-03	573m ² 573	m ²	573.000	
				RAZEM	573.000
7	KNR 2-31	podbudowa z tłucznią kamiennego z tłucznią 0-63mm grubości 15cm po zagęszczeniu.	m ²		
d.2	0204-04	 Razem 573m ² 573	m ²	573.000	
				RAZEM	573.000
3	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników			
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm (na zjazdach czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i plantowaniem na czysto.	m		
d.3	0407-05	Razem 382mb 382	m	382.000	
				RAZEM	382.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe	m		
d.3	0402-03	Montaż Krawężników betonowych na ławie fundamentowej 100x30x15cm 764mb 764	m	764.000	
				RAZEM	764.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Akropol LUX szarej bez fazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m ²		
d.3	0511-02	500m ² czerwon kostka betonowa na zjazdach o grubości 8cm akropol LUX bez fazowa na podsypce cementowo-piaskowej 5cm 73m ² 573	m ²	573.000	
				RAZEM	573.000
11	KNK 2-06	Warstwa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 S W50/70 o grubości 50kg/m ² bez dodatku destruktu.	m ²		
d.3	0313-02	2228m ² 2228	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
12	KNK 2-06	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) bez dodatku destruktu.	m ²		
d.3	0313-02	2228m ² 2228	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
4	45400000-1	Roboty Wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNNR 6 0502-02	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych1x wymiana kratki - regulacja krat wpustów oraz studzieniek w zakresie -0,5m do +0,5m od istniejącego poziomu	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000