

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną, rozbiórką obiektów kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdrój dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obręb Krynica - Zdrój.**

Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

Adres obiektu budowlanego: **dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obręb Krynica - Zdrój.**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Krynica – Zdrój
ul. Kraszewskiego 7 , 33-380 Krynica – Zdrój**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-31**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe**

Nazwa jednostki opracowującej: **F.H.U. RMS Marek Surówka 30-440 Kraków, ul. Janowskiego 28/1 ; mobil 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Drogi

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztyorys		Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną, rozbiórką obiektów kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdrój dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obręb Krynica - Zdrój.			
1	Element		Drogi			
1	KNR 231/103/2	D-01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV			
Wyliczenie ilości robót:						
					255,92	
					262,60	
					177,66	
					379,94	
				RAZEM:	1 076,12	
				m2	1 076,12	
2	KNR 911/201/2	D-01.00	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadłe do osi drogi, sposobem ręcznym			
Wyliczenie ilości robót:						
					339,92	
					340,60	
					215,46	
					431,75	
				RAZEM:	1 327,73	
				m2	1 327,73	
3	KNR 231/114/5	D-01.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 0/63			
Wyliczenie ilości robót:						
					255,92	
					262,60	
					177,66	
					379,94	
				RAZEM:	1 076,12	
				m2	1 076,12	
4	KNR 231/114/6	D-01.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 0/63	m2	1 076,12	25
5	KNR 231/402/4	D-01.00	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B15			
Wyliczenie ilości robót:						
					11,83	
					4,41	
					2,52	
				RAZEM:	18,76	
				m3	18,76	
6	KNR 231/402/3	D-01.00	Ławy pod ściek z trzch kolumn kostki, betonowa zwykła B15			
Wyliczenie ilości robót:						
					13,32	
				RAZEM:	13,32	
				m3	13,32	
7	KNR 231/404/4	D-01.00	Krawężniki kamienne, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej			
Wyliczenie ilości robót:						
					197,20	
					41,00	
				RAZEM:	238,20	
				m	238,20	
8	KNR 231/404/7	D-01.00	Krawężniki kamienne, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m			
Wyliczenie ilości robót:						
					26,50	
				RAZEM:	26,50	
				m	26,50	
9	KNR 231/404/5	D-01.00	Opornik granitowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,20	

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz ...

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
10	KNR 231/114/7	D-01.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 0/31			
Wyliczenie ilości robót:						
					4,0*(10+5+41)	224,00
					4,5*(25+27)	234,00
					6,5*(25,2)	163,80
					(3,14*11*11)	379,94
					-0,76*(2,4+30,5+23+32)	-66,80
					RAZEM:	934,94
				m2	934,94	
11	KNR 231/114/8	D-01.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 0/31	m2	934,94	15
12	KNR 231/302/5	D-01.00	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka o wysokości 9 cm			
Wyliczenie ilości robót:						
					934,64	934,64
					-0,21*41	-8,61
					RAZEM:	926,03
				m2	926,03	
13	KNR 231/511/3 (1)	D-01.00	Nawierzchnie z kostki brukowej kamienne, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara-ścieki			
Wyliczenie ilości robót:						
					0,21*41	8,61
					0,6*(2,4+30,5+23+32)	52,74
					RAZEM:	61,35
				m2	61,35	
14	Kalkulacja własna	D-01.00	Przemieszczenie nawierzchni na styku istniejącej nawierzchni z projektowaną od przodu amfiteatru na odcinku o szerokości 3m i o długości 35m /kpl. robót R+M+S/			
Wyliczenie ilości robót:						
					3*35	105,00
					RAZEM:	105,00
				m2	105,00	