

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1250R KURYŁÓWKA – KOLONIA POLSKA – CIEPLICE (GR. P.) W MIEJSCOWOŚCI TARNAWIEC W KM 1+924
ADRES INWESTYCJI : POWIAT LEŻAJSKI; WOLA ZARCZYCKA
INWESTOR : POWIAT LEŻAJSKI
ADRES INWESTORA : UL. KONOPNICKIEJ 8; 37 - 300 LEŻAJSK
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1250R						
1	45000000-7	PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY KWALIFIKOWANE				
1.1	45230000-8	OZNAKOWANIE				
d.1. 1	1 03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawę- dziowych na jezdni farbą chlorokauczkową grubowars- tową	m ²	1.75+1+8.9 = 11.650		
d.1. 1	2 0203-05 analogia	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar- stwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi dudnią- ce jednowarstwowe	m ²	15.2		
d.1. 1	3 0204-03 analogia	Wykonanie oznakowania antypoślizgowego przed przeje- ściem dla pieszych z czerwonej nawierzchnię antypośliz- gowej z kruszywa boksytowego 1/3 mm i żywicy poliure- tanowej, O wymiarach 12 m x 2,5 m. Wykonanie sprzę- tem specjalistycznym.	m ²	60		
d.1. 1	4 06 analogia	Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczkową grubowarstwą w kolorze białym i czerwonym	m ²	22		
d.1. 1	5 kalk. własna	Zakup i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwu- stronnego z lampą pulsacyjną zasilany układem hybry- dowym na wysięgniku. Oznakowanie wyposażone w detektory ruchu pieszego uruchamiające znak pulsacyjny w momencie wykrycia ruchu w obrębie przejścia dla pieszych	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45230000-8	ROBOTY BUDOWLANE - KOSTKA INTEGRACYJNA				
6 d.1. 2	KNR 2-31 0806-04 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w celu wstawienia kostki integracyjnej. Rozbiórka na szerokość przejścia dla pieszych i na głębokość 60 cm	m ²	4*0.6*2 = 4.800		
7 d.1. 2	KNR 2-31 0802-01 analogia	Rozebranie podsypki cem-piaskowej pod kostką	m ²	4*0.6*2 = 4.800		
8 d.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Wstawienie kostki integracyjnej (z wypustkami) w kolorze żółtym o wymiarach 20x20x8 cm	m ²	4*0.6*2 = 4.800		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45000000-7	PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY NIEKWALFIKOWANE				
2.1		OZNAKOWANIE				
9 d.2. 1	KNR AT-04 0203-05 analogia	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi dudniące jednowarstwowe	m ²	5.7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: