

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Wymagania techniczne dla używanego pojazdu z podnośnikiem hydraulicznym**

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca
1	Wymagania dla pojazdu	3
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.2.	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594).	
1.3.	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	
1.4.	Samochód musi posiadać sygnalizację świetlno – dźwiękową dla pojazdu uprzywilejowanego.	
1.5.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz tabliczką pamiątkową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	
1.6.	Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysokość nie większa niż 3500 mm, - długość nie większa niż 10000 mm, - szerokość pojazdu i zabudowy nie wliczając lusterek nie większa niż 2500 mm.	
1.7.	Pojazd musi posiadać napęd na tylną oś (napęd typu 4x2).	
1.8.	Skrzynia przekładniowa manualna z pedałem sprzęgła posiadająca 6 przełożeń jazdy do przodu oraz 1 przełożenie jazdy do tyłu.	
1.9.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	
1.10.	Rok produkcji oferowanego przez dostawcę samochodu objętego przedmiotem zamówienia nie może być niższy niż 1998 rok.	
1.11.	Maksymalny przebieg pojazdu: 45 000 km.	
1.12.	Liczba motogodzin nie większa niż 2500 mth.	
1.13	Rodzaj paliwa: Olej napędowy (Diesel).	
1.14.	Kolor kabiny i zabudowy: czerwony; zderzaków: biały.	

Lp.	Warunki Zamawiającego	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca
1.15.	Kabina jednomodułowa, trzymiejscowa, dwudrzwiowa.	
1.16.	Zabudowa pojazdu wyposażona w skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami pyło i bryzgo szczelnymi.	
1.17.	Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu.	
1.18.	Powierzchnie platform, stopni wejściowych i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.	
1.19.	Wykonawca w dniu odbioru lub w ciągu 90 dni od odbioru dostarczy opinie CNBOP PIB.	
1.20.	Pojazd w dniu odbioru musi być zarejestrowany w Polsce, posiadać przegląd techniczny oraz badanie Urzędu Dozoru Technicznego.	
1.21.	Samochód ciężarowy z podnośnikiem hydrauliczny powinien być w pełni sprawny i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz musi być wolny od wad prawnych i fizycznych.	
1.22.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę osprzętu.	
1.23.	Okres gwarancji: minimum 6 miesięcy bez limitu km	
1.24.	Montaż w pojeździe wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego.	
2.	<b>Wymagane parametry podnośnika hydraulicznego</b>	
2.1.	Wysokość robocza podnośnika min. 30 m	Należy podać wysokość roboczą
2.2.	Podnośnik wyposażony w dwa stanowiska obsługi parku drabinowego: - główne, zlokalizowane przy wieńcu obrotowym wyposażone w siedzisko dla operatora,  - dodatkowe, zamontowane w koszu ratowniczym;	
2.3.	Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie;	
2.4.	Pojazd wyposażony w kosz ratowniczy min. 2 osobowy o udźwigu min. 300 kg;	