
Otw. 1
267.35
nN -0.50
Ps + G -1.30
Πp -2.50
Otw. 2
266.40
nN -0.60
Πp -3.00
Otw. 3
266.00
nB -0.60
nN -0.90
Πp -1.80
-2.00
Ps + G -2.20
Πp -2.60
-2.80
Ps + G -3.00
Gπ + P -6.50
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY
255.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI KANAŁU
RZĘDNA DNA KANAŁU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
5‰
5.6m
51 ‰
30.1m
50 ‰
16.1m
19 ‰
12.4m
5‰
12.2m
D200PVC
D90PE tłoczny L=69.6m
DN80 tłoczny
W
SR
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
P
0
Istn. studnia
Proj. włączenie do istn. kanału Ø250, Rz.d.=266.45
Istn. kan. deszcz. kdD300, Rz.d.=266.03
Proj. studnia rozprężna Ø1.0m
Istn. kabel energ. eN
Łuk gięty
Istn. droga z kostki bet. L=76.2m
Istn. wod. wo90
Istn. gaz. n.ciśn. gn90
Istn. wod.
Istn. wod. wo40
Istn. gaz. n.ciśn. gnD
Istn. kabel energ. eSD
Istn. wod. woB110
Istn. gaz. n.ciśn. gnD90
Istn. kabel energ. eNA
Kolano 45°
Proj. przewód wentylacji D110PVC, Rz.d.=265.11
Połączenie kołnierzowe DN80/D90PE
Proj. przepompownia ścieków, Rz.d.=262.47
Istn. kan. deszcz. kd300

| | | |